

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45410000-4 Tynkowanie  
45431100-8 Kładzenie terakoty  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sanitariatów i przegród wewnętrznych na potrzeby dostępności osób niepełnosprawnych wraz z remontem sal dydaktycznych w budynku szkolnym.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Struga 16A 45-073 Opole działka nr. ewid. 10/31  
INWESTOR : GMINA MIASTO OPOLE  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1A 45-015 Opole


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marian Mołęda (ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.11.2024

Data zatwierdzenia



**inż. Marian Mołęda**  
48-200 PRUDNIK, ul. Mierostawskiego 8  
Upr. w zakr. § 5 ust. 2 §6 ust. 3  
§7, §13 ust. 1 pkt 1 i 2  
Rozp. MG/IOŚ z dn. 20.02.1973r  
Nr ewid. 173/87/Op

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS INWESTORSKI</b>						
1	4540000-1	STO-01	<b>ŁAZIENKA MĘSKA , DLA NIEPEŁNOSP. i PERSONELU - PARTER</b>			
1.1		SST-02-1	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNPnRPD	SST-02-1	Demontaż lustra	szt.		
d.1.	E 22-52c					
1			3	szt.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
2	KNR 4-01	SST-02-1	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla stelaża WC	m <sup>2</sup>		
d.1.	0330-06					
1			0,60*1,20*2	m <sup>2</sup>	1,440	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
3	KNR 4-01	SST-02-1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki kabin WC	m <sup>2</sup>		
d.1.	0348-02					
1			1,10*2,20*2	m <sup>2</sup>	4,840	
			1,10*3,20	m <sup>2</sup>	3,520	
			0,89*3,20	m <sup>2</sup>	2,848	
			1,96*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*2	m <sup>2</sup>	1,512	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,720</b>
4	KNR 4-01	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na światło	szt.		
d.1.	0354-03					
1			<naświatło 1,10*1,00>1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR 4-01	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe do kabin	szt.		
d.1.	0354-07					
1			<drzwi do kabin>0,70*2,00*2	szt.	2,800	
			<drzwi wejściowe>0,80*2,00*2	szt.	3,200	
			<pozostałe>0,70*2,00*1	szt.	1,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,400</b>
6	KNR 4-01	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0331-06					
1			2,00*2	m	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
7	KNR 19-01	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	0832-04					
1			1,35*2,00*2	m <sup>2</sup>	5,400	
			1,20*2,00	m <sup>2</sup>	2,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,800</b>
8	KNR 4-01	SST-02-1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-15					
1			(3,25+2,76+2,57+1,86+0,86)*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)-(1,35*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	29,460	
			(2,78+1,86)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	21,196	
			(2,43+0,80)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,70*2,00)	m <sup>2</sup>	18,172	
					<b>RAZEM</b>	<b>68,828</b>
9	KNR 4-01	SST-02-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-06					
1			poz.8	m <sup>2</sup>	68,828	
					<b>RAZEM</b>	<b>68,828</b>
10	KNR 4-01	SST-02-1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07					
1			(3,25*1,86)+(0,90*2,57)	m <sup>2</sup>	8,358	
			2,78*1,86	m <sup>2</sup>	5,171	
			2,43*0,80	m <sup>2</sup>	1,944	
					<b>RAZEM</b>	<b>15,473</b>
11	KNR 4-01	SST-02-1	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1.	0106-04					
1			poz.6*0,30*0,20*1,15	m <sup>3</sup>	0,276	
			poz.2*0,15*1,15	m <sup>3</sup>	0,248	
			poz.3*0,10*1,15	m <sup>3</sup>	1,463	
			poz.8*0,01*1,15	m <sup>3</sup>	0,792	
			poz.9*0,015*1,15	m <sup>3</sup>	1,187	
			poz.10*0,01*1,15	m <sup>3</sup>	0,178	
			<umywalki, miski ustępowe>1	m <sup>3</sup>	1,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,144
12	KNR 4-01	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 9 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-11					
1	0108-12		poz.11	m <sup>3</sup>	5,144	
					RAZEM	5,144
13		SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1.	analiza in-					
1	dywidualna		poz.11	m <sup>3</sup>	5,144	
					RAZEM	5,144
<b>1.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
14	KNR 4-01	SST-02-2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1.	0313-02					
2			1,20*0,27*0,25	m <sup>3</sup>	0,081	
					RAZEM	0,081
15	KNR AT-44	SST-02-2	Nadproża typu "L"	m bel-		
d.1.	0301-01			ki		
2			1,20*3	m bel-	3,600	
				ki		
					RAZEM	3,600
16	KNR 4-01	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1.	0708-01					
2			(1,20+2,00+2,00)*2	m	10,400	
					RAZEM	10,400
17	KNR 4-01	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1.	0708-02					
2			1,20+2,00+2,00	m	5,200	
					RAZEM	5,200
18	KNR 0-27	SST-02-2	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych P+W (pióro i wpust)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0165-01					
2			0,80*3,20	m <sup>2</sup>	2,560	
					RAZEM	2,560
19	KNR-W 2-	SST-02-2	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - podłozę pod licowanie płytkami	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 0814-01					
2			(3,25+2,76+2,57+1,86+0,68+0,90)*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)-	m <sup>2</sup>	31,764	
			(1,35*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	21,196	
			(2,78+1,86)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>	m <sup>2</sup>	17,972	
			-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>		
			(2,43+0,80)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>		
					RAZEM	70,932
20	KNR-W 2-	SST-02-2	Tynki wewnętrzne cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 0816-04					
2			<okna>((1,20+2,00)*2*0,25)+((1,35+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25)	m <sup>2</sup>	4,475	
			<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((2,00+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25	m <sup>2</sup>	5,475	
			<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25)	m <sup>2</sup>	2,250	
					RAZEM	12,200
21	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłozы preparatami gruntujacyimi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-					
2	02		poz.19	m <sup>2</sup>	70,932	
			poz.20	m <sup>2</sup>	12,200	
					RAZEM	83,132
22	KNR-W 2-	SST-02-2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 0840-07					
2			poz.21	m <sup>2</sup>	83,132	
					RAZEM	83,132
23	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-					
2	02		(3,25*2,76)	m <sup>2</sup>	8,970	
			2,78*1,90	m <sup>2</sup>	5,282	
			2,78*0,80	m <sup>2</sup>	2,224	
					RAZEM	16,476

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	NNRNKB d.1. 202 1134-01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,476	
					RAZEM	16,476
25	NNRNKB d.1. 202 2806-06	SST-02-2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 15,473	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,473	
					RAZEM	15,473
26	NNRNKB d.1. 202 2702-01	SST-02-2	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 15,473	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,473	
					RAZEM	15,473
27	NNRNKB d.1. 202 1019-06	SST-02-2	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m <sup>2</sup> 1,10*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,100	
					RAZEM	1,100
28	KNR-W 2- d.1. 02 1029-01 2	SST-02-2	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne  2,76*2,00 1,10*2,00 0,95*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,520 2,200 1,900	
					RAZEM	9,620
29	KNR-W 2- d.1. 02 1025-03 2	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
30	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 2	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,90*2,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,600	
					RAZEM	3,600
31	KNR-W 2- d.1. 02 1025-03 2	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
32	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 2	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
					RAZEM	1,600
<b>1.3</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>			
33	d.1. analiza indywidualna		Zakup i montaż lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
34	d.1. analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, stała, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
35	d.1. analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, uchylna, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
36	d.1. analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ściennie podłogowa przy W.C. Średnica: 30 mm. Stal nierdzewna 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
37	d.1. analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik mydła -STALOWY:pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \wymiar: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
38	d.1. analiza indywidualna		Zakup i montaż Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysokość 260 mm szerokość 240 mm głębokość 110 mm - c	szt		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
39 d.1. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gł. 12cm ,Kolory : szary , do każdej kabiny	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
40 d.1. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Podajnik Papieru do rąk-Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana-Matowa Pojemność: 250 listków, Wymiary podajnika: wysokość 20,5 cm; szerokość 26 cm; głębokość 12 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
41 d.1. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Kosz na ręczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: - wysokość: 45 cm, - szerokość: 30 cm, głębokość: 20 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
42 d.1. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik płynu dezynfekującego -STALOWY;pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
43 d.1. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Suszarki elektr. do rąk -STALOWY: temperatura 55 st. czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 31 cm, - szerokość: 27 cm, głębokość: 23 cm -	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>STO-01</b>	<b>ŁAZIENKA MĘSKA , DLA NIEPEŁNOSP. i PERSONELU - I PIĘTRO</b>			
<b>2.1</b>		<b>SST-02-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
44 d.2. 1	KNPnRPD E 22-52c	SST-02-1	Demontaż lustra	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
45 d.2. 1	KNR 4-01 0330-06	SST-02-1	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla stelaża WC	m <sup>2</sup>		
			0,60*1,20*2	m <sup>2</sup>	1,440	
					RAZEM	1,440
46 d.2. 1	KNR 4-01 0348-02	SST-02-1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki kabin WC	m <sup>2</sup>		
			1,10*2,20*3	m <sup>2</sup>	7,260	
			2,76*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*3	m <sup>2</sup>	1,872	
					RAZEM	9,132
47 d.2. 1	KNR 4-01 0354-03	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na-świetle	szt.		
			<naświetle 1,10*1,00>1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
48 d.2. 1	KNR 4-01 0354-07	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe do kabin	szt.		
			<drzwi do kabin>0,70*2,00*3	szt.	4,200	
			<drzwi wejściowe>0,80*2,00*3	szt.	4,800	
			<pozostałe>0,70*2,00*2	szt.	2,800	
					RAZEM	11,800
49 d.2. 1	KNR 4-01 0331-06	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2,00*2	m	4,000	
					RAZEM	4,000
50 d.2. 1	KNR 4-01 0331-07	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2,00	m	2,000	
					RAZEM	2,000
51 d.2. 1	KNR 19-01 0832-04	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
			2,00*2,00*2	m <sup>2</sup>	8,000	
			1,20*2,00	m <sup>2</sup>	2,400	
					RAZEM	10,400
52 d.2. 1	KNR 4-01 0819-15	SST-02-1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(3,25+2,80)*2*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	30,720	
			(2,78+1,90)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	21,452	
			(2,78+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,70*2,00)	m <sup>2</sup>	20,348	
					RAZEM	72,520
53 d.2. 1	KNR 4-01 0701-06	SST-02-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			poz.52	m <sup>2</sup>	72,520	
					RAZEM	72,520
54 d.2. 1	KNR 4-01 0811-07	SST-02-1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
			3,25*2,80	m <sup>2</sup>	9,100	
			2,78*1,90	m <sup>2</sup>	5,282	
			3,03*0,80	m <sup>2</sup>	2,424	
					RAZEM	16,806
55 d.2. 1	KNR 4-01 0106-04	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.49*0,30*0,20*1,15	m <sup>3</sup>	0,276	
			poz.50*0,42*0,20*1,15	m <sup>3</sup>	0,193	
			poz.45*0,15*1,15	m <sup>3</sup>	0,248	
			poz.46*0,10*1,15	m <sup>3</sup>	1,050	
			poz.52*0,01*1,15	m <sup>3</sup>	0,834	
			poz.53*0,015*1,15	m <sup>3</sup>	1,251	
			poz.54*0,01*1,15	m <sup>3</sup>	0,193	
			<umywalki, miski ustępowe>1	m <sup>3</sup>	1,000	
					RAZEM	5,045
56 d.2. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
			poz.55	m <sup>3</sup>	5,045	
					RAZEM	5,045
57 d.2. 1	analiza indywidualna	SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
			poz.55	m <sup>3</sup>	5,045	
					RAZEM	5,045
<b>2.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
58 d.2. 2	KNR 4-01 0313-02	SST-02-2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
			1,20*0,42*0,25	m <sup>3</sup>	0,126	
			1,20*0,27*0,25	m <sup>3</sup>	0,081	
					RAZEM	0,207
59 d.2. 2	KNR AT-44 0301-01	SST-02-2	Nadproża typu "L"	m bel-ki		
			1,20*3	m bel-ki	3,600	
			1,20*4	m bel-ki	4,800	
					RAZEM	8,400
60 d.2. 2	KNR 4-01 0708-01	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			(2,00+1,00+2,00)*4	m	20,000	
					RAZEM	20,000
61 d.2. 2	KNR 4-01 0708-02	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			2,00+1,00+2,00	m	5,000	
					RAZEM	5,000
62 d.2. 2	KNR 4-01 0708-03	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
			2,00+1,00+2,00	m	5,000	
					RAZEM	5,000
63 d.2. 2	KNR-W 2-02 0814-01 analogia	SST-02-2	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - podłoże pod licowanie płytkami	m <sup>2</sup>		
			(3,25+2,80)*2*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	30,720	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(2,78+1,90)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	21,452	
			(2,78+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	20,148	
					RAZEM	72,320
64	KNR-W 2-02 0816-04 2	SST-02-2	Tynki wewnętrzne cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm	m <sup>2</sup>		
			<okna>((1,20+2,00)*2*0,25)+((2,00+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25)	m <sup>2</sup>	4,800	
			<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((2,00+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25	m <sup>2</sup>	5,475	
			<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25)	m <sup>2</sup>	2,250	
					RAZEM	12,525
65	NNRNKB d.2. 202 1134-2 02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.63	m <sup>2</sup>	72,320	
			poz.64	m <sup>2</sup>	12,525	
					RAZEM	84,845
66	KNR-W 2-02 0840-07 2	SST-02-2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
			poz.65	m <sup>2</sup>	84,845	
					RAZEM	84,845
67	NNRNKB d.2. 202 1130-2 02	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
			3,25*2,80	m <sup>2</sup>	9,100	
			2,78*1,90	m <sup>2</sup>	5,282	
			3,03*0,80	m <sup>2</sup>	2,424	
					RAZEM	16,806
68	NNRNKB d.2. 202 1134-2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.67	m <sup>2</sup>	16,806	
					RAZEM	16,806
69	NNRNKB d.2. 202 2806-2 06	SST-02-2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
			16,578	m <sup>2</sup>	16,578	
					RAZEM	16,578
70	NNRNKB d.2. 202 2702-2 01	SST-02-2	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
			16,578	m <sup>2</sup>	16,578	
					RAZEM	16,578
71	NNRNKB d.2. 202 1019-2 06	SST-02-2	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m2	m <sup>2</sup>		
			1,10*1,00	m <sup>2</sup>	1,100	
					RAZEM	1,100
72	KNR-W 2-02 1029-01 2	SST-02-2	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne	m <sup>2</sup>		
			2,80*2,00	m <sup>2</sup>	5,600	
			1,04*2,00	m <sup>2</sup>	2,080	
			1,10*2,00	m <sup>2</sup>	2,200	
					RAZEM	9,880
73	KNR-W 2-02 1025-03 2	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
74	KNR-W 2-02 1022-01 2	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
			0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
					RAZEM	3,600
75	KNR-W 2-02 1025-03 2	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
76	KNR-W 2-02 1022-01 2	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
					RAZEM	1,600
<b>2.3</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>			
77 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
78 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, stała, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna,	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
79 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, uchylna, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna,	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
80 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna podłogowa przy W.C. Średnica: 30 mm. Stal nierdzewna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
81 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik mydła -STALOWY;pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \wymary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
82 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysokość 260 mm szerokość 240 mm głębokość 110 mm - c	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
83 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gł. 12cm ,Kolory : szary , do każdej kabiny	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
84 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Podajnik Papieru do rąk-Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana-Matowa Pojemność: 250 listków, Wymiary podajnika: wysokość 20,5 cm; szerokość 26 cm; głębokość 12 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
85 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Kosz na ręczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: - wysokość: 45 cm, - szerokość: 30 cm, głębokość: 20 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
86 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik płynu dezynfekującego -STALOWY;pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
87 d.2. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Suszarki elektr. do rąk -STALOWY: temperatura 55 st. czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 31 cm, - szerokość: 27 cm, głębokość: 23 cm -	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>STO-01</b>	<b>ŁAZIENKA MĘSKA , DLA NIEPEŁNOSP. i PERSONELU - II PIĘTRO</b>			
<b>3.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
88 d.3. 1	KNPnRPD E 22-52c	SST-02-1	Demontaż lustra	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
89 d.3. 1	KNR 4-01 0330-06	SST-02-1	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla stelaża WC	m <sup>2</sup>		
			0,60*1,20*2	m <sup>2</sup>	1,440	
					RAZEM	1,440
90 d.3. 1	KNR 4-01 0348-02	SST-02-1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki kabin WC	m <sup>2</sup>		
			1,10*2,20*3	m <sup>2</sup>	7,260	
			2,76*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*3	m <sup>2</sup>	1,872	
					RAZEM	9,132



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.3. 1	KNR 4-01 0354-03	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na- świetle  <naświetle 1,10*1,00>1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
					RAZEM	1,000
92 d.3. 1	KNR 4-01 0354-07	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe do kabin  <drzwi do kabin>0,70*2,00*3 <drzwi wejściowe>0,80*2,00*3 <pozostałe>0,70*2,00*2	szt.  szt. szt.	  4,200 4,800 2,800	   11,800
					RAZEM	11,800
93 d.3. 1	KNR 4-01 0331-06	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej  2,00*2	m  m	  4,000	  4,000
					RAZEM	4,000
94 d.3. 1	KNR 4-01 0331-07	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  2,00	m  m	  2,000	  2,000
					RAZEM	2,000
95 d.3. 1	KNR 19-01 0832-04	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią  2,00*2,00*2 1,20*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8,000 2,400	  10,400
					RAZEM	10,400
96 d.3. 1	KNR 4-01 0819-15	SST-02-1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  (3,25+2,80)*2*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi> -(0,80*2,00) (2,78+1,90)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi> -(0,90*2,00)-(0,80*2,00) (2,78+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,70*2,00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  30,720 21,452 20,348	   72,520
					RAZEM	72,520
97 d.3. 1	KNR 4-01 0701-06	SST-02-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, fila- rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  poz.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72,520	  72,520
					RAZEM	72,520
98 d.3. 1	KNR 4-01 0811-07	SST-02-1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  3,25*2,80 2,78*1,90 2,78*0,79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9,100 5,282 2,196	   16,578
					RAZEM	16,578
99 d.3. 1	KNR 4-01 0106-04	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu  poz.93*0,30*0,20*1,15 poz.94*0,42*0,20*1,15 poz.89*0,15*1,15 poz.90*0,10*1,15 poz.96*0,01*1,15 poz.97*0,015*1,15 poz.98*0,01*1,15 <umywalki, miski ustępowe>1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,276 0,193 0,248 1,050 0,834 1,251 0,191 1,000	   5,043
					RAZEM	5,043
100 d.3. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km  poz.99	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,043	  5,043
					RAZEM	5,043
101 d.3. 1	analiza in- dywidualna	SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.99	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,043	  5,043
					RAZEM	5,043
<b>3.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
102 d.3. 2	KNR 4-01 0313-02	SST-02-2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek  1,20*0,42*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,126	  0,126

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,20*0,27*0,25	m <sup>3</sup>	0,081	
					RAZEM	0,207
103	KNR AT-44 d.3. 0301-01 2	SST-02-2	Nadproża typu "L"	m bel-ki		
			1,20*3	m bel-ki	3,600	
			1,20*4	m bel-ki	4,800	
					RAZEM	8,400
104	KNR 4-01 d.3. 0708-01 2	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			(2,00+1,00+2,00)*4	m	20,000	
					RAZEM	20,000
105	KNR 4-01 d.3. 0708-02 2	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			2,00+1,00+2,00	m	5,000	
					RAZEM	5,000
106	KNR 4-01 d.3. 0708-03 2	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
			2,00+1,00+2,00	m	5,000	
					RAZEM	5,000
107	KNR-W 2- d.3. 02 0814-01 2 analogia	SST-02-2	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - podłoże pod licowanie płytkami	m <sup>2</sup>		
			(3,25+2,80)*2*3,20<minus okna>-(1,20*2,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	30,720	
			(2,78+1,90)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(2,00*2,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	21,452	
			(2,78+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	20,148	
					RAZEM	72,320
108	KNR-W 2- d.3. 02 0816-04 2	SST-02-2	Tynki wewnętrzne cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m <sup>2</sup> o szerokości 25 cm	m <sup>2</sup>		
			<okna>((1,20+2,00)*2*0,25)+((2,00+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25)	m <sup>2</sup>	4,800	
			<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((2,00+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25	m <sup>2</sup>	5,475	
			<okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25)	m <sup>2</sup>	2,250	
					RAZEM	12,525
109	NNRNKB d.3. 202 1134- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz. 107	m <sup>2</sup>	72,320	
			poz. 108	m <sup>2</sup>	12,525	
					RAZEM	84,845
110	KNR-W 2- d.3. 02 0840-07 2	SST-02-2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
			poz. 109	m <sup>2</sup>	84,845	
					RAZEM	84,845
111	NNRNKB d.3. 202 1130- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			3,25*2,80	m <sup>2</sup>	9,100	
			2,78*1,90	m <sup>2</sup>	5,282	
			2,78*0,79	m <sup>2</sup>	2,196	
					RAZEM	16,578
112	NNRNKB d.3. 202 1134- 2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz. 111	m <sup>2</sup>	16,578	
					RAZEM	16,578
113	NNRNKB d.3. 202 2806- 2 06	SST-02-2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			16,578	m <sup>2</sup>	16,578	
					RAZEM	16,578
114	NNRNKB d.3. 202 2702- 2 01	SST-02-2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
			3,25*2,80	m <sup>2</sup>	9,100	
			2,78*1,90	m <sup>2</sup>	5,282	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,78*0,79	m <sup>2</sup>	2,196	
					RAZEM	16,578
115	NNRNKB d.3. 202 1019- 2 06	SST-02-2	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m2	m <sup>2</sup>		
			1,10*1,00	m <sup>2</sup>	1,100	
					RAZEM	1,100
116	KNR-W 2- d.3. 02 1029-01 2	SST-02-2	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne	m <sup>2</sup>		
			2,80*2,00	m <sup>2</sup>	5,600	
			1,04*2,00	m <sup>2</sup>	2,080	
			1,10*2,00	m <sup>2</sup>	2,200	
					RAZEM	9,880
117	KNR-W 2- d.3. 02 1025-03 2	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
118	KNR-W 2- d.3. 02 1022-01 2	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycz- nie wykończone	m <sup>2</sup>		
			0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
					RAZEM	3,600
119	KNR-W 2- d.3. 02 1025-03 2	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lo- kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
120	KNR-W 2- d.3. 02 1022-01 2	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycz- nie wykończone	m <sup>2</sup>		
			0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
					RAZEM	1,600
<b>3.3</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>			
121	d.3. analiza in- dywidualna		Zakup i montaż lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
122	d.3. analiza in- dywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, stała, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna,	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
123	d.3. analiza in- dywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, uchylna, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna,	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
124	d.3. analiza in- dywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna podłogowa przy W.C. Średnica: 30 mm. Stal nierdzewna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
125	d.3. analiza in- dywidualna		Zakup i montaż Dozownik mydła -STALOWY:pojemność: 0,5 L, mate- rial: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \wymiar: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
126	d.3. analiza in- dywidualna		Zakup i montaż Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 szczerkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysokość 260 mm szer- okość 240 mm głębokość 110 mm - c	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
127	d.3. analiza in- dywidualna		Zakup i montaż szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gł. 12cm ,Kolory : szary , do każdej kabiny	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
128	d.3. analiza in- dywidualna		Zakup i montaż Podajnik Papieru do rąk-Materiał: Stal nierdzewna 304 szczerkowana-Matowa Pojemność: 250 listków, Wymiary podajnika: wysokość 20,5 cm; szerokość 26 cm; głębokość 12 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.3. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Kosz na ręczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: - wysokość: 45 cm, - szerokość: 30 cm, głębokość: 20 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
130 d.3. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik płynu dezynfekującego -STALOWY: pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
131 d.3. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Suszarki elektr. do rąk -STALOWY: temperatura 55 st. czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 31 cm, - szerokość: 27 cm, głębokość: 23 cm -	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>STO-01</b>	<b>ŁAZIENKA DAMSKA , DLA NIEPEŁNOSP. i PERSONELU - PARTER</b>			
<b>4.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
132 d.4. 1	KNPnRPD E 22-52c	SST-02-1	Demontaż lustra	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
133 d.4. 1	KNR 4-01 0330-06	SST-02-1	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla stelaża WC	m <sup>2</sup>		
			0,60*1,20*2	m <sup>2</sup>	1,440	
					RAZEM	1,440
134 d.4. 1	KNR 4-01 0348-02	SST-02-1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki kabin WC	m <sup>2</sup>		
			1,10*2,20*3	m <sup>2</sup>	7,260	
			2,79*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*3	m <sup>2</sup>	1,938	
					RAZEM	9,198
135 d.4. 1	KNR 4-01 0354-03	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na-świetle	szt.		
			<naświetle 1,10*1,00>1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
136 d.4. 1	KNR 4-01 0354-07	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe do kabin	szt.		
			<drzwi do kabin>0,70*2,00*3	szt.	4,200	
			<drzwi wejściowe>0,80*2,00*3	szt.	4,800	
					RAZEM	9,000
137 d.4. 1	KNR 4-01 0331-06	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2,00*2	m	4,000	
					RAZEM	4,000
138 d.4. 1	KNR 4-01 0331-07	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2,00	m	2,000	
					RAZEM	2,000
139 d.4. 1	KNR 19-01 0832-04	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
			0,70*2,00	m <sup>2</sup>	1,400	
			1,40*2,00	m <sup>2</sup>	2,800	
					RAZEM	4,200
140 d.4. 1	KNR 4-01 0819-15	SST-02-1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			(3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	37,904	
			(2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(0,70*2,00)<minus drzwi>	m <sup>2</sup>	23,356	
			-(0,80*2,00)-(0,80*2,00)			
			(2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)	m <sup>2</sup>	15,916	
					RAZEM	77,176
141 d.4. 1	KNR 4-01 0701-06	SST-02-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			poz.140	m <sup>2</sup>	77,176	
					RAZEM	77,176
142 d.4. 1	KNR 4-01 0811-07	SST-02-1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(3,16*3,45) (2,38*2,16) (2,15*0,79)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,902 5,141 1,699	
					RAZEM	17,742
143 d.4. 1	KNR 4-01 0106-04	SST-02-1	Usunięcie z parteru budynku gruzu  poz.137*0,30*0,20*1,15 poz.138*0,42*0,20*1,15 poz.133*0,15*1,15 poz.134*0,10*1,15 poz.140*0,01*1,15 poz.141*0,015*1,15 poz.142*0,01*1,15 <umywalki, miski ustępowe>1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,276 0,193 0,248 1,058 0,888 1,331 0,204 1,000	
					RAZEM	5,198
144 d.4. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km  poz.143	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,198	
					RAZEM	5,198
145 d.4. 1	analiza indywidualna	SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.143	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,198	
					RAZEM	5,198
<b>4.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
146 d.4. 2	KNR 4-01 0313-02	SST-02-2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek  1,20*0,42*0,25 1,20*0,27*0,25 1,20*0,18*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,126 0,081 0,054	
					RAZEM	0,261
147 d.4. 2	KNR AT-44 0301-01	SST-02-2	Nadproża typu "L"  1,20*3  1,20*4  1,20*2	m bel-ki  m bel-ki m bel-ki m bel-ki	  3,600 4,800 2,400	
					RAZEM	10,800
148 d.4. 2	KNR 4-01 0708-01	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  (2,00+1,00+2,00)*6 2,00+1,00+2,00	m  m m	  30,000 5,000	
					RAZEM	35,000
149 d.4. 2	KNR 4-01 0708-02	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  2,00+1,00+2,00	m  m	  5,000	
					RAZEM	5,000
150 d.4. 2	KNR 4-01 0708-03	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  2,00+1,00+2,00	m  m	  5,000	
					RAZEM	5,000
151 d.4. 2	KNR-W 2-02 0814-01 analogia	SST-02-2	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - podłoże pod licowanie płytkami  (3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00) (2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(0,70*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)-(0,80*2,00) (2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  37,904 23,356 15,916	
					RAZEM	77,176
152 d.4. 2	KNR-W 2-02 0816-04	SST-02-2	Tynki wewnętrzne cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm  <okna>((1,40+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25) <okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((0,70+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25 <okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)*0,25)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,900 4,825 2,275	
					RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
153	NNRNKB d.4. 202 1134- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.151 poz.152	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  77,176 10,000	
					RAZEM	87,176
154	KNR-W 2- d.4. 02 0840-07 2	SST-02-2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej  poz.153	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  87,176	
					RAZEM	87,176
155	NNRNKB d.4. 202 1130- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> (3,16*3,45) (2,38*2,16) (2,15*0,79)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,902 5,141 1,699	
					RAZEM	17,742
156	KNR-W 2 d.4. W1103-02 2	SST-02-2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości - dodatek 3 mm poz.155	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,742	
					RAZEM	17,742
157	NNRNKB d.4. 202 1134- 2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.155	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,742	
					RAZEM	17,742
158	NNRNKB d.4. 202 2806- 2 06	SST-02-2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> poz.155	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,742	
					RAZEM	17,742
159	NNRNKB d.4. 202 2702- 2 01	SST-02-2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm (3,16*3,45) (2,38*2,16) (2,15*0,79)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,902 5,141 1,699	
					RAZEM	17,742
160	NNRNKB d.4. 202 1019- 2 06	SST-02-2	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m <sup>2</sup>  1,10*1,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,100	
					RAZEM	1,100
161	KNR-W 2- d.4. 02 1029-01 2	SST-02-2	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne  3,15*2,00 0,95*2,00 1,10*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6,300 1,900 2,200	
					RAZEM	10,400
162	KNR-W 2- d.4. 02 1025-03 2	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1,000	
					RAZEM	1,000
163	KNR-W 2- d.4. 02 1022-01 2	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  0,90*2,00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
					RAZEM	1,800
164	KNR 2-02 d.4. 1204-03 2	SST-02-2	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,600	
					RAZEM	3,600
<b>4.3</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>			
165	d.4. analiza in- 3 dywidualna		Zakup i montaż lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu  4	szt.  szt.	  4,000	
					RAZEM	4,000
166	d.4. analiza in- 3 dywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, stała, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna,	szt		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
167 d.4. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, uchylna, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna,	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
168 d.4. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ściennie podłogowa przy W.C. Średnica: 30 mm. Stal nierdzewna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
169 d.4. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik mydła -STALOWY;pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \wymiar: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
170 d.4. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysokość 260 mm szerokość 240 mm głębokość 110 mm - c	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
171 d.4. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gł. 12cm ,Kolory : szary , do każdej kabiny	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
172 d.4. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Podajnik Papieru do rąk-Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana-Matowa Pojemność: 250 listków, Wymiary podajnika: wysokość 20,5 cm; szerokość 26 cm; głębokość 12 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
173 d.4. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Kosz na ręczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: - wysokość: 45 cm, - szerokość: 30 cm, głębokość: 20 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
174 d.4. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik płynu dezynfekującego -STALOWY;pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
175 d.4. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Suszarki elektr. do rąk -STALOWY: temperatura 55 st. czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 31 cm, - szerokość: 27 cm, głębokość: 23 cm -	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>STO-01</b>	<b>ŁAZIENKA DAMSKA , DLA NIEPEŁNOSP. I PERSONELU - I PIĘTRO</b>			
<b>5.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
176 d.5. 1	KNPnRPD E 22-52c	SST-02-1	Demontaż lustra	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
177 d.5. 1	KNR 4-01 0330-06	SST-02-1	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla stelaża WC	m <sup>2</sup>		
			0,60*1,20*2	m <sup>2</sup>	1,440	
					RAZEM	1,440
178 d.5. 1	KNR 4-01 0348-02	SST-02-1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki kabin WC	m <sup>2</sup>		
			1,10*2,20*3	m <sup>2</sup>	7,260	
			2,79*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*3	m <sup>2</sup>	1,938	
					RAZEM	9,198
179 d.5. 1	KNR 4-01 0354-03	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - naświetle	szt.		
			<naświetle 1,10*1,00>1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
180 d.5. 1	KNR 4-01 0354-07	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe do kabin	szt.		
			<drzwi do kabin>0,70*2,00*3	szt.	4,200	
			<drzwi wejściowe>0,80*2,00*3	szt.	4,800	
					RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.5. 1	KNR 4-01 0331-06	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  2,00*2	m  m	  4,000	  4,000
					RAZEM	4,000
182 d.5. 1	KNR 4-01 0331-07	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  2,00	m  m	  2,000	  2,000
					RAZEM	2,000
183 d.5. 1	KNR 19-01 0832-04	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią  0,70*2,00 1,40*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,400 2,800	  2,800
					RAZEM	4,200
184 d.5. 1	KNR 4-01 0819-15	SST-02-1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00) (2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(0,70*2,00)<minus drzwi> -(0,80*2,00)-(0,80*2,00) (2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  37,904 23,356 15,916	  77,176
					RAZEM	77,176
185 d.5. 1	KNR 4-01 0701-06	SST-02-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  poz.184	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  77,176	  77,176
					RAZEM	77,176
186 d.5. 1	KNR 4-01 0811-07	SST-02-1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  (3,16*3,45) (2,38*2,16) (2,15*0,79)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,902 5,141 1,699	  17,742
					RAZEM	17,742
187 d.5. 1	KNR 4-01 0106-04	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu  poz.181*0,30*0,20*1,15 poz.182*0,42*0,20*1,15 poz.177*0,15*1,15 poz.178*0,10*1,15 poz.184*0,01*1,15 poz.185*0,015*1,15 poz.186*0,01*1,15 <umywalki, miski ustępowe>1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,276 0,193 0,248 1,058 0,888 1,331 0,204 1,000	  5,198
					RAZEM	5,198
188 d.5. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km  poz.187	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,198	  5,198
					RAZEM	5,198
189 d.5. 1	analiza indywidualna	SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.187	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,198	  5,198
					RAZEM	5,198
<b>5.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
190 d.5. 2	KNR 4-01 0313-02	SST-02-2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek  1,20*0,42*0,25 1,20*0,27*0,25 1,20*0,18*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,126 0,081 0,054	  0,261
					RAZEM	0,261
191 d.5. 2	KNR AT-44 0301-01	SST-02-2	Nadproża typu "L"  1,20*3  1,20*4  1,20*2	m bel-ki  m bel-ki m bel-ki m bel-ki	  3,600 4,800 2,400	  10,800
					RAZEM	10,800



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
192	KNR 4-01 d.5. 0708-01 2	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  (2,00+1,00+2,00)*6 2,00+1,00+2,00	m  m m	  30,000 5,000	
					RAZEM	35,000
193	KNR 4-01 d.5. 0708-02 2	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  2,00+1,00+2,00	m  m	  5,000	
					RAZEM	5,000
194	KNR 4-01 d.5. 0708-03 2	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  2,00+1,00+2,00	m  m	  5,000	
					RAZEM	5,000
195	KNR-W 2- d.5. 02 0814-01 2 analogia	SST-02-2	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - podłoże pod licowanie płytkami  (3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00) (2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(0,70*2,00)<minus drzwi> -(0,80*2,00)-(0,80*2,00) (2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  37,904 23,356 15,916	
					RAZEM	77,176
196	KNR-W 2- d.5. 02 0816-04 2	SST-02-2	Tynki wewnętrzne cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm  <okna>((1,40+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25) <okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((0,70+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25 <okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)*0,25)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,900 4,825 2,275	
					RAZEM	10,000
197	NNRNKB d.5. 202 1134- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.195 poz.196	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  77,176 10,000	
					RAZEM	87,176
198	KNR-W 2- d.5. 02 0840-07 2	SST-02-2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej  poz.197	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  87,176	
					RAZEM	87,176
199	NNRNKB d.5. 202 1130- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  (3,16*3,45) (2,38*2,16) (2,15*0,79)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,902 5,141 1,699	
					RAZEM	17,742
200	NNRNKB d.5. 202 1134- 2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.199	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,742	
					RAZEM	17,742
201	NNRNKB d.5. 202 2806- 2 06	SST-02-2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.199	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,742	
					RAZEM	17,742
202	NNRNKB d.5. 202 2702- 2 01	SST-02-2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm  (3,16*3,45) (2,38*2,16) (2,15*0,79)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,902 5,141 1,699	
					RAZEM	17,742
203	NNRNKB d.5. 202 1019- 2 06	SST-02-2	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m2  1,10*1,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,100	
					RAZEM	1,100
204	KNR-W 2- d.5. 02 1029-01 2	SST-02-2	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne  3,15*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,300	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,95*2,00 1,10*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,900 2,200	
					RAZEM	10,400
205 d.5. 2	KNR-W 2-02 1025-03	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
206 d.5. 2	KNR-W 2-02 1022-01	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
			0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
					RAZEM	3,600
207 d.5. 2	KNR 2-02 1204-03	SST-02-2	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
					RAZEM	1,800
<b>5.3</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>			
208 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
209 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, stała, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna,	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
210 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, uchylna, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna,	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
211 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna podłogowa przy W.C. Średnica: 30 mm. Stal nierdzewna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
212 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik mydła -STALOWY;pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
213 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysokość 260 mm szerokość 240 mm głębokość 110 mm - c	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
214 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gł. 12cm ,Kolory : szary , do każdej kabiny	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
215 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Podajnik Papieru do rąk-Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana-Matowa Pojemność: 250 listków, Wymiary podajnika: wysokość 20,5 cm; szerokość 26 cm; głębokość 12 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
216 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Kosz na ręczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: - wysokość: 45 cm, - szerokość: 30 cm, głębokość: 20 cm	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
217 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik płynu dezynfekującego -STALOWY;pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
218 d.5. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Suszarki elektr. do rąk -STALOWY: temperatura 55 st. czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 31 cm, - szerokość: 27 cm, głębokość: 23 cm -	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>STO-01</b>	<b>ŁAZIENKA DAMSKA , DLA NIEPEŁNOSP. i PERSONELU - II PIĘTRO</b>			
<b>6.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
219 d.6. 1	KNPnRPD E 22-52c	SST-02-1	Demontaż lustra	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
220 d.6. 1	KNR 4-01 0330-06	SST-02-1	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla stelaża WC	m <sup>2</sup>		
			0,60*1,20*2	m <sup>2</sup>	1,440	
					RAZEM	1,440
221 d.6. 1	KNR 4-01 0348-02	SST-02-1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki kabin WC	m <sup>2</sup>		
			1,10*2,20*3	m <sup>2</sup>	7,260	
			2,79*2,20<minus drzwi >-0,70*2,00*3	m <sup>2</sup>	1,938	
					RAZEM	9,198
222 d.6. 1	KNR 4-01 0354-03	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - na- świetle	szt.		
			<naświetle 1,10*1,00>1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
223 d.6. 1	KNR 4-01 0354-07	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe do kabin	szt.		
			<drzwi do kabin>0,70*2,00*3	szt.	4,200	
			<drzwi wejściowe>0,80*2,00*3	szt.	4,800	
					RAZEM	9,000
224 d.6. 1	KNR 4-01 0331-06	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m		
			2,00*2	m	4,000	
					RAZEM	4,000
225 d.6. 1	KNR 4-01 0331-07	SST-02-1	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2,00	m	2,000	
					RAZEM	2,000
226 d.6. 1	KNR 19-01 0832-04	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
			0,70*2,00	m <sup>2</sup>	1,400	
			1,40*2,00	m <sup>2</sup>	2,800	
					RAZEM	4,200
227 d.6. 1	KNR 4-01 0819-15	SST-02-1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			(3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	37,904	
			(2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(0,70*2,00)<minus drzwi>	m <sup>2</sup>	23,356	
			-(0,80*2,00)-(0,80*2,00)	m <sup>2</sup>	15,916	
			(2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)	m <sup>2</sup>		
					RAZEM	77,176
228 d.6. 1	KNR 4-01 0701-06	SST-02-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, fila- rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			poz.227	m <sup>2</sup>	77,176	
					RAZEM	77,176
229 d.6. 1	KNR 4-01 0811-07	SST-02-1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
			(3,16*3,45)	m <sup>2</sup>	10,902	
			(2,38*2,16)	m <sup>2</sup>	5,141	
			(2,15*0,79)	m <sup>2</sup>	1,699	
					RAZEM	17,742
230 d.6. 1	KNR 4-01 0106-04	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.224*0,30*0,20*1,15	m <sup>3</sup>	0,276	
			poz.225*0,42*0,20*1,15	m <sup>3</sup>	0,193	
			poz.220*0,15*1,15	m <sup>3</sup>	0,248	
			poz.221*0,10*1,15	m <sup>3</sup>	1,058	
			poz.227*0,01*1,15	m <sup>3</sup>	0,888	
			poz.228*0,015*1,15	m <sup>3</sup>	1,331	
			poz.229*0,01*1,15	m <sup>3</sup>	0,204	
			<umywalki, miski ustępowe>1	m <sup>3</sup>	1,000	
					RAZEM	5,198

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231 d.6. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 9 km  poz.230	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,198	  5,198
					RAZEM	5,198
232 d.6. 1	analiza in- dywidualna	SST-02-1	Oplaty utylizacyjna - przyjecie gruzu na wysypisko  poz.230	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,198	  5,198
					RAZEM	5,198
<b>6.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
233 d.6. 2	KNR 4-01 0313-02	SST-02-2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek  1,20*0,42*0,25 1,20*0,27*0,25 1,20*0,18*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,126 0,081 0,054	  0,261
234 d.6. 2	KNR AT-44 0301-01	SST-02-2	Nadproża typu "L"  1,20*3  1,20*4  1,20*2	m bel- ki  m bel- ki m bel- ki m bel- ki	  3,600  4,800  2,400	  10,800
					RAZEM	10,800
235 d.6. 2	KNR 4-01 0708-01	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  (2,00+1,00+2,00)*6 2,00+1,00+2,00	m  m m	  30,000 5,000	  35,000
					RAZEM	35,000
236 d.6. 2	KNR 4-01 0708-02	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  2,00+1,00+2,00	m  m	  5,000	  5,000
					RAZEM	5,000
237 d.6. 2	KNR 4-01 0708-03	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  2,00+1,00+2,00	m  m	  5,000	  5,000
					RAZEM	5,000
238 d.6. 2	KNR-W 2- 02 0814-01	SST-02-2	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - podłoże pod licowanie płytkami  (3,16+3,45)*2*3,20<minus okna>-(1,40*2,00)<minus drzwi>-(0,80*2,00) (2,38+2,16)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)-(0,70*2,00)<minus drzwi> -(0,90*2,00)-(0,80*2,00) (2,15+0,79)*2*3,20<minus okna>-(1,10*1,00)<minus drzwi>-(0,90*2,00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  37,904 23,156 15,916	  76,976
					RAZEM	76,976
239 d.6. 2	KNR-W 2- 02 0816-04	SST-02-2	Tynki wewnętrzne cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 25 cm  <okna>((1,40+2,00)*2*0,25)+<drzwi>((2,00+0,80+2,00)*0,25) <okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+((0,70+2,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)+(2,00+0,80+2,00))*0,25 <okna>((1,10+1,00)*2*0,25)+< drzwi>((2,00+0,90+2,00)*0,25)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,900 4,825 2,275	  10,000
					RAZEM	10,000
240 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.238 poz.239	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  76,976 10,000	  86,976
					RAZEM	86,976
241 d.6. 2	KNR-W 2- 02 0840-07	SST-02-2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej  poz.240	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86,976	  86,976
					RAZEM	86,976
242 d.6. 2	NNRNKB 202 1130-02	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (3,16*3,45) (2,38*2,16)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,902 5,141	  16,043

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(2,15*0,79)	m <sup>2</sup>	1,699	
					RAZEM	17,742
243	NNRNKB d.6. 202 1134- 2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.242	m <sup>2</sup>	17,742	
					RAZEM	17,742
244	NNRNKB d.6. 202 2806- 2 06	SST-02-2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			poz.242	m <sup>2</sup>	17,742	
					RAZEM	17,742
245	NNRNKB d.6. 202 2702- 2 01	SST-02-2	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
			(3,16*3,45)	m <sup>2</sup>	10,902	
			(2,38*2,16)	m <sup>2</sup>	5,141	
			(2,15*0,79)	m <sup>2</sup>	1,699	
					RAZEM	17,742
246	NNRNKB d.6. 202 1019- 2 06	SST-02-2	(z.II) naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			1,10*1,00	m <sup>2</sup>	1,100	
					RAZEM	1,100
247	KNR-W 2- d.6. 02 1029-01 2	SST-02-2	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne	m <sup>2</sup>		
			3,15*2,00	m <sup>2</sup>	6,300	
			0,95*2,00	m <sup>2</sup>	1,900	
			1,10*2,00	m <sup>2</sup>	2,200	
					RAZEM	10,400
248	KNR-W 2- d.6. 02 1025-03 2	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
249	KNR-W 2- d.6. 02 1022-01 2	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
			0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
					RAZEM	3,600
250	KNR 2-02 d.6. 1204-03 2	SST-02-2	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
					RAZEM	1,800
<b>6.3</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>			
251	analiza indywidualna		Zakup i montaż lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
252	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, stała, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna,	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
253	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ścienna łukowa 70 cm, uchylna, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna,	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
254	analiza indywidualna		Zakup i montaż : Poręcz ściennie podłogowa przy W.C. Średnica: 30 mm. Stal nierdzewna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
255	analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik mydła -STALOWY:pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \wymary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
256	analiza indywidualna	STO-01 SST-02-1	Zakup i montaż Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysokość 260 mm szerokość 240 mm głębokość 110 mm - c	szt		
			3	szt	3,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,000
257 d.6. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gł. 12cm ,Kolory : szary , do każdej kabiny	szt 3	3,000	
					RAZEM	3,000
258 d.6. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Podajnik Papieru do rąk-Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana-Matowa Pojemność: 250 listków, Wymiary podajnika: wysokość 20,5 cm; szerokość 26 cm; głębokość 12 cm	szt 3	3,000	
					RAZEM	3,000
259 d.6. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Kosz na ręczniki papierowe: stal nierdzewna, wymiary: - wysokość: 45 cm, - szerokość: 30 cm, głębokość: 20 cm	szt 3	3,000	
					RAZEM	3,000
260 d.6. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Dozownik płynu dezynfekującego -STALOWY:pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm	szt 2	2,000	
					RAZEM	2,000
261 d.6. 3	analiza indywidualna		Zakup i montaż Suszarki elektr. do rąk -STALOWY: temperatura 55 st. czas suszenia 30 sek, stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 31 cm, - szerokość: 27 cm, głębokość: 23 cm -	szt 1	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>STO-01</b>	<b>PRACOWNIA TRENERSKA</b>			
<b>7.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
262 d.7. 1	wycena indywidualna	SST-02-1	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych	m <sup>2</sup>		
			3,36*2,30<minus drzwi >-0,80*2,00	m <sup>2</sup>	6,128	
					RAZEM	6,128
263 d.7. 1	wycena indywidualna	SST-02-1	Demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek	m <sup>2</sup>		
			<Pomieszczenie instruktorów>(4,90+4,90+3,36)*1,60	m <sup>2</sup>	21,056	
			<Zaplecze socjalne>(3,84+2,89)*2*1,60	m <sup>2</sup>	21,536	
			<Przedsiónek, szatnia> (1,73+1,73+3,36)*1,60	m <sup>2</sup>	10,912	
					RAZEM	53,504
264 d.7. 1	KNR 19-01 0832-04	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
			1,40*2,00*2	m <sup>2</sup>	5,600	
					RAZEM	5,600
265 d.7. 1	KNR 4-01 0701-06	SST-02-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			<pod licowanie ściany dla brodzika>4	m <sup>2</sup>	4,000	
					RAZEM	4,000
266 d.7. 1	KNR 4-01 0818-05	SST-02-1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			<Pomieszczenie instruktorów>16,35	m <sup>2</sup>	16,350	
			<Zaplecze socjalne>11,37	m <sup>2</sup>	11,370	
			<Przedsiónek, szatnia> 5,54	m <sup>2</sup>	5,540	
					RAZEM	33,260
267 d.7. 1	KNR 4-01 0106-04	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.262*0,15*1,15	m <sup>3</sup>	1,057	
			poz.263*0,012*1,15	m <sup>3</sup>	0,738	
			poz.265*0,015*1,15	m <sup>3</sup>	0,069	
			poz.266*0,01*1,15	m <sup>3</sup>	0,382	
					RAZEM	2,246
268 d.7. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
			poz.267	m <sup>3</sup>	2,246	
					RAZEM	2,246
269 d.7. 1	analiza indywidualna	SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
			poz.267	m <sup>3</sup>	2,246	
					RAZEM	2,246
<b>7.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
270	KNR 4-01 d.7. 0313-02 2	SST-02-2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek  1,20*0,27*0,25*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,162	
					RAZEM	0,162
271	KNR AT-44 d.7. 0301-01 2	SST-02-2	Nadproża typu "L"  1,20*3*2	m bel-ki  m bel-ki	  7,200	
					RAZEM	7,200
272	KNR 4-01 d.7. 0708-01 2	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm  (2,00+1,00+2,00)*6	m  m	  30,000	
					RAZEM	30,000
273	KNR 4-01 d.7. 0708-02 2	SST-02-2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  2,00+1,00+2,00*2	m  m	  7,000	
					RAZEM	7,000
274	KNR-W 2-02 d.7. 1025-03 2	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  3	szt.  szt.	  3,000	
					RAZEM	3,000
275	KNR-W 2-02 d.7. 1022-01 2	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,400	
					RAZEM	5,400
276	KNR 2-02 d.7. 0121-03 2	SST-02-2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm  3,36*2,30<minus drzwi>-1,00*0,85	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,878	
					RAZEM	6,878
277	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 2	SST-02-2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (3,36*3,15<minus drzwi>-1,00*2,00)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,168	
					RAZEM	17,168
278	KNR-W 2-02 d.7. 0814-01 2	SST-02-2	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - podłoże pod licowanie płytkami  <pod licowanie ściany dla brodzika>4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,000	
					RAZEM	4,000
279	NNRNKB d.7. 202 1134-02 2	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.277	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,168	
					RAZEM	17,168
280	KNR-W 2-02 d.7. 0840-05 2	SST-02-2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej  poz.265	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,000	
					RAZEM	4,000
281	NNRNKB d.7. 202 1130-02 2	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> <Pomieszczenie instruktorów>16,35 <Zaplecze socjalne>11,37 <Przedśionek, szatnia> 5,54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  16,350 11,370 5,540	
					RAZEM	33,260
282	KNR-W 2-02 d.7. 1123-02 2	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe  poz.281	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,260	
					RAZEM	33,260
283	KNR-W 2-02 d.7. 1123-04 2	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.281	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,260	
					RAZEM	33,260
284	NNRNKB d.7. 202 1134-02 2	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.286	m <sup>2</sup>	126,504	
					RAZEM	126,504
285	NNRNKB d.7. 202 1134- 2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.287	m <sup>2</sup>	33,260	
					RAZEM	33,260
286	KNR-W 2- d.7. 02 2011-02 2	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			<Pomieszczenie instruktorów>(4,90+3,36)*2*3,15	m <sup>2</sup>	52,038	
			<Zaplecze socjalne>(3,84+2,89)*2*3,15	m <sup>2</sup>	42,399	
			<Przedśionek, szatnia> (1,73+3,36)*2*3,15	m <sup>2</sup>	32,067	
					RAZEM	126,504
287	KNR-W 2- d.7. 02 2011-04 2	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			<Pomieszczenie instruktorów>16,35	m <sup>2</sup>	16,350	
			<Zaplecze socjalne>11,37	m <sup>2</sup>	11,370	
			<Przedśionek, szatnia> 5,54	m <sup>2</sup>	5,540	
					RAZEM	33,260
288	NNRNKB d.7. 202 1134- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.286	m <sup>2</sup>	126,504	
					RAZEM	126,504
289	NNRNKB d.7. 202 1134- 2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.287	m <sup>2</sup>	33,260	
					RAZEM	33,260
290	KNKRB 2 d.7. 1402-03 2	SST-02-2	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
			poz.286+poz.287	m <sup>2</sup>	159,764	
					RAZEM	159,764
<b>8</b>		<b>STO-01</b>	<b>POMIESZCZENIE BIUROWE</b>			
<b>8.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
291	KNR 19-01 d.8. 0832-04 1	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
			1,40*2,00*1	m <sup>2</sup>	2,800	
					RAZEM	2,800
292	KNR 4-01 d.8. 0818-05 1	SST-02-1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			<Pomieszczenie biurowe>19,75	m <sup>2</sup>	19,750	
					RAZEM	19,750
293	KNR 4-01 d.8. 0106-04 1	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.292*0,005*1,15	m <sup>3</sup>	0,114	
					RAZEM	0,114
294	KNR 4-01 d.8. 0108-11 1 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
			poz.293	m <sup>3</sup>	0,114	
					RAZEM	0,114
295	d.8. analiza in- d.8. dywidualna 1	SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
			poz.293	m <sup>3</sup>	0,114	
					RAZEM	0,114
<b>8.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
296	NNRNKB d.8. 202 1134- 2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			<Pomieszczenie biurowe>19,75	m <sup>2</sup>	19,750	
					RAZEM	19,750
297	NNRNKB d.8. 202 1130- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			<Pomieszczenie biurowe>19,75	m <sup>2</sup>	19,750	
					RAZEM	19,750



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
298 d.8. 02 2	KNR-W 2-02 1123-02	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe  19,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,750	  19,750
					RAZEM	19,750
299 d.8. 02 2	KNR-W 2-02 1123-04	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru- lonowych  19,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,750	  19,750
					RAZEM	19,750
300 d.8. 202 1134- 2 02	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.302	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58,527	  58,527
					RAZEM	58,527
301 d.8. 202 1134- 2 01	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.303	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,750	  19,750
					RAZEM	19,750
302 d.8. 02 2011-02 2	KNR-W 2-02 2011-02	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  <Pomieszczenie biurowe>(5,97+3,32)*2*3,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58,527	  58,527
					RAZEM	58,527
303 d.8. 02 2011-04 2	KNR-W 2-02 2011-04	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  <Pomieszczenie biurowe>19,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,750	  19,750
					RAZEM	19,750
304 d.8. 202 1134- 2 02	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.302	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58,527	  58,527
					RAZEM	58,527
305 d.8. 202 1134- 2 01	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.303	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19,750	  19,750
					RAZEM	19,750
306 d.8. 1402-03 2	KNKRB 2 1402-03	SST-02-2	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie  poz.302+poz.303	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78,277	  78,277
					RAZEM	78,277
<b>9</b>		<b>STO-01</b>	<b>SALA B</b>			
<b>9.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
307 d.9. 0832-04 1	KNR 19-01 0832-04	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią  1,40*2,00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,600	  5,600
					RAZEM	5,600
308 d.9. 0818-05 1	KNR 4-01 0818-05	SST-02-1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  <Sala B>5,97*6,03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35,999	  35,999
					RAZEM	35,999
309 d.9. 0106-04 1	KNR 4-01 0106-04	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu  poz.308*0,005*1,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,207	  0,207
					RAZEM	0,207
310 d.9. 0108-11 1 0108-12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 9 km  poz.309	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,207	  0,207
					RAZEM	0,207
311 d.9. 1 indywidualna	analiza in- dywidualna	SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.309	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,207	  0,207
					RAZEM	0,207
<b>9.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
312 d.9. 202 1134- 2 01	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<Sala B>5,97*6,03	m <sup>2</sup>	35,999	
					RAZEM	35,999
313	NNRNKB d.9. 202 1130- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> <Sala B>5,97*6,03	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	35,999	
					RAZEM	35,999
314	KNR-W 2- d.9. 02 1123-02 2	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
			35,999	m <sup>2</sup>	35,999	
					RAZEM	35,999
315	KNR-W 2- d.9. 02 1123-04 2	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
			35,999	m <sup>2</sup>	35,999	
					RAZEM	35,999
316	NNRNKB d.9. 202 1134- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.318	m <sup>2</sup>	75,600	
					RAZEM	75,600
317	NNRNKB d.9. 202 1134- 2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.319	m <sup>2</sup>	35,999	
					RAZEM	35,999
318	KNR-W 2- d.9. 02 2011-02 2	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			<Sala B>(5,97+6,03)*2*3,15	m <sup>2</sup>	75,600	
					RAZEM	75,600
319	KNR-W 2- d.9. 02 2011-04 2	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			<Sala B>5,97*6,03	m <sup>2</sup>	35,999	
					RAZEM	35,999
320	NNRNKB d.9. 202 1134- 2 02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.318	m <sup>2</sup>	75,600	
					RAZEM	75,600
321	NNRNKB d.9. 202 1134- 2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.319	m <sup>2</sup>	35,999	
					RAZEM	35,999
322	KNKRB 2 d.9. 1402-03 2	SST-02-2	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
			poz.318+poz.319	m <sup>2</sup>	111,599	
					RAZEM	111,599
<b>9.3</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>			
323	d.9. analiza indywidualna		Zakup i montaż : Ławek pojedynczych	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	4,000
324	d.9. analiza indywidualna		Zakup i montaż : Ławek podwójnych	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
<b>10</b>		<b>STO-01</b>	<b>SALA 209</b>			
<b>10.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
325	KNR 19-01 d. 0832-04 10.1	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
			1,40*2,00*2	m <sup>2</sup>	5,600	
					RAZEM	5,600
326	KNR 4-01 d. 0818-05 10.1	SST-02-1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			<Sala 209>5,97*5,86	m <sup>2</sup>	34,984	
					RAZEM	34,984

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
327 d. 10.1	KNR 4-01 0701-06	SST-02-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  <pod licowanie ściany dla umywalki>4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,000	  4,000
328 d. 10.1	KNR 4-01 0106-04	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu  poz.326*0,005*1,15 poz.327*0,015*1,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,201 0,069	  0,270
329 d. 10.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 9 km  poz.328	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,270	  0,270
330 d. 10.1	analiza indywidualna	SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.328	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,270	  0,270
10.2		SST-02-2	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		RAZEM	0,270
331 d. 10.2	KNR-W 2-02 0814-01	SST-02-2	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - podłoże pod licowanie płytkami  <pod licowanie ściany dla umywalki>4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,000	  4,000
332 d. 10.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.331	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,000	  4,000
333 d. 10.2	KNR-W 2-02 0840-05	SST-02-2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej  poz.331	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,000	  4,000
334 d. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  <Sala 209>5,97*5,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,984	  34,984
335 d. 10.2	NNRNKB 202 1130-02	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <Sala 209>5,97*5,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,984	  34,984
336 d. 10.2	KNR-W 2-02 1123-02	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe  34,984	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,984	  34,984
337 d. 10.2	KNR-W 2-02 1123-04	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  34,984	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,984	  34,984
338 d. 10.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.340	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  71,159	  71,159
339 d. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.341	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,984	  34,984
340 d. 10.2	KNR-W 2-02 2011-02	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  (<Sala 209>(5,97+5,96)*2*3,15)<minus płytki>-4,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  71,159	  71,159
341 d. 10.2	KNR-W 2-02 2011-04	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  <Sala 209>5,97*5,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,984	  34,984

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	34,984
342	NNRNKB d. 202 1134- 10.2 02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.340	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  71,159	
					RAZEM	71,159
343	NNRNKB d. 202 1134- 10.2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.341	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,984	
					RAZEM	34,984
344	KNKRB 2 d. 1402-03 10.2	SST-02-2	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie  poz.340+poz.341	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  106,143	
					RAZEM	106,143
<b>10.3</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>			
345	d. analiza in- 10.3 dywidualna		Zakup i montaż : Ławek pojedynczych  3	szt  szt	  3,000	
					RAZEM	3,000
346	d. analiza in- 10.3 dywidualna		Zakup i montaż : Ławek podwójnych  6	szt  szt	  6,000	
					RAZEM	6,000
<b>11</b>		<b>STO-01</b>	<b>SALA "A" ORAZ INTROLIGATORNIA</b>			
<b>11.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
347	d. wycena in- 11.1 dywidualna	SST-02-1	Rozebranie ścianki z pustaków szklanych  5,14*2,30<minus drzwi >-0,90*0,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,102	
					RAZEM	11,102
348	KNR 19-01 d. 0832-04 11.1	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią  1,40*2,00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,400	
					RAZEM	8,400
349	KNR 4-01 d. 0818-05 11.1	SST-02-1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  <Sala A>6,75*6,01 <Introligatornia>2,83*4,44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,568 12,565	
					RAZEM	53,133
350	KNR 4-01 d. 0106-04 11.1	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu  poz.347*0,15*1,15 poz.349*0,005*1,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,915 0,306	
					RAZEM	2,221
351	KNR 4-01 d. 0108-11 11.1 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 9 km  poz.350	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,221	
					RAZEM	2,221
352	d. analiza in- 11.1 dywidualna	SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.350	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,221	
					RAZEM	2,221
<b>11.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
353	KNR 2-02 d. 0121-03 11.2	SST-02-2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm  5,14*2,30<minus drzwi >-0,90*0,80 2,83*3,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  11,102 8,915	
					RAZEM	20,017
354	KNR-W 2- d. 02 0803-03 11.2	SST-02-2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  (5,14*2,30<minus drzwi >-0,90*0,80)*2 2,83*3,15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22,204 17,829	
					RAZEM	40,033

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
355	KNR-W 2-02 1025-03 11.2	SST-02-2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
356	KNR-W 2-02 1022-01 11.2	SST-02-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
			0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	3,600	
					RAZEM	3,600
357	NNRNKB d. 202 1134-02 11.2	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.354	m <sup>2</sup>	40,033	
					RAZEM	40,033
358	NNRNKB d. 202 1130-02 11.2	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			<Sala A>6,75*6,01	m <sup>2</sup>	40,568	
			<Introligatornia>2,83*4,44	m <sup>2</sup>	12,565	
					RAZEM	53,133
359	KNR-W 2-02 1123-02 11.2	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
			poz.358	m <sup>2</sup>	53,133	
					RAZEM	53,133
360	KNR-W 2-02 1123-04 11.2	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
			poz.358	m <sup>2</sup>	53,133	
					RAZEM	53,133
361	NNRNKB d. 202 1134-02 11.2	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.363	m <sup>2</sup>	126,189	
					RAZEM	126,189
362	NNRNKB d. 202 1134-01 11.2	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.364	m <sup>2</sup>	53,133	
					RAZEM	53,133
363	KNR-W 2-02 2011-02 11.2	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			<Sala A>(6,75+6,01)*2*3,15	m <sup>2</sup>	80,388	
			<Introligatornia>(2,83+4,44)*2*3,15	m <sup>2</sup>	45,801	
					RAZEM	126,189
364	KNR-W 2-02 2011-04 11.2	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			<Sala A>6,75*6,01	m <sup>2</sup>	40,568	
			<Introligatornia>2,83*4,44	m <sup>2</sup>	12,565	
					RAZEM	53,133
365	NNRNKB d. 202 1134-02 11.2	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.363	m <sup>2</sup>	126,189	
					RAZEM	126,189
366	NNRNKB d. 202 1134-01 11.2	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.364	m <sup>2</sup>	53,133	
					RAZEM	53,133
367	KNKRB 2 d. 1402-03 11.2	SST-02-2	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
			poz.363+poz.364	m <sup>2</sup>	179,322	
					RAZEM	179,322
11.3		SST-02-2	<b>WYPOSAŻENIE</b>			
368	d. analiza indywidualna 11.3		Zakup i montaż : Ławek pojedynczych	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
369 d. analiza indywidualna 11.3			Zakup i montaż : Ławek podwójnych	szt		
			7	szt	7,000	
					RAZEM	7,000
<b>12</b>		<b>STO-01</b>	<b>SERWEROWNIA</b>			
<b>12.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
370 d. KNR 4-01 0818-05 12.1	SST-02-1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			<Serwerownia>1,40*2,81	m <sup>2</sup>	3,934	
					RAZEM	3,934
371 d. KNR 4-01 0106-04 12.1	SST-02-1		Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.370*0,005*1,15	m <sup>3</sup>	0,023	
					RAZEM	0,023
372 d. KNR 4-01 0108-11 12.1 0108-12	SST-02-1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
			poz.371	m <sup>3</sup>	0,023	
					RAZEM	0,023
373 d. analiza indywidualna 12.1	SST-02-1		Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
			poz.371	m <sup>3</sup>	0,023	
					RAZEM	0,023
<b>12.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
374 d. KNR 2-02 0121-03 12.2	SST-02-2		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
			2,81*3,15	m <sup>2</sup>	8,852	
					RAZEM	8,852
375 d. KNR-W 2- 02 0803-03 12.2	SST-02-2		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
			2,81*3,15*2,	m <sup>2</sup>	17,703	
					RAZEM	17,703
376 d. KNR 2-02 1204-03 12.2	SST-02-2		Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2	m <sup>2</sup>		
			0,90*2,00	m <sup>2</sup>	1,800	
					RAZEM	1,800
377 d. NNRNKB 202 1134- 01 12.2	SST-02-2		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.374	m <sup>2</sup>	8,852	
			<Serwerownia>(1,40+2,81)*3,15	m <sup>2</sup>	13,262	
					RAZEM	22,114
378 d. NNRNKB 202 1130- 02 12.2	SST-02-2		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
			<Serwerownia>1,40*2,81	m <sup>2</sup>	3,934	
					RAZEM	3,934
379 d. KNR-W 2- 02 1123-02 12.2	SST-02-2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
			poz.378	m <sup>2</sup>	3,934	
					RAZEM	3,934
380 d. KNR-W 2- 02 1123-04 12.2	SST-02-2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
			poz.378	m <sup>2</sup>	3,934	
					RAZEM	3,934
381 d. NNRNKB 202 1134- 02 12.2	SST-02-2		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.374	m <sup>2</sup>	8,852	
			<Serwerownia>(1,40+2,81)*3,15	m <sup>2</sup>	13,262	
					RAZEM	22,114
382 d. NNRNKB 202 1134- 01 12.2	SST-02-2		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.384	m <sup>2</sup>	3,934	
					RAZEM	3,934

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
383 d. 02 2011-02 12.2	KNR-W 2-	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			poz.374 <Serwerownia>(1,40+2,81)*3,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,852 13,262	
					RAZEM	22,114
384 d. 02 2011-04 12.2	KNR-W 2-	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			<Serwerownia>1,40*2,81	m <sup>2</sup>	3,934	
					RAZEM	3,934
385 d. 202 1134- 12.2 02	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.383	m <sup>2</sup>	22,114	
					RAZEM	22,114
386 d. 202 1134- 12.2 01	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.384	m <sup>2</sup>	3,934	
					RAZEM	3,934
387 d. 1402-03 12.2	KNKRB 2	SST-02-2	Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
			poz.383+poz.384	m <sup>2</sup>	26,048	
					RAZEM	26,048
<b>13</b>	<b>STO-01</b>	<b>DRUKARNIA 213</b>				
<b>13.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
388 d. 0832-04 13.1	KNR 19-01	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
			1,40*2,00	m <sup>2</sup>	2,800	
					RAZEM	2,800
389 d. 0818-05 13.1	KNR 4-01	SST-02-1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			<Drukarnia 213>5,97*2,89	m <sup>2</sup>	17,253	
					RAZEM	17,253
390 d. 0701-06 13.1	KNR 4-01	SST-02-1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			<pod licowanie ściany dla umywalki>4	m <sup>2</sup>	4,000	
					RAZEM	4,000
391 d. 0106-04 13.1	KNR 4-01	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.389*0,005*1,15 poz.390*0,015*1,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,099 0,069	
					RAZEM	0,168
392 d. 0108-11 13.1 0108-12	KNR 4-01	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
			poz.391	m <sup>3</sup>	0,168	
					RAZEM	0,168
393 d. analiza in- 13.1 dywidualna		SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
			poz.391	m <sup>3</sup>	0,168	
					RAZEM	0,168
<b>13.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
394 d. 02 0814-01 13.2	KNR-W 2-	SST-02-2	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach - podłoże pod licowanie płytkami	m <sup>2</sup>		
			<pod licowanie ściany dla umywalki>4	m <sup>2</sup>	4,000	
					RAZEM	4,000
395 d. 202 1134- 13.2 02	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.394	m <sup>2</sup>	4,000	
					RAZEM	4,000
396 d. 02 0840-05 13.2	KNR-W 2-	SST-02-2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
			poz.394	m <sup>2</sup>	4,000	
					RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
397	NNRNKB d. 202 1134- 13.2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  <Drukarnia 213>5,97*2,89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,253	
					RAZEM	17,253
398	NNRNKB d. 202 1130- 13.2 02	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> <Drukarnia 213>5,97*2,89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,253	
					RAZEM	17,253
399	KNR-W 2- d. 02 1123-02 13.2	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe  <Drukarnia 213>5,97*2,89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,253	
					RAZEM	17,253
400	KNR-W 2- d. 02 1123-04 13.2	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.399	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,253	
					RAZEM	17,253
401	NNRNKB d. 202 1134- 13.2 02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.403	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51,818	
					RAZEM	51,818
402	NNRNKB d. 202 1134- 13.2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.404	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,253	
					RAZEM	17,253
403	KNR-W 2- d. 02 2011-02 13.2	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  (<Drukarnia 213>(5,97+2,89)*2*3,15)<minus płytki>-4,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51,818	
					RAZEM	51,818
404	KNR-W 2- d. 02 2011-04 13.2	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  <Drukarnia 213>5,97*2,89	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,253	
					RAZEM	17,253
405	NNRNKB d. 202 1134- 13.2 02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  poz.403	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51,818	
					RAZEM	51,818
406	NNRNKB d. 202 1134- 13.2 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.404	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,253	
					RAZEM	17,253
407	KNKRB 2 d. 1402-03 13.2	SST-02-2	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie  poz.403+poz.404	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69,071	
					RAZEM	69,071
<b>14</b>		<b>STO-01</b>	<b>SALA 205</b>			
<b>14.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
408	KNR 19-01 d. 0832-04 14.1	SST-02-1	Zabezpieczenie stolarki folią  1,40*2,00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,400	
					RAZEM	8,400
409	KNR 4-01 d. 0818-05 14.1	SST-02-1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  <Sala 205>5,97*9,06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54,088	
					RAZEM	54,088
410	KNR 4-01 d. 0106-04 14.1	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu  poz.409*0,005*1,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,311	
					RAZEM	0,311
411	KNR 4-01 d. 0108-11 14.1 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 9 km  poz.410	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,311	




Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,311
412 d. 14.1	analiza indywidualna	SST-02-1	Opiata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
			poz.410	m <sup>3</sup>	0,311	
					RAZEM	0,311
<b>14.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
413 d. 14.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			<Sala 205>5,97*9,06	m <sup>2</sup>	54,088	
					RAZEM	54,088
414 d. 14.2	NNRNKB 202 1130-02	SST-02-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			<Sala 205>5,97*9,06	m <sup>2</sup>	54,088	
					RAZEM	54,088
415 d. 14.2	KNR-W 2-02 1123-02	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
			<Sala 205>5,97*9,06	m <sup>2</sup>	54,088	
					RAZEM	54,088
416 d. 14.2	KNR-W 2-02 1123-04	SST-02-2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
			<Sala 205>5,97*9,06	m <sup>2</sup>	54,088	
					RAZEM	54,088
417 d. 14.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.419	m <sup>2</sup>	94,689	
					RAZEM	94,689
418 d. 14.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.420	m <sup>2</sup>	54,088	
					RAZEM	54,088
419 d. 14.2	KNR-W 2-02 2011-02	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			<Sala 205>(5,97+9,06)*2*3,15	m <sup>2</sup>	94,689	
					RAZEM	94,689
420 d. 14.2	KNR-W 2-02 2011-04	SST-02-2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			<Sala 205>5,97*9,06	m <sup>2</sup>	54,088	
					RAZEM	54,088
421 d. 14.2	NNRNKB 202 1134-02	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.419	m <sup>2</sup>	94,689	
					RAZEM	94,689
422 d. 14.2	NNRNKB 202 1134-01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			poz.420	m <sup>2</sup>	54,088	
					RAZEM	54,088
423 d. 14.2	KNKR 2 1402-03	SST-02-2	Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
			poz.419+poz.420	m <sup>2</sup>	148,777	
					RAZEM	148,777
<b>15</b>		<b>STO-01</b>	<b>KOMINY-DACH</b>			
<b>15.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
424 d. 15.1	KNR 4-01 0535-07	SST-02-1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
			0,60*0,25*2	m <sup>2</sup>	0,300	
			0,85*0,25*3	m <sup>2</sup>	0,638	
					RAZEM	0,938
425 d. 15.1	KNR 4-01 0519-06	SST-02-1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
			0,60*0,35*2	m <sup>2</sup>	0,420	
			0,85*0,35*3	m <sup>2</sup>	0,893	
					RAZEM	1,313

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
426 d. 15.1	KNR 4-01 0519-07	SST-02-1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
			0,60*0,35*2	m <sup>2</sup>	0,420	
			0,85*0,35*3	m <sup>2</sup>	0,893	
					RAZEM	1,313
427 d. 15.1	KNR 4-01 0209-01	SST-02-1	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>		
			<betonowa płyta dachowa>0,55*0,30*2	m <sup>2</sup>	0,330	
			<betonowa płyta dachowa>0,80*0,30*3	m <sup>2</sup>	0,720	
					RAZEM	1,050
428 d. 15.1	KNR 4-01 0106-04	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
			poz.426*0,005*5*1,15	m <sup>3</sup>	0,038	
			poz.427*0,1*1,15	m <sup>3</sup>	0,121	
					RAZEM	0,159
429 d. 15.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m <sup>3</sup>		
			poz.428	m <sup>3</sup>	0,159	
					RAZEM	0,159
430 d. 15.1	analiza in- dywidualna	SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
			poz.428	m <sup>3</sup>	0,159	
					RAZEM	0,159
15.2		SST-02-2	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
431 d. 15.2	wycena in- dywidualna	SST-02-2	Trzony kominów prostokątnych murowanych dwuprzewodowych z pus- taków wentylacyjnych keramzytowych	m <sup>3</sup>		
			<Kominy Sanitariaty męskie>0,50*0,25*3,00*2	m <sup>3</sup>	0,750	
			<Kominy Sanitariaty żeńskich>0,75*0,25*3,00*3	m <sup>3</sup>	1,688	
					RAZEM	2,438
432 d. 15.2	KNR-W 2- 02 0904-01	SST-02-2	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m <sup>2</sup>		
			<Kominy Sanitariaty męskie>(0,50+0,25+0,50)*3,00*2	m <sup>2</sup>	7,500	
			<Kominy Sanitariaty żeńskie>(0,75+0,25+0,75)*3,00*3	m <sup>2</sup>	15,750	
					RAZEM	23,250
433 d. 15.2	KNR 13-15 0801-04	SST-02-2	Wykonanie mat z wełny mineralnej o gr. 100 mm w oplocie z siatki	m <sup>2</sup>		
			<Kominy Sanitariaty męskie - poddasze>(0,60+0,35+0,60)*2,00*2	m <sup>2</sup>	6,200	
			<Kominy Sanitariaty żeńskie - poddasze>(0,85+0,35+0,85)*2,00*3	m <sup>2</sup>	12,300	
					RAZEM	18,500
434 d. 15.2	KNR 4-01 0703-01	SST-02-2	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
			<Kominy Sanitariaty męskie - poddasze>(0,60+0,35+0,60)*2,00*2	m <sup>2</sup>	6,200	
			<Kominy Sanitariaty żeńskie - poddasze>(0,85+0,35+0,85)*2,00*3	m <sup>2</sup>	12,300	
					RAZEM	18,500
435 d. 15.2	KNR 4-01 0715-07	SST-02-2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z be- tonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
			<Kominy Sanitariaty męskie - poddasze>(0,60+0,35+0,60)*2,00*2	m <sup>2</sup>	6,200	
			<Kominy Sanitariaty żeńskie - poddasze>(0,85+0,35+0,85)*2,00*3	m <sup>2</sup>	12,300	
					RAZEM	18,500
436 d. 15.2	KNR 2-02 0219-05	SST-02-2	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
			<Kominy Sanitariaty męskie >(0,65*0,40)*2	m <sup>2</sup>	0,520	
			<Kominy Sanitariaty męskie >(0,90*0,40)*3	m <sup>2</sup>	1,080	
					RAZEM	1,600
437 d. 15.2	NNRNKB 202 1134- 01	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			<Kominy Sanitariaty męskie - poddasze>(0,60+0,35+0,60)*2,00*2	m <sup>2</sup>	6,200	
			<Kominy Sanitariaty żeńskie - poddasze>(0,85+0,35+0,85)*2,00*3	m <sup>2</sup>	12,300	
					RAZEM	18,500
438 d. 15.2	KNR-W 2- 02 1519-05	SST-02-2	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc	m <sup>2</sup>		
			<Kominy Sanitariaty męskie - poddasze>(0,60+0,35+0,60)*2,00*2	m <sup>2</sup>	6,200	
			<Kominy Sanitariaty żeńskie - poddasze>(0,85+0,35+0,85)*2,00*3	m <sup>2</sup>	12,300	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	18,500
439 d. 0102-05 15.2	KNR AT-22	SST-02-2	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne  <Kominy Sanitariaty męskie >12 <Kominy Sanitariaty żeńskie >18	szt.  szt. szt.	  12,000 18,000	
					RAZEM	30,000
440 d. 0513-01 15.2	KNR 2-02	SST-02-2	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm  <Kominy Sanitariaty męskie >6 <Kominy Sanitariaty żeńskie >9	szt.  szt. szt.	  6,000 9,000	
					RAZEM	15,000
441 d. 0206-03 15.2	KNR 4-01	SST-02-2	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm  <Wyrzutnia dachowa >1 <Czerpnia dachowa >1	szt.  szt. szt.	  1,000 1,000	
					RAZEM	2,000
442 d. 202 0534-01 15.2	NNRNKB	SST-02-2	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną  <Kominy Sanitariaty męskie >1,5*2 <Kominy Sanitariaty żeńskie >2,00*3 <Wyrzutnia dachowa >2,50 <Czerpnia dachowa >2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,000 6,000 2,500 2,500	
					RAZEM	14,000
443 d. 0530-02 15.2	KNR 4-01	SST-02-2	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszułów i okapów z blachy ocynkowanej  <Kominy Sanitariaty męskie >(0,60+0,35+0,60)*0,25*2 <Kominy Sanitariaty żeńskie >(0,85+0,35+0,85)*0,25*3 <Wyrzutnia dachowa >3,14*0,75*0,25 <Czerpnia dachowa >3,14*0,75*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,775 1,538 0,589 0,589	
					RAZEM	3,491
<b>16</b>		<b>STO-01</b>	<b>KORYTARZ PARTER PRZEDSIONEK</b>			
<b>16.1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
444 d. 0354-05 16.1	KNR 4-01	SST-02-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1,90*2,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,370	
					RAZEM	4,370
445 d. 0348-03 16.1	KNR 4-01	SST-02-1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  (2,98*3,20)<minus drzwi>-(1,90*2,30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,166	
					RAZEM	5,166
446 d. 0807-04 16.1	KNR 4-01	SST-02-1	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  1,36*2,98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,053	
					RAZEM	4,053
447 d. 0804-08 16.1	KNR 4-01	SST-02-1	Zerwanie cokołka cementowego  (1,36+2,98)*2<minus drzwi>-(2*1,90)	m  m	  4,880	
					RAZEM	4,880
448 d. 0106-04 16.1	KNR 4-01	SST-02-1	Usunięcie z budynku gruzu  poz.445*0,17*1,15 poz.446*0,05*1,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,010 0,233	
					RAZEM	1,243
449 d. 0108-11 16.1	KNR 4-01	SST-02-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km  poz.448	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,243	
					RAZEM	1,243
450 d. analiza in- 16.1 dywidualna		SST-02-1	Opłata utylizacyjna - przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.448	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,243	
					RAZEM	1,243
<b>16.2</b>		<b>SST-02-2</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
451 d. 0705-05 16.2	KNR 4-01	SST-02-2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną <po rozebranej ścianie działowej>3,20+2,98+3,20	m m	 9,380	 9,380
					RAZEM	
452 d. 0705-04 16.2	KNR 4-01	SST-02-2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną <po cokolikach>1,36+2,98-1,90+1,36	m m	 3,800	 3,800
					RAZEM	
453 d. 1204-08 16.2	KNR 4-01	SST-02-2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  <Część korytarza po przedsionku - ściany>(1,36+2,98+1,36)*3,20<minus drzwi>-(1,90*2,30) <Część korytarza po przedsionku - sufit>(1,36*2,98)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,870 4,053	  17,923
					RAZEM	
454 d. 1204-02 16.2	KNR 4-01	SST-02-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  <Część korytarza po przedsionku - ściany>(1,36+2,98+1,36)*3,20<minus drzwi>-(1,90*2,30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,870	 13,870
					RAZEM	
455 d. 1204-01 16.2	KNR 4-01	SST-02-2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  <Część korytarza po przedsionku - sufit>(1,36*2,98)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,053	 4,053
					RAZEM	
456 d. 0803-01 16.2	KNR 4-01	SST-02-2	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro  (1,36+0,17)*2,98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,559	 4,559
					RAZEM	
457 d. 202 1134-01 16.2	NNRNKB	SST-02-2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  poz.456	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,559	 4,559
					RAZEM	
458 d. 202 2806-06 16.2	NNRNKB	SST-02-2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.456	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,559	 4,559
					RAZEM	
459 d. 202 2809-04 16.2	NNRNKB	SST-02-2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  poz.452	m m	 3,800	 3,800
					RAZEM	
460 d. 1122-02 16.2	KNR 5-04	SST-02-2	Instalacja elektryczna JESSG-3/2 samoczynnego załączania grzejników 1x3 kW w obiektach z zerowaniem  1	układ. układ.	 1,000	 1,000
					RAZEM	
461 d. wycena indywidualna 16.2		SST-02-2	Montaż kurtyny powietrznej 3 kW z nagrzewnicą  1	układ. układ.	 1,000	 1,000
					RAZEM	

  
**inż. Marian Mołęda**  
 48-200 PRUDNIK, ul. Mierostawskiego 8  
 Upr. w zakr. § 5 ust. 2 §6 ust. 3  
 §7, §13 ust. 1 pkt 1 i 2  
 Rozp. MG/IOŚ z dn. 20.02.1973r  
 Nr ewid. 173/87/Op