OZNACZENIE	D1-ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE		D1.1-ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE		D2- WEWNĘTRZNE PEŁNE		D3- WEWNĘTRZNE PEŁNE		D3.1- PRZESZKLONE WEWNETRZNE		D4- WEWNETRZNE PRZESZKLONE 120		D5- WEWNETRZNE PRZESZKLONE 150		D6 WEWNETRZNE		D6.1- WEWNETRZNE PRZESZKLONE 150	
SCHEMAT																		
LOKALIZACJA	DRZWI ZEWNĘTRZNE, KONDYGNACJA 0, GŁÓWNE WEJŚCIE DO ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU		DRZWI WEWNĘTRZNE, KONDYGNACJA 0, GŁÓWNE WEJŚCIE DO ROZBUDOWYWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU, PRZEDSIONEK		DRZWI WEWNĘTRZNE DO SANITARNYCH KONDYGNACJI 0, +1 PRZEBUDOWYWANEJ I ROBUDOWYWANEJ CZ. BUDYNKU		DRZWI WEWNĘTRZNE DO SAL, POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI, KON. 0, +1 CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ I KON. 0 CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ		DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZENIA NAUCZYCIELI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ, KONDYGNACJA 0 CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DO KLATKI SCHODOWEJ, KONDYGNACJA 0		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE, ODDZIELAJĄCE CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANĄ OD CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ		DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH , KONDYGACJA 0, CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA BUDYNKU		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE, DO SALI GIMNASTYCZNEJ NA KONDYGNACJI 0	
SZER. OTWORU	192		192		97		97		97		132		162		87		162	
WYS. OTWORU	205		205		205		205		205		205		205		205		205	
SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	180		180		90		90		90		120		150		80		150	
WYS. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	200		200		200		200		200		200		200		200		200	
KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
POZIOM: PATRER	1	1	1	1	5	3	1	3	-	1	-	1	1	-	2	1	1	-
POZIOM: PIĘTRO 1	-	-	-	-	3	2	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
POZIOM: PIĘTRO 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ OGÓŁEM	**1**	**1**	**1**	**1**	**8**	**5**	**4**	**5**	**2**	**2**	**0**	**1**	**2**		**2**	**1**	**1**	**-**
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-				-		-		EI 30				EI 60		-		EI 30	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	-		-		-		-		-		-		-		--		-	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	-		-		-		-		-		-		-		--		-	
MATERIAŁ	DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI PŁYCINOWE PEŁNE		DRZWI PŁYCINOWE PEŁNE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI PŁYCINOWE PEŁNE		DRZWI ALUMINIOWE	
RODZAJ WYPEŁNIENIA	SKRZYDŁA PRZESZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, BEZP.		SKRZYDŁA PRZESZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, BEZP.		PŁYTA MDF		PŁYTA MDF		SKRZYDŁA PRZESZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, BEZP.		SKRZYDŁA PRZESZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, BEZP.				PŁYTA MDF		SKRZYDŁA PRZESZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, BEZP.	
WYKOŃCZENIE	MALOWANE PROSZKOWO		MALOWANE PROSZKOWO		WG PROJEKTU WNĘTRZ		WG PROJEKTU WNĘTRZ		MALOWANE PROSZKOWO		MALOWANE PROSZKOWO		MALOWANE PROSZKOWO		WG PROJEKTU WNĘTRZ		MALOWANE PROSZKOWO	
TYP OŚCIEŻNICY					REGULOWANA		REGULOWANA								REGULOWANA			
KOLOR SKRZYDŁA	ANTRACYTOWY RAL 7016		ANTRACYTOWY RAL 7016		KOLOR BIAŁY RAL9003		KOLOR BIAŁY RAL9003		ANTRACYTOWY RAL 7016		ANTRACYTOWY RAL 7016		ANTRACYTOWY RAL 7016		KOLOR BIAŁY RAL9003		ANTRACYTOWY RAL 7016	
KOLOR OŚCIEŻNICY	ANTRACYTOWY RAL 7016		ANTRACYTOWY RAL 7016		KOLOR BIAŁY RAL9003		KOLOR BIAŁY RAL9003		ANTRACYTOWY RAL 7016		ANTRACYTOWY RAL 7016		ANTRACYTOWY RAL 7016		KOLOR BIAŁY RAL9003		ANTRACYTOWY RAL 7016	
KLAMKA / POCHWYT/OKUCIA	KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / MOTYLEK		KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / KLAMKA	
ZAMEK	MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA NA KLUCZ		MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA NA KLUCZ		MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA NA KLUCZ		MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA NA KLUCZ		MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA NA KLUCZ						MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA NA KLUCZ			
RODZAJ / ILOŚĆ SKRZYDEŁ	ROZWIER. / 2-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 2-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 1-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 1-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 1-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 2-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 2-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 1-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 2-SKRZDŁ.	
SAMOZAMYKACZ	-				-		-		-		TAK							
WYMAGANIA DLA DRZWI	- Drzwi dwuskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min 90 cm - Zamek N1050 One System - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi ewakuacyjne - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		- Drzwi dwuskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min 90 cm - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi ewakuacyjne - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		- Drzwi jednoskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min 90 cm - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe		- Drzwi jednoskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min 90 cm - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		- Drzwi jednoskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min 90 cm - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi ewakuacyjne - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		- Drzwi dwuskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min 90 cm - Drzwi wyposażone w samozamykacz DC200 ramię L190 - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi ewakuacyjne - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		- Drzwi dwuskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min 90 cm - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi ewakuacyjne - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		Drzwi płycinowe pełne, srzydła obustronnie laminowane, mdf, lakierowane mat, kolor biały ral 9003, okucia ze stali nierdzewnej polerowanej na pół-mat, klamka i szyld ze stali nierdzewnej polerowanej na pół-mat, drzwi wyposażone w zamek. FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		- Drzwi dwuskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min 90 cm - Drzwi wyposażone w samozamykacz DC200 ramię L190 - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi ewakuacyjne - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji	

D7-ZEWNETRZNE PRZESZKLONE 150		D8- WEWNĘTRZNE PRZESZKLONE		D9 ZEWNETRZNE		D10- WEWNETRZNE PRZESZKLONE 120		D11- WEWNĘTRZNE PEŁNE		D12- WEWNĘTRZNE PEŁNE	
											
DRZWI ZEWEWNĘTRZNE PRZESZKLONE		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE DO KLATKI SCHODOWEJ, KONDYGNACJA +1		DRZWI ZEWNĘTRZNE NA KONDYGNACJACH 0		DRZWI WEWNĘTRZNE ODDZIELAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ W PRZEBUDOWYWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU		DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ NA KONDYGNACJACH 0,1,2 W CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ BUDYNKU		DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ NA KONDYGNACJACH 1 i 2 W CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ BUDYNKU	
162		97		97		132		97		87	
205		205		205		205		205		205	
150		90		90		120		90		80	
200		200		200		200		200		200	
PRAWE	**LEWE**	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
1	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
1	**-**	**1**	-	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**5**		
				-		EI 30		EI 30		EI 30	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI PŁYCINOWO-RAMOWE, CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI PŁYCINOWE PEŁNE		DRZWI PŁYCINOWE PEŁNE	
SKRZYDŁA PRZESZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, BEZP.		SKRZYDŁA PRZESZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, BEZP.		PCV, GÓRA PRZESZKLONA SZKŁEM NIEPRZEZIERNYM, BEZP.		SKRZYDŁA PRZESZKLONE SZKŁEM PRZEZIERNYM, BEZP.		PŁYTA MDF		PŁYTA MDF	
MALOWANE PROSZKOWO		MALOWANE PROSZKOWO		WG PROJEKTU WNĘTRZ		MALOWANE PROSZKOWO		WG PROJEKTU WNĘTRZ		WG PROJEKTU WNĘTRZ	
				REGULOWANA				REGULOWANA		REGULOWANA	
ANTRACYTOWY RAL 7016		ANTRACYTOWY RAL 7016		KOLOR BIAŁY RAL9003		ANTRACYTOWY RAL 7016		KOLOR BIAŁY RAL9003		KOLOR BIAŁY RAL9003	
ANTRACYTOWY RAL 7016		ANTRACYTOWY RAL 7016		KOLOR BIAŁY RAL9003		ANTRACYTOWY RAL 7016		KOLOR BIAŁY RAL9003		KOLOR BIAŁY RAL9003	
KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / KLAMKA		KLAMKA / MOTYLEK		KLAMKA / MOTYLEK	
				MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA NA KLUCZ		MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA NA KLUCZ		MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA NA KLUCZ		MOŻLIWOŚĆ ZAMKNIĘCIA NA KLUCZ	
ROZWIER. / 2-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 2-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 1-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 2-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 1-SKRZDŁ.		ROZWIER. / 1-SKRZDŁ.	
		TAK		TAK		TAK		-		-	
- Drzwi dwuskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min 90 cm - Zamek N1050 One System - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi ewakuacyjne - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		- Drzwi jednoskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min. 90 cm - Drzwi wyposażone w samozamykacz DC200 ramię L190 - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej - Klamka - klamka, stal nierdzewna polerowana na pół-mat FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi ewakuacyjne - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		- Drzwi jednoskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min. 90 cm - Drzwi wyposażone w samozamykacz DC200 ramię L190 - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej - Klamka - klamka, stal nierdzewna polerowana na pół-mat FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		- Drzwi dwuskrzydłowe - Należy zachować szerokość w świetle skrzydła min 90 cm - Drzwi wyposażone w samozamykacz DC200 ramię L190 - Zawiasy w kolorze ślusarki drzwiowej FUNKCJE DRZWI - Drzwi bezprogowe - Drzwi ewakuacyjne - Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji		Drzwi: istniejące do wymiany w ramach dostosowania klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa. Drzwi płycinowe pełne, srzydła obustronnie laminowane, mdf, lakierowane mat, kolor biały ral 9003, okucia ze stali nierdzewnej polerowanej na pół-mat, klamka i szyld ze stali nierdzewnej polerowanej na pół-mat, drzwi wyposażone w zamek.		Drzwi: istniejące do wymiany w ramach dostosowania klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa. Drzwi płycinowe pełne, srzydła obustronnie laminowane, mdf, lakierowane mat, kolor biały ral 9003, okucia ze stali nierdzewnej polerowanej na pół-mat, klamka i szyld ze stali nierdzewnej polerowanej na pół-mat, drzwi wyposażone w zamek.	

UWAGA! Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
UWAGA! Opracowanie jest projektem budowlanym i nie ujmuje rozwiązań szczegółowych, właściwych dla projektu wykonawczego - wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania przedstawionych wymiarów i danych przed i w trakcie trwania budowy.

NAZWA ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

ADRES INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWID. Leśnica 161104_5
OBRĘB Raszowa 0086
DZIAŁKA NR 1434

NR RYSUNKU A_
X_Z X-BRANŻA Z-LICZBA PORZĄDKOWA

DATA XII 2024

INWESTOR	**ADRES INWESTORA**	**SKALA**
GMINA LEŚNICA	UL. 1 MAJA 9, 47-150 LEŚNICA	1:100
GENERALNY PROJEKTANT	**PROJEKTANCI**	**PODPIS**
LEICHT Architekci Karolina Leicht-Bryłka NIP 688 130 31 51 791 161 201 karolinaleicht1@gmail.com	mgr inż. arch. KAROLINA LEICHT-BRYŁKA 15/PKOKK/2019 specjalność architektoniczna	
	inż. arch. Nina Śliwińska asystent architekta	

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. 24/1994 poz.83). KOPIOWANIE, PUBLIKOWANIE, DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST NIELEGALNE.