
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45452000-0	Zewnętrzne czyszczenie budynków
45431000-7	Kładzenie płytek
90911200-8	Usługi sprzątania budynków

NAZWA INWESTYCJI: Czyszczenie elewacji wewnętrznej z kamienia naturalnego - trawaertynu, z drobnymi naprawami oraz częściową wymianą kamienia.

NAZWA INWESTORA: Ministerstwo Przemysłu

ADRES INWESTORA: ul. Powstańców 30;
40-039 Katowice
NIP 954-286-74-67
REGON 528782166

DATA OPRACOWANIA: 19.03.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
19.03.2025

Data zatwierdzenia
19.03.2025

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Czyszczenie elewacji wewnętrznej z kamienia naturalnego - trawertynu	1	9
2		Wymiana kamienia na fragmencie elewacji wewnętrznej - korytarz parter. Materiał Trawertyn	10	17

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Czyszczenie elewacji wewnętrznej z kamienia naturalnego - trawertynu			
1 d.1	KNR-W 2-02 1611-03 z.sz.2.12. 9918-07		Rusztowania ramowe w tym na schodach zbiegowych	m2		
			232 + ((382 + 165) * 0,5)	m2	505,500	
					RAZEM	505,500
2 d.1	KNR 19-01 0832-04		Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
			52,70 {parter}	m2	52,700	
			20,70 {klatka schodowa}	m2	20,700	
			27,20 {I piętro}	m2	27,200	
					RAZEM	100,600
3 d.1	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			108,90 {parter}	m2	108,900	
			143,15 {klatka schodowa}	m2	143,150	
			190 {I piętro}	m2	190,000	
					RAZEM	442,050
4 d.1	KNP 18 0856-04.01		Demontaż opraw ściennej lub sufitowej z drabiny lub rusztowania	szt.		
			12 {parter}	szt.	12,000	
			12 {klatka schodowa}	szt.	12,000	
			10 {I piętro}	szt.	10,000	
					RAZEM	34,000
5 d.1	KNR 9-21 0106-01 z.sz. 2.3.		Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - roboty na kłatkach schodowych i korytarzach Krotność = 2 (usunięcie z elewacji warstwy polimerowej metodą chemiczną)	m2		
			165 {parter}	m2	165,000	
			232 {klatka schodowa}	m2	232,000	
			381,50 {I piętro}	m2	381,500	
					RAZEM	778,500
6 d.1	TZKNC N-K/ VI 5/1-c		Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2.materiał: trawertyn	szt.		
			20	szt.	20,000	
					RAZEM	20,000
7 d.1	TZKNC N-K/ VI 3/1-a		Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity jednobarwne)	dm2		
			35	dm2	35,000	
					RAZEM	35,000
8 d.1	KNR 9-21 0106-01 z.sz. 2.3.		Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - roboty na kłatkach schodowych i korytarzach Krotność = 3 (usunięcie metodą parową zabrudzeń elewacji z trawertynu)	m2		
			poz.5	m2	778,500	
					RAZEM	778,500
9 d.1	KNR K-04 0403-03		Impregnacja okładzin kamiennych	m2		
			poz.5 + poz.10	m2	784,735	
					RAZEM	784,735
2			Wymiana kamienia na fragmencie elewacji wewnętrznej - korytarz parter. Materiał Trawertyn			
10 d.2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			1,85 * 2,30 + 2,20 * 0,90 {parter}	m2	6,235	
					RAZEM	6,235
11 d.2	KNR 4-01 0106-04		usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.10 * 0,05	m3	0,312	
					RAZEM	0,312
12 d.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
			poz.11	m3	0,312	
					RAZEM	0,312
13 d.2	KNR AT-22 0101-01		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
			poz.10	m2	6,235	
					RAZEM	6,235
14 d.2	KNR AT-22 0101-04 0101-05		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 10 mm	m2		
			poz.10	m2	6,235	
					RAZEM	6,235
15 d.2	KNR AT-22 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
			poz.10	m2	6,235	
					RAZEM	6,235
16 d.2	KNR AT-22 0205-06 z.o. 3.1.		Okładziny ściennie z płytek o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm Okładziny na powierzchniach krzywoliniowych.	m2		
			poz.10	m2	6,235	
					RAZEM	6,235
17 d.2	KNR AT-22 0106-02		Dodatek za stosowanie płytek o grubości 2 cm i większej	m2		
			poz.10	m2	6,235	
					RAZEM	6,235