

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z PRZYCZEPĄ

Nazwa zadania: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

Tab. 1 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Parametr oferowany przez Wykonawcę – wpisać parametr
Minimalne wymagania techniczne ciągnika		
	Przedmiot zamówienia i stan techniczny: Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy. Rok produkcji - nie starsza niż 2024 r.	
	Gwarancja - minimum 24 miesiące od daty dostawy do zamawiającego	
	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, sześciocylindrowy	
	Emisja spalin na poziomie min. euro V	
	Pojemność skokowa silnika min. 6700 cm ³	
	Moc silnika znamionowa min. 150 KM	
	Moc silnika maksymalna min. 190 KM	
	Maksymalny moment obrotowy min. 800 NM	
	Zbiornik paliwa min. 320 l	
	Zbiornik Adblue min. 45 l	
	Półautomatyczna Skrzynia biegów typu Powershift, min. ilość biegów do przodu - 19, tryby automatycznego działania przekładni podczas jazdy	
	Amortyzowana oś przednia	
	Mechanicznie amortyzowana kabina	
	Prędkości WOM 540,540E,1000	
	Pompa hydrauliczna o wydatku min. 110l/min	
	Przedni TUZ wraz obciążeniem min 900 kg	
	Elektrohydrauliczne tylne zawory min 4 szt.	
	Hamulce pneumatyczne jedno i dwuobwodowe	
	Fotel operatora pneumatyczny z przesuwym zagłówkiem nie ograniczającym widoczność operatorowi	

Nr postępowania 2/TP/PGK/2025

	Wielofunkcyjny Podłokietnik wyposażony w Joystick, który umożliwia zmianę biegów, kierunek jazdy, obsługujący zewnętrzną hydraulikę zintegrowany w gaz ręczny	
	Wyświetlacz na słupku A dostarczających operatorowi najważniejszych informacji bez ograniczenia widoczności	
	Klimatyzacja kabiny	
	Światła robocze LED min 8 szt.	
	Światełka drogowe	
	Rozmiar ogumienia tył 650/65R38 przód 540/65R28	
	Obciążniki kół tylnych min 380 kg	
	Światło ostrzegawcze (kogut) w kolorze pomarańczowym wykonane w technologii LED	
	Gaśnica	
	Trójkąt ostrzegawczy	
	Apteczka	
Minimalne wymagania techniczne przyczepy		
	Dopuszczalna masa całkowita min. 10990 kg	
	Ładowność min. 8000 kg	
	Masa własna min 2990 kg	
	Pojemność ładunkowa min. 9,8 m ³	
	Powierzchnia ładunkowa min. 9,8 m ²	
	Długość skrzyni ładunkowej (wewnątrz) min. 4440 [mm]	
	Szerokość skrzyni ładunkowej (wewnątrz) min. 2190 [mm]	
	Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość) min. 6455/2390/2243 [mm]	
	Wysokość ścian skrzyni 500 [mm]	
	Grubość blachy podłogi min. 4 [mm]	
	Grubość blachy ścian min. 2 [mm]	
	Wysokość platformy od podłoża max. 1300 [mm]	
	Zawieszenie – resory paraboliczne	
	Rozmiar ogumienia 400/6-15,5	
	Prędkość konstrukcyjna min. 40 [km/h]	
	System wywrotu - trójstronny	
	Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 1700 mm/ 13l/200 bar)	
	Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu /na boki) min. 50/45 [°]	
	Balkon na ścianie przedniej	

Do specyfikacji należy załączyć karty katalogowe oferowanego ciągnika i przyczepy.

.....
 (data, podpis Wykonawcy)