



Nazwa węzła		K48.2		K48.1 48		BM K48.3 48		BM K45 45	
Rzędna istniejącego terenu		207,15	207,39	207,60	207,59	207,40	207,45	204,90	204,90
Rzędna dna proj. rurociągu		205,79	205,67	205,57	205,49	206,04	205,95	203,54	203,05
Zagłębienie dna przewodu		1,36		2,04	2,10	1,36	1,50	2,05	2,05
Długość odcinka		8,00	6,00	1,00		3,00	6,00	14,75	4,25
Proj. spadek rurociągu, odległość		L=20,00		i=15,0 ‰		i=30,0 ‰		i=122,5 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał		dz 160/4,7 PVC SN8		dz 160/4,7 PVC SN8		dz 160/4,7 PVC SN8		dz 160/4,7 PVC SN8	
Hektometr i odległości		00	8,00	15,00	20,00	00	3,00	14,00	19,00

Długość wszystkich przewodów: 52,0 [m]			
1	K48.2–48	20,0	K48.2–48
2	BM–48	9,0	BM–48
3	BM–45	23,0	BM–45
Nr profilu		Nazwa	Długość [m]
Projektował inż. Zygmunt Moskal		Opracował Antoni Kopytko	Opracował mgr inż. Agnieszka Chmielewska
Sprawdził inż. Stanisław Jakubowski		05.12.2016r.	
"AKTEX" TOMASZÓW LUBELSKI		Przyłącze K48.2–48,BM–48,BM–45	
Kanalizacja sanitarna z przyłączami w m. Łaszczów gm. Łaszczów		Nr rys.	