

PRZEDMIAR ROBÓT
ZJAZD Z DROGI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: **BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - KANCELARIA
LEŚNICTWA DRZECIN**

ADRES INWESTYCJI: dz. 37/5, obręb 001 Starków , gm. Rzepin

NAZWA INWESTORA: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo
Rzepin

ADRES INWESTORA: ul. Puszczy Rzepińskiej 11, 69-110 Rzepin

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

tech. bud. Jerzy Nieznanowski

DATA OPRACOWANIA: 05-02-2025

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ZJAZD NA DZIAŁKĘ	1	13
1.1	Nawierzchnie	1	13

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość/liczba	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ZJAZD NA DZIAŁKĘ			
1.1			Nawierzchnie			
1 ST d.1.1	1.12	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie chodnika z kostki betonowej	m2		
			9,32	m2	9,320	
					RAZEM	9,320
2 ST d.1.1	1.13	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			4,50	m	4,500	
					RAZEM	4,500
3 ST d.1.1	1.13	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			7,61	m	7,610	
					RAZEM	7,610
4 ST d.1.1	1.01	KNR-W 4- 01 0109-19 0109-20	Wywiezienie gruzu do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji	m3		
			$9,32 * 0,06 + 4,50 * 0,08 * 0,30 + 7,61 * 0,15 * 0,30$	m3	1,010	
					RAZEM	1,010
5 ST d.1.1	1.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm	m2		
			29,0	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
6 ST d.1.1	1.01	KNR-W 2- 01 0203-06 0210-04	Załadowanie i wywiezieniu urobku do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji	m3		
			$29,0 * 0,43$	m3	12,470	
					RAZEM	12,470
7 ST d.1.1	1.11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.5	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
8 ST d.1.1	1.11	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr.15 cm,	m2		
			poz.5	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
9 ST d.1.1	1.11	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 -31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.5	m2	29,000	
					RAZEM	29,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość/liczba	Razem
10 d.1.1	ST 1.12	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm pełnej podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			poz.5	m2	29,000	
					RAZEM	29,000
11 d.1.1	ST 1.13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			0,07 * [18,04 + 10,33]	m3	1,986	
					RAZEM	1,986
12 d.1.1	ST 1.13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			6,45 + 6,67	m	13,120	
					RAZEM	13,120
13 d.1.1	ST 1.13	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			7,61	m	7,610	
					RAZEM	7,610