

Przedmiar

ul. Wzgórze 15/ Orkana 2 LU roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Remont pomieszczeń wewnątrz budynku		
		Pomieszczenia piwnicy		
1	KNR AT-26 0101/01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2	203,1
2	KNR AT-26 0101/04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2	203,1
3	TZKNC N- K/Vt1 1/14/a	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - wapień miękki narzut	dm2	203,1
4	KNR 9-21 0201/02	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)	pomieszczenie	4
5	KNR AT-25 0102/04	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m	75
6	KNR AT-26 0101/05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	203,1
7	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	31,6
		Pomieszczenia parteru		
8	KNR AT-26 0101/01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2	222,67
9	KNR AT-26 0101/04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2	222,67
10	KNR 9-21 0201/02	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 25-45 m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)	pomieszczenie	1
11	KNR AT-25 0102/04	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m	15
12	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	79,32
		Wywóz i utylizacja odpadów poremontowych		
13	Kalkulacja indywidualna	Składowanie i utylizacja odpadów poremontowych: - utylizacja wraz zwywiezieniem gruzu (płytek chodnikowych, schodowych oraz odbity tynk) - utylizacja wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi po wykopach - utylizacja i wywiezienie pozostałości materiałów budowlanych	m3	8,47
14	KNR 4-04 1101/02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m3	8,47
15	Kalkulacja indywidualna	Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót wewnętrznych	m2	45
		Remont pomieszczeń wewnątrz budynku - lokal usługowy		
		Pomieszczenia piwnicy		
16	KNR 0-29 0641/01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą	m2	203,1
17	KNR AT-26 0301/03 dopłata 2x	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m2	203,1
18	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	51,75
19	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach powłoką gruntującą o działaniu poprawiającym przyczepność, hydrofobizującym i wzmacniającym - analogia	m2	234,7
20	KNR 0-29 0640/01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą	m2	31,6
21	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	31,6
22	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	31,6
23	KNR AT/23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża Nr ST: ST-BUD 453-3	m2	31,6
24	KNR AT/23 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Nr ST: ST-BUD 453-3	m2	31,6
25	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Nr ST: ST-BUD 453-3	m2	31,6
26	KNR AT/23 0206/03	Okładziny podłogowe - płytki	m2	31,6
27	kalkulacja indywidualna	Cokoliki z płytek w kolorystyce	m	53,74

Przedmiar

ul. Wzgórze 15/ Orkana 2 LU roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Pomieszczenia parteru		
28	KNR AT-26 0101/05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	222,67
29	KNR 0-29 0641/01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą	m2	222,67
30	KNR AT-26 0301/03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m2	222,67
31	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	222,67
32	KNR 4-01 0704/02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach powłoką gruntującą o działaniu poprawiającym przyczepność, hydrofobizującym i wzmacniającym	m2	301,99
33	KNR 0-29 0640/01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą	m2	79,32
34	KNR 0-29 0640/01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą	m2	79,32
35	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	79,32
36	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	79,32
37	KNR AT/23 0101/01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża Nr ST: ST-BUD 453-3	m2	79,32
38	KNR AT/23 0101/02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Nr ST: ST-BUD 453-3	m2	79,32
39	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Nr ST: ST-BUD 453-3	m2	79,32
40	KNR AT/23 0206/03	Okładziny podłogowe - płytki	m2	79,32
41	Kalkulacja indywidualna	Cokoliki z płytek w kolorystyce	m	95
		Remont lokalu usługowego		
		Stolarka wewnętrzna		
42	KNNR 3 0701/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych z zachowaniem kształtu i podziału istniejącej stolarki z drzwiami	m2	8,86
43	KNR AT-48 0102/05	Zabezpieczenie okien folią w celu obróbki szpalet	m2	46,22
44	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	0,4
45	Kalkulacja indywidualna	opłata za wysypisko	t	0,4
		stolarka zewnętrzna - dorobienie ramek uchylnych + renowacja witryn		
46	KNNR 3 0701/04	Wstawienie nowych okien zespolonych drewnianych uchylnych w miejsce szyb	m2	2,36
47	KNR AT-48 0102/05	Zabezpieczenie okien folią w celu obróbki szpalet	m2	46,22
48	TZKNC N- K/V t.07/a.01	Wypełnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem regularnym przy grubości fleka 0,5-2 cm, na licu	dm2	145
49	TZKNBK XV	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2	11,7
50	TZKNBK XV 0437/01 dopłata 3x	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m2	11,7
51	Analiza własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	0,4
52	Kalkulacja indywidualna	opłata za wysypisko	t	0,4
		Remont ścian i sklepienia		
53	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	172,86
54	KNR 4-01 0715/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	146,68
55	KNR 4-01 1201/01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	146,68
56	KNR 4-01 0715/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	26,18

Przedmiar

ul. Wzgórze 15/ Orkana 2 LU roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
57	KNR 4-01 1201/01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	26,18
		instalacje elektryczne piwnica		
58	Kalkulacja indywidualna	odtworzenie instalacji elektrycznej w piwnicy	kpl	1