

















OZNACZENIA WPOSADZENIA ISTNIEJĄCEGO POZOSTAJĄCEGO BEZ ZMIAN :

-  –rzutnik/projektor – 1szt
-  –oprawa sufitowa typu PLAFON–10szt
-  –punkt dostępowy WiFi– szt.1
-  –gniazdo LAN– szt.1
-  –kamera wewnętrzna – szt.2
-  –czujka ruchu inst. darmowej – szt.2

OZNACZENIA PROJEKTOWANEGO OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO :

-  –łącznik instalacyjny podwójny – szt.1 do wymiany
-  –łącznik instalacyjny pojedynczy – szt.12 do wymiany
-  – gniazdo wtyczkowe 230V – szt.10 do wymiany
-  – gniazdo wtyczkowe podwójne 230V – szt.8 do wymiany+2 szt. nowych wypustów
-  – gniazdo wtyczkowe podwójne 400V – 1 szt. nowego wypustu
-  –oprawa ścienna typu KINKIET–8szt do wymiany
-  –oprawa sufitowa typu żyrandol wraz z nowymi wypustami–3szt
-  –projektor elektryczny o wym. ok.450\*280cm, sterowanie pilotem, zasilanie 230V lub inne wg wytycznych producenta
-  –łącznik instalacyjny żaluzjiowy podwójny – szt.1 jako sterowanie kurtyną lub inny wg wytycznych producenta

Opracował:



Widok przykładowych kinkietów i żyrandola – wybrać u jednego producenta z jednej serii