






















ZESTAWIENIE  
STOLARKI

TYP		OKNA ZEWNĘTRZNE						
SYMBOL		01	02	03	04	05	06	07
SCHEMAT								
WYMIARY W ŚWIETLE	So	100	180	330	160	150	230	80
	Hb	150	200	200	60	150	200	200
IŁOŚĆ		6	11	9	3	14	3	1
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		-----						
RODZAJ		okno trzyszybowe obustronnie bezpieczne						
KOLOR		RAL 8019						
KLAMKI		TYP "C"						
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		U=0,9 W/m²K						
UWAGI		- PRZED WYKONANIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - OKNA POKAZANO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ - PROJEKT UWZGLĘDNIĄ PODTYNKOWE ROLETY ZEWNĘTRZNE W OTWORACH OKIENNYCH						

TYP		DRZWI ZEWNĘTRZNE			
SYMBOL		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE	So	90+60	90+30	90	90
	Hb	205	205	220	205
IŁOŚĆ (STRONA)		1	2	4	3
RODZAJ		drzwi profilowe w konstrukcji aluminiowej, pełne, wyposażone w zamek patentowy, komplet klamek i rozet,	drzwi profilowe w konstrukcji aluminiowej, przeszklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w zamek patentowy, komplet klamek i rozet, przeszklenie w dolnym pasie wyposażone w naklejki dekoracyjne, ochronne	drzwi profilowe w konstrukcji aluminiowej, przeszklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w zamek patentowy, komplet klamek i rozet, przeszklenie w dolnym pasie wyposażone w naklejki dekoracyjne, ochronne	drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, techniczne stalowe
MATERIAŁ		ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
KOLOR		RAL 8019	RAL 8019	RAL 8019	RAL 8019
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA		U=1,3 W/m²K	U=1,3 W/m²K	U=1,3 W/m²K	U=1,3 W/m²K
UWAGI		- PRZED WYKONANIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - GOSPODARSTWA WYKONANE DO POSADZI - SANKCJONOWANIE UBRYTE			

		DRZWI WEWNĘTRZNE									
SYMBOL		DW1	DW1a	DW2	DW3	DW4	DW5		DW6	DW7	
SCHEMAT											
WYMIARY W ŚWIETLE	So	90	90	90	80	90+30	90+60	80	90+40	70	70
	Hb	205	205	205	180	205	205	205	205	120	180
IŁOŚĆ (STRONA)	PARTER	23	3	8	4	1	1	–	–		
	PIĘTRO	13	–	8	10	–	–	1	1		
	ŁĄCZNE	45	3		14	1	1	1	1	1	1
RODZAJ		drzwi wewnętrzne płytowe; drzwi między pom. 0,01–0,18 – EIS30	drzwi wewnętrzne EIS0	drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe wyposażone w otwory wentylacyjne lub podcięcie dolnej krawędzi skrzydła zgodnie z §79 ust. 1 warunków technicznych	drzwi kablowe hpl wyposażone w otwory wentylacyjne lub podcięcie dolnej krawędzi skrzydła zgodnie z §79 ust. 1 warunków technicznych	drzwi wewnętrzne półtoraskrzydłowe	drzwi wewnętrzne półtoraskrzydłowe	drzwi wewnętrzne płytkowe	drzwi wewnętrzne półtoraskrzydłowe EIS30	drzwi techniczne na poddaszu EIS0	
KOLOR		RAL 8019									
KLAMKI		klamki typu "C", obustronnie									
UWAGI		– PRZED WYKONANIEM DRZWI WSKAZANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE – WSKAZANE DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W OTWORY WENTYLACYJNE LUB PODCIĘCIE DOLNEJ KRAWĘDZI SKRZYDŁA ZGODNIE Z §79 UST. 1 WARUNKÓW TECHNICZNYCH									

Inwestor:		Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83–110 Tczew	Branża architektoniczna
Nazwa inwestycji:		Budowa przedszkola na działce 191/3 w Stanisławiu	Faza: projekt techniczny
Adres inwestycji:		83–110 Tczew, gm. Tczew, dz. nr ew. 191/3, obr. 0017 – Stanisławie	Data: luty 2025
Wykonawca:			
Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20–445 Lublin tel. 664 566 191			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Genca	204/LBOKK/2017 spec.architektoniczna	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Naja	54/LOIA/09 spec.architektoniczna	
Nazwa rysunku		Skala	Nr rys.
Elewacja południowa i wschodnia		1:100	A–09