
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232451-8 *Roboty odwadniające i nawierzchniowe*

NAZWA INWESTYCJI : *Przebudowa drogi w miejscowości
Wydrza – za szkołą*
ADRES INWESTYCJI : *Grębów, Gmina Grębów, Powiat Tarnobrzeski*
INWESTOR : *GMINA GRĘBÓW*
ADRES INWESTORA : *39-410 Grębów, ul. Rynek 1*
BRANŻA : *drogowa*
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : *mgr inż. Piotr Boroń*
DATA OPRACOWANIA : *2023-10-23*

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-10-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	BCD D-01 01.01.01.1 1-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 0.129	km km	 0.129	
				RAZEM	0.129
2	BCD D-04 04.01.01.1 1-01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm (570*4.52)/4+50+250	m ² m ²	 944.100	
				RAZEM	944.100
3	BCD D-04 04.01.01.3 1-01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV (570*4.52)/4	m ² m ²	 644.100	
				RAZEM	644.100
4	BCD D-04 04.04.02.1 1-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (570*4.52)/4	m ² m ²	 644.100	
				RAZEM	644.100
5	BCD D-04 04.04.02.2 1-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (570*4.22)/4	m ² m ²	 601.350	
				RAZEM	601.350
6	BCD D-04 04.03.01.2 2-04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 398.263+383.163	m ² m ²	 781.426	
				RAZEM	781.426
7	BCD D-05 05.03.05.1 1-01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (570*4.06)/4	m ² m ²	 578.550	
				RAZEM	578.550
8	BCD D-05 05.03.05.2 1-03	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (jezdni + zjazdy) 570	m ² m ²	 570.000	
				RAZEM	570.000
9	BCD D-06 06.03.02.1 1-01	Wykonanie poboczy szer. 0,75 m z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm 2*79.30*0.75	m ³ m ³	 118.950	
				RAZEM	118.950
10	BCD D-04 04.04.02.2 5-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - zjazdy 10*25	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
11	BCD D-07 07.02.01.4 1-01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	BCD D-07 07.02.01.4 4-34	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, znaki D zgodnie z PZT 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	BCD D-03 03.06.01.2 1-01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych teleskopowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000