poz. Ściana żelbetowa S1/0, S1/1, S1/2
szt.1

DOZBROJENIE NAROŻY OTWORÓW
Ściana S1
NR42 72ø8
B500SP-L=900

Ściana S1
NR40 49ø12-150
B500SP-L=1740

49NR40 #12/150

NR38 ø6/300x300

70x150=10500

10800

+10.68 +7.08 +3.48 -0.12

S1/+2 S1/+1 S1/0

OTW4 OTW3 OTW2

Ściana S1
NR37 7ø12-D-150
B500SP-L=1080

71NR37 #12/150

S2 S4

Ściana S1
NR38 90ø6-300x300
B500A-L=370

Ściana S1
NR39 71ø12-D-150
B500SP-L=1080

71NR39 #12/150

Ściana S1
NR1 8ø12-D-150
B500SP-L=3550

Ściana S1
NR29 14ø12-D-150
B500SP-L=4530

Ściana S1
NR14 30ø12-D-150
B500SP-L=940

Ściana S1
NR36 16ø12-D-150
B500SP-L=3530

Ściana S1
NR35 20ø12-D-150
B500SP-L=1300

Ściana S1
NR28 20ø12-D-150
B500SP-L=1330

Ściana S1
NR22 22ø12-D-150
B500SP-L=4530

Ściana S1
NR21 20ø12-D-150
B500SP-L=1330

Ściana S1
NR4 30ø12-D-150
B500SP-L=1490

Ściana S1
NR15 16ø12-D-150
B500SP-L=1200

Ściana S1
NR33 16ø12-D-150
B500SP-L=1200

Ściana S1
NR10 20ø12-D-150
B500SP-L=1230

Ściana S1
NR26 16ø12-D-150
B500SP-L=1230

Ściana S1
NR5 20ø12-D-150
B500SP-L=1170

Ściana S1
NR19 16ø12-D-150
B500SP-L=1230

Ściana S1
NR12 30ø12-D-150
B500SP-L=1320

Ściana S1
NR32 20ø12-D-150
B500SP-L=3520

Ściana S1
NR7 30ø12-D-150
B500SP-L=1330

Ściana S1
NR25 20ø12-D-150
B500SP-L=4530

Ściana S1
NR2 30ø12-D-150
B500SP-L=1540

Ściana S1
NR18 22ø12-D-150
B500SP-L=4530

Ściana S1
NR31 20ø12-D-150
B500SP-L=1300

Ściana S1
NR24 20ø12-D-150
B500SP-L=1330

Ściana S1
NR17 14ø12-D-150
B500SP-L=1330

Ściana S1
NR34 8ø12-D-150
B500SP-L=3520

Ściana S1
NR27 8ø12-D-150
B500SP-L=4530

Ściana S1
NR16 8ø12-D-150
B500SP-L=4530

Ściana S1
NR11 30ø12-D-150
B500SP-L=530

Ściana S1
NR8 30ø12-D-150
B500SP-L=530

Ściana S1
NR3 30ø12-D-150
B500SP-L=530

Ściana S1
NR6 30ø12-D-150
B500SP-L=960

Ściana S1
NR13 30ø12-D-150
B500SP-L=960

Pręty wydane na Rys. KON-W-301

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	Długość łączna B500A ø6	B500SP ø8	ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]			[m]	
Ściana S1									
1	12	B500SP	0,53	30	1	30			15,90
2	12	B500SP	1,54	30	1	30			46,20
3	12	B500SP	0,53	30	1	30			15,90
4	12	B500SP	1,49	30	1	30			44,70
5	12	B500SP	7,71	20	1	20			154,20
6	12	B500SP	0,96	30	1	30			28,80
7	12	B500SP	1,33	30	1	30			39,90
8	12	B500SP	0,53	30	1	30			15,90
9	12	B500SP	1,49	30	1	30			44,70
10	12	B500SP	7,71	20	1	20			154,20
11	12	B500SP	0,96	30	1	30			28,80
12	12	B500SP	1,32	30	1	30			39,60
13	12	B500SP	0,53	30	1	30			15,90
14	12	B500SP	0,94	30	1	30			28,20
15	12	B500SP	7,16	16	1	16			114,56
16	12	B500SP	4,53	8	1	8			36,24
17	12	B500SP	1,33	14	1	14			18,62
18	12	B500SP	4,53	22	1	22			99,66
19	12	B500SP	1,23	16	1	16			19,68
20	12	B500SP	4,53	8	1	8			36,24
21	12	B500SP	1,33	20	1	20			26,60
22	12	B500SP	4,53	22	1	22			99,66
23	12	B500SP	4,53	6	1	6			27,18
24	12	B500SP	1,33	20	1	20			26,60
25	12	B500SP	4,53	20	1	20			90,60
26	12	B500SP	1,23	16	1	16			19,68
27	12	B500SP	4,53	8	1	8			36,24
28	12	B500SP	1,33	20	1	20			26,60
29	12	B500SP	4,53	14	1	14			63,42
30	12	B500SP	3,52	6	1	6			21,12
31	12	B500SP	1,30	20	1	20			26,00
32	12	B500SP	3,52	20	1	20			70,40
33	12	B500SP	1,20	16	1	16			19,20
34	12	B500SP	3,52	8	1	8			28,16
35	12	B500SP	1,30	20	1	20			26,00
36	12	B500SP	3,52	16	1	16			56,32
37	12	B500SP	1,08	71	1	71			76,68
38	6	B500A	0,37	900	1	900	333,00		
39	12	B500SP	1,08	71	1	71			76,68
40	12	B500SP	1,74	49	1	49			85,26
41	12	B500SP	3,55	8	1	8			28,40
42	8	B500SP	0,90	72	1	72		64,80	
Razem długość prętów						[mb]	333,00	64,80	1928,70
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,395	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	73,9	25,6	1712,7
Masa łącznie						[kg]		1812,2	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Beton	**B25** (C20/25)
Stal	B500SP
	B500A
Otulina	25 mm

UWAGI:
1. Beton zagęszczać mechanicznie i pielęgnować w czasie dojrzewania,
2. Stosować systemowe wkładki dystansowe,
3. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż,
4. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
5. Pręty zadługie zagiąć lub uciąć,
6. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania,
7. Otwory dozbrajać wg. osobnego rysunku.

Jednostka projektowa:
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA DZIAŁKACH NR EWID. 5865/1 I 417/22

Adres obiektu: działki nr ewid. 5865/1 i 417/22
obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto

Branża: KONSTRUKCJA

Nr proj.: 2024-09-01 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 10.2024

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Artur Polakowski upr. nr: SWK/0083/POOK/05	
Opracował:		
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Madalon upr. nr: SWK/0173/PBKI/18	

Tytuł: ŚCIANA ŻELBETOWA S1/0,S1/+1,S1/+2

Rewizje: Skala: 1:20 Rys.: PW-KON-302