

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pałecznicza Kolonia KOSZTY KWALIFIKOWANE
ADRES INWESTYCJI : Pałecznicza Kolonia, powiat lubartowski, gmina Niedźwiada, działki gruntu nr 21 i 42
INWESTOR : Gmina Niedźwiada
ADRES INWESTORA : Niedźwiada Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada
BRANŻA : Drogowa

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Barbara Mroczek
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys Inwestorski wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE:

Kosztorys Inwestorski wykonano przy zastosowaniu kosztorysowych norm nakładów rzeczowych określonych w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.

Przy ustaleniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano:

- stawkę roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud jako średnie,
- ceny materiałów i sprzętu wg publikacji Sekocenbud jako średnie oraz ceny z rynku lokalnego,
- ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu,
- wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku wg publikacji Sekocenbud jako średnie.

Tabele elementów scalonych, sporządzono w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do rodzajów robót oraz tabelę zbiorczą wartości działów robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Pałecznica Kolonia.

Zakres

- budowa nawierzchni drogowej bitumicznej szerokości 3,0 m,
- budowa nawierzchni drogowej bitumicznej szerokości 2,80 m.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Podbudowa			
1	D.04.03.01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5kg/m2	m ²		
d.1	droga nr 21		3,0*715,0	m ²	2 145,00	
	droga nr 42		2,80*233,0	m ²	652,40	
					RAZEM	2 797,40
2			Nawierzchnia			
2	D.05.03.		Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ściernalna o grubości 4 cm. AC11S	m ²		
d.2	05a		3,0*715,0	m ²	2 145,00	
	droga nr 21				RAZEM	2 145,00
3	D.05.03.		Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ściernalna o grubości 5 cm AC11S	m ²		
d.2	05a		2,80*233,0	m ²	652,40	
	droga nr 42				RAZEM	652,40
4	D.05.03.		Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca o grubości 5 cm. AC11W	m ²		
d.2	05b		3,0*715,0	m ²	2 145,00	
	droga nr 21		2,80*233,0	m ²	652,40	
	droga nr 42				RAZEM	2 797,40