

ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT	D1		D2		D2'		D3		D4	
WYS. OŚCIEŻNICY	2050		2050		2050		2050		2050	
SZER. OŚCIEŻNICY	1000		900		900		1000		1000	
WYS. W ŚWITLE	2000		2000		2000		2000		2000	
SZER. W ŚWITLE	900		800		800		900		900	
ILOŚĆ	2		1		1		1		1	
L / P	2 / 0		- / 1		- / 1		- / 1		1 / -	
UWAGI:	Drzwi jednoskrzydłowe laminowane: - drzwi z podcięciem wentylacyjnym na dole - płyta wiórowa pełna na całości - obłożono: płytą HDF - boki skrzydła pokryte tąsam brązową ABS - okleina naturalna CPL gr. 0,7mm - kolor: jasny szary - pochwył w kolorze czarnym - ościeżnica kątowna stalowa czarna - zamek łazienkowy WC z blokadą od wewnątrz i awaryjnym otwarciem od zewnątrz		Drzwi jednoskrzydłowe laminowane: - płyta wiórowa pełna na całości - obłożono: płytą HDF - boki skrzydła pokryte tąsam brązową ABS - okleina naturalna CPL gr. 0,7mm - kolor: jasny szary - pochwył w kolorze czarnym - ościeżnica kątowna stalowa czarna - zamek na wkładkę patentową		Drzwi jednoskrzydłowe laminowane: - płyta wiórowa pełna na całości - obłożono: płytą HDF - boki skrzydła pokryte tąsam brązową ABS - okleina naturalna CPL gr. 0,7mm - kolor: jasny szary - pochwył w kolorze czarnym - ościeżnica kątowna stalowa czarna - zamek łazienkowy WC z blokadą od wewnątrz i awaryjnym otwarciem od zewnątrz		Drzwi jednoskrzydłowe dwujęzyczne laminowane: - wypełnienie skrzydła 3 warstwowa konstrukcją akustyczną w ramie z klejonej z drewna sosnowego; całość obłożona płytą HDF; - boki skrzydła pokryte tąsam brązową ABS - okleina naturalna CPL gr. 0,7mm - kolor: jasny szary - pochwył w kolorze czarnym - ościeżnica kątowna stalowa - zamek na wkładkę patentową - min. 37 dB		Drzwi jednoskrzydłowe laminowane: - płyta wiórowa pełna na całości - obłożono: płytą HDF - boki skrzydła pokryte tąsam brązową ABS - okleina naturalna CPL gr. 0,7mm - kolor: jasny szary - pochwył w kolorze czarnym - ościeżnica kątowna stalowa czarna - zamek na wkładkę patentową	