

KG - dwufunkcyjny kocioł gazowy Vitodens 050

Zasilanie instalacji c.o. - z rur typu PE-RT/AI/PE

Powrót instalacji c.o. - z rur typu PE-RT/Al/PE

 Grzejnik aluminiowy członowy POL.5 500 podejście lewe

 Grzejnik aluminiowy członowy FOL-3 300 podejście prawe

Grzejnik łazienkowy API 11 07 M podłączenie standardowe

1. Rysunek należy rozpatrywać równoległe z projektami

Wzrostowy

obowiązującą:

- Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(wg ITB);

- uwzględniające NUTiM (wg F.K.N.);
- instrukcje i wytyczne producenta


budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystąpieniem do realizacji, w razie wykonawczej,

4. Całość prac budowlanych i montażowych wykonywać pod

nadzorem oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

3. Liniowość wątpliwości należy zgłaszać projektantowi do wyjaśnienia przed rozpoczęciem prac.



Paulinów 9, 62-731 Przykona

Prawa Autorskie dla :  
HIGHWAY Urbaniaak Marla