

Przedmiar robót

Obiekt	Kontenerowy budynek zaplecza sportowego
Branża	Ogólnobudowlana
Lokalizacja	m. Tarnówka
Zamawiający	Gmina Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka
Biuro kosztorysowe	KNKTB i R Roman Mądry, ul. Słoneczna 6, 77-400 Błękwit

Sporządził Roman Mądry

Złotów, 31.03.2025 r.

Tabela przedmiaru robót

Kontenerowy budynek zaplecza sportowego

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1. Kontenerowy budynek zaplecza sportowego			
1.1. Fundamenty			
1	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 6,26*15,20*1,20	m ³	114,182
	razem	m ³	114,182
2	Nasyp budowlany Is-0,97 6,26*15,20*0,80	m ³	76,122
	razem	m ³	76,122
3	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 6,2*15,20	m ²	94,24
	razem	m ²	94,24
4	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na suchu , gr 10 cm, XPS 300 6,40*15,40	m ²	98,56
	razem	m ²	98,56
5	Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej, gr 10 cm, XPS 300 15,40*0,30*2 6,26*0,30*2	m ² m ²	9,24 3,756
	razem	m ²	12,996
6	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 6,2*15,20	m ²	94,24
	razem	m ²	94,24
7	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy 6,2*15,20*0,30	m ³	28,272
	razem	m ³	28,272
8	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 0,963 0,835	t t	0,963 0,835
	razem	t	1,798
1.2. Kontenerowy budynek zaplecza sportowego			
9	Dostawa i montaż kontenerowego budynku zaplecza sportowego; budynek zaplecza sportowego składa się z następujących pomieszczeń: Komunikacja, Szatnia 1 , WC 1 Pom. sanitarne 1 , Pom. gospodarcze , Pom. gospodarcze , Szatnia 2, Pom. sanitarne 2, WC 2; parametry charakterystyczne: - kubatura 266,40m ³ - powierzchnia zabudowy 90,90m ² - powierzchnia użytkowa 76,49m ² - wysokość 2,78m - długość budynku 15,00m - szerokość budynku 6,06m; elementy budowlane: - Ściany zewnętrzne U≤0,20 W/(m ² K) – płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 12cm - Ściany działowe – z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej - Dach U≤0,15 W/(m ² K) – płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 4cm, wełna mineralna gr. 16cm, folia paroizolacyjna, płyta OSB gr. 1,2cm, blacha trapezowa niskoprofilowa - Stolarka okienna i drzwiowa – okna U≤0,9 W/(m ² K), drzwi U≤1,3 W/(m ² K); zgodnie z projektem arch.-bud. Kontener kompletny wraz z stolarką ogólnobudowlaną zewnętrzną i wewnętrzną.	kpl	1
10	Wypożyczenie kontenera - szafa do szatni piłkarskiej, wymiary 190x50x55 cm, siedzisko tapicerowane, górna szafka zamykana. Dostawa i montaż. 2*15	szt	30
	razem	szt	30
1.3. Instalacje			
1.3.1. Elektryczna			
11	Wykonanie instalacji elektrycznej z zewnętrzną instalacją zasilającą obiekt. Podstawa wyceny jest dokumentacja techniczna branży elektrycznej - aneks do decyzji nr 203. Wycena ryczałtowa (w tym wyłącznik p.poż. certyfikowany CX2004, CERBEX, wg PT) 1	ryczałt	1
	razem	ryczałt	1
12	Wentylatory ściennie z żaluzją zewnętrzną, zasilanie, z czujnikiem ruchu, np. MARLEY Air 4.0	kpl	6
1.3.2. Sanitarna			
13	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm na ścianach łączone metodą wciskową 3,0+14,5+3,5+4,2+1,20+1,2+1,0+1,2+1,2+1,3+1,3+1,3+1,3+1,3+1,5	m	40
	razem	m	40
14	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 160mm łączone metodą wciskową	podejście	17
15	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 6*1,5	m	9
	razem	m	9
16	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	6
17	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową	szt	4
18	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	5
19	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	5

Tabela przedmiaru robót

Kontenerowy budynek zaplecza sportowego

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
20	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	1
21	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	5
22	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego + kabiny z zasłonkami, wg PT	kpl	4
23	Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 15x20mm	szt	4
24	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepełnosprawnych	szt	1
25	Ustępy pojedyncze z płuczkami dla niepełnosprawnych	kpl	1
26	Uchwyty dla niepełnosprawnych, (chrom), wg PT.	kpl	1
27	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm, dla niepełnosprawnych	szt	1
28	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 150dm3, wg PT	kpl	2
29	Urządzenia do podgrzewania wody - poj. podgrzew. c.w.u. pojedynczy "Biawar"	kpl	1
30	Grzejniki elektryczne, wg PT, dostawa i montaż. YALI 500/1250/1500W	kpl	2
31	Grzejniki elektryczne, wg PT, dostawa i montaż. YALI 500/1250/2000W	kpl	4
32	Grzejniki elektryczne, wg PT, dostawa i montaż. YALI 500/550/500W	kpl	3
33	Rurociągi z rur polipropylenowych 40, 32, 25/32, 25, 20 z podejściami do armatury.	kpl	1