

KOSZTORYS INWESTORSKI

**Remont nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2211P Pierzyska - Baranowo w m.
Baranowo (odc. pomiędzy km 8+573 - 9+829) - 1.256 km**

Zamawiający : **Powiatowy Zarząd Dróg**
Adres : al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno
Wykonawca :
Adres :

Wartość kosztorysowa robót :	zł
Podatek VAT 23% :	zł
Wartość robót ogółem :	zł
Słownie:	

Opracował :

KOSZTORYS INWESTORSKI

**Remont nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2211P Pierzyska - Baranowo w m. Baranowo
(odc. pomiędzy km 8+573 - 9+829) - 1.256 km**

Nr poz.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
[1.]		Rozbiórki				
1	KNR 003-0102-01-00	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na plac OD nr 2 w Klecku, grubość frezowania : do 4 cm Katalog: ATHENASOFT Warszawa, Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r.	1 144.300	m2		
2	ZAL1 006-1005-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.	6 449.600	m2		
[2.]		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco				
3	KNR 231-1106-02-00	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W - ubytki średnio gr. 4 cm Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96	6.630	t		
4	ZAL1 006-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0.5 kg/m2 Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.	6 449.600	m2		
5	ZAL1 006-0309-02-00	Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowyladowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka AC11S Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.	6 449.600	m2		
[3.]		Naprawa poboczy gruntowych				
6	KNR 231-1402-05-00	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 10 km Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96	1 742.200	m2		
7	ZAL1 006-0113-05-00	Pobocza gruntowe z tłucznia, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (KŁSM 0-31.5 mm, kruszywo twarde) Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.	882.800	m2		
8	KNR 201-0506-04-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni poboczy i rowów wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat.I-III Katalog: IZOIEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96	2 050.000	m2		
[4.]		Wjazdy i wyjazdy z bram				
9	KNR 231-0114-03-00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego KŁSM 0-31.5 mm - o grubości po zagęszczeniu: 10 cm Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96	238.050	m2		
10	ZAL1 006-0502-04-00 KNR 231-0813-01-00 KNR 231-0812-03-00 KNR 231-0810-02-00 KNR 231-0402-03-00	Niwelacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej.	138.990	m2		
Wartość robót :						