
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Michów etap I, Gołaczów etap II, Konradówka etap III, Piotrowice etap IV i Jerzmanowice etap V

ADRES INWESTYCJI: Droga krajowa nr 94 - Chojnów, obręb 0012 Michów, dz. nr 167/7, 167/9, 215 jedn. ewid. Chojnów- gmina obręb 0005 obręb 5, dz. nr 38 jedn. ewid. Chojnów

NAZWA INWESTORA: Gmina Chojnów

ADRES INWESTORA: ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Anita Olejnik

DATA OPRACOWANIA: 2024-07-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	m2		
		2,0 * 3,0 * 15	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
2 d.1	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy dalsze 15 cm	m2		
		poz. 1	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
3 d.1	KNCK-1 0704-03	Rozbiórka nawierzchni drogowej z kostki kamiennej rzędowej na podsypce żwirowej	m2		
		3 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1	KNR 2-01 0213-03	Roboty ziemne wykon. koparkami chwytaków 0,40m3, spycharkami 75KM z transp. samochodami samowył. 10-15t do 1km lecz w ziemiach haldech. Grunt kat. I-III (B.I. nr 8/96) humus	m3		
		poz. 1 * 0,3 * 1,25	m3	33,750	
				RAZEM	33,750
5 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 10-15t po terenie, drogach grunt. Grunt kat. III-IV (B.I. nr 8/96) humus dodatkowe 20 km	m3		
		poz. 4	m3	33,750	
				RAZEM	33,750
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
		poz. 1	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
7 d.2	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie i obsianie skarp. Dodatek za każde następne 5 cm humusu.	m2		
		poz. 1	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
8 d.2	KNCK 1 0405-07	Wykonanie nawierzchni żwirowej pobocza o profilu korytowym lub półkorytowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. mieszanka niezwiązana 0/31,5mm C90/3 o gr. 10 cm	m2		
		3,0 * 2,0 * 2	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
9 d.2	KNCK 1 0405-08	Wykonanie nawierzchni żwirowej pobocza o profilu korytowym lub półkorytowym, dalsze 2 cm grubości warstwy po zagęszczeniu dodatkowe 4 cm, mieszanka niezwiązana 0/31,5mm C90/3 o gr. 10 cm	m2		
		poz. 8	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
10 d.2	KNCK-1 0401-01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m2		
		3,0 * 2,0 * 1	m2	6,000	
				RAZEM	6,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		2
2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		2
Spis treści		3