


Przedmiar robót**Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Łaziska "Zarośla"**

Lp.	Podstawa przedmiaru	Opis robót, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
<u>D-01.01.00</u>		<u>I. Roboty przygotowawcze</u>		
1.	D.01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym j dł. 980 mb wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej.	km	0,98
<u>D-04.00.00</u>		<u>II. Podbudowa</u>		
2.	D.02.01.01 02	Roboty wykonane koparkami z odwiezieniem i dowozem gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km, grunt kat. III (obsypywanie pobocza)	m3	480
3.	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z doprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża (980 m x 3,20 m) gr. 35 cm +rozjazd 50 m2	m2	3286
4.	D.04.01.01	Doprowadzenie podłoża do E2>80 MPa,Is>1,00 - stabilizacja gruntu 5,00 MPa - gr.10 cm (980 m x 3,20m)+rozjazd 50 m2	m2	3286
5.	D.04.08.04.10	Mechaniczne wykonanie podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym dolomitowym (mieszanek sortowana (0-63)), grubość warstwy ponad 10 cm śr.gr 20 cm.(980 m x 3,20 m)) (podbudowa zasadnicza) +rozjazd 50 m2	m3	667,2
6.	D.04.03.01.22 04	Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych x 2 (980 m x 3,00 m)+rozjazd 50 m2	m2	5980
<u>D-05.03.00.00</u>		<u>III. Nawierzchnie z betonu asfaltowego</u>		
7.	D.05.03.05.11. 01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego śr .gr.4 cm (100 kg /m2) , warstwa wyrównawczo-wiążąca z AC 16P (980 m x 3,10 m)+rozjazd 50 m2	t	308,8
8.	D.05.03.05.21. 04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr . 4 cm, warstwa ścieralna z AC 8S (980 m x 3,00 m)+rozjazd 50 m2	m2	2990
<u>D-03.06.00.00</u>		<u>IV. Roboty wykończeniowe</u>		
9.	D.04.04.02.23. 01	Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm śr.gr.11 cm (980 m x 0,50 m x 2)	m2	980

Opracował: inż. Tomasz Winsztal


inż. Tomasz Winsztal
 Upr. bud. 16-V-II-7342/87/94
 w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
 w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych
 27-300 Lipsko, ul. Spacerowa 24/1