
KOSZTORYS INWESTORSKI nr 9110-PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych budynku Sali Rozpraw przy ul. Zawiszy Czarnego 1f w Gliwicach
INWESTOR : Sąd Okręgowy w Gliwicach
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Zając 601425958
DATA OPRACOWANIA : 6 listopad 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
6 listopad 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		schody pracownicze (0.35+0.15)*6*1.86	m ²	5.58	
		4.07*0.10	m ²	0.41	
		1.86*3.98	m ²	7.40	
		(0.35+0.15)*6*0.10*2	m ²	0.60	
		schody konwojowe (0.30+0.175)*6*1.86	m ²	5.30	
		(6.53+1.86)*0.10	m ²	0.84	
		6.53*1.86	m ²	12.15	
		2.15*3.80	m ²	8.17	
		(0.30+0.175)*6*0.10	m ²	0.29	
				RAZEM	40.74
2 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 schody konwojowe 13.52+2.74	m ²		
			m ²	16.26	
				RAZEM	16.26
3 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.1+poz.2	m ²		
			m ²	57.00	
				RAZEM	57.00
4 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km+UTYLIZACJA poz.1*0.02+poz.2*0.03+poz.3*0.01	m ³		
			m ³	1.87	
				RAZEM	1.87
5 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.4	m ³		
			m ³	1.87	
				RAZEM	1.87
2		Prace modernizacyjne			
6 d.2	KNR 0-29 0635-01 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni poziomych - warstwa szcpepa mroozodporna poz.1	m ²		
			m ²	40.74	
				RAZEM	40.74
7 d.2	KNR 0-29 0640-01 analiza indywidualna	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -- warstwa wyrównawcza/ spadkowa-- szybkowiążący i wysychający jastrych pod okładzinę schodów o projektowanym spadku (szczegóły wg rys. nr A04, A06). poz.6	m ²		
			m ²	40.74	
				RAZEM	40.74
8 d.2	KNR 0-29 0640-03 analiza indywidualna	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - - hydroizolacja - elastyczna, hydraulicznie łącząca, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów poz.6	m ²		
			m ²	40.74	
				RAZEM	40.74
9 d.2	NNRNKB 202 2810-05 analiza indywidualna	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-- elastyczna zaprawa klejowa, 1, 5 cm płytki gresowe mroozodporne z elastyczną spoiną poz.6-poz.10*0.10	m ²		
			m ²	39.02	
				RAZEM	39.02
10 d.2	NNRNKB 202 2809-04 analiza indywidualna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2- wysokości 10 -- elastyczna zaprawa klejowa, 1, 5 cm płytki gresowe mroozodporne z elastyczną spoiną (0.35+0.15)*6*2 (0.30+0.175)*6 6.53+1.86	m		
			m	6.00	
			m	2.85	
			m	8.39	
				RAZEM	17.24
11 d.2	KNR 0-29 0638-01 analiza indywidualna	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami poz.10	m		
			m	17.24	
				RAZEM	17.24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych	m		
d.2	0101-04 analiza indywidualna	poz. 14	m	12.00	
				RAZEM	12.00
13	KNR 2-31	Korytko ściekowe liniowe-szczegóły wg rys. nr A04, A06.	m		
d.2	0606-01 analogia	6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNR 0-29	Izolacja poziomych szczelin - masa uszczelniająca	m		
d.2	0638-01 analogia	poz.13*2	m	12.00	
				RAZEM	12.00
15	KNR-W 2-02	Pochwyt na wspornikach-poręcze ze stali kwasoodpornej, o średnicy fi 40 mm, zamontowane w minimalnej odległości 5 cm od lica ściany – szczegóły wg rys. nr A04, A05.	m		
d.2	1208-03	2.37*2	m	4.74	
				RAZEM	4.74
16	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej	m ²		
d.2	0927-01 analiza indywidualna	poz.2	m ²	16.26	
				RAZEM	16.26
17	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.2	0927-03 analiza indywidualna	poz.2	m ²	16.26	
				RAZEM	16.26
18	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
d.2	1519-01 analiza indywidualna	poz.2	m ²	16.26	
				RAZEM	16.26