



Specyfikacja poręczy ściennej
-mocować na wysokości 110 cm od poziomu posadzki
-minimalna odległość poręczy od ściany 5 cm
- materiał: stal kwasoodporna, mat
- mocowanie: zakotwić w ścianie (w warstwie konstrukcyjnej) na min. 5 cm za pomocą śruby (wytyczne według producenta)
dodatkowo zastosować kotwę chemiczną mrozoodporną

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione

temat:		Remont schodów zewnętrznych budynku Sali Rozpraw przy ul. Zawiszy Czarnego 1f w Gliwicach		
inwestor:		Sąd Okręgowy w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15		
rys.		Detal A- mocowania poręczy		
branża:		ARCHITEKTURA	Nr upr.	Podpis
data:		wykonał:	----	pm architektki nowy sącz, kopernika 16
10.2024		projektował:		
skala:		mgr inż. arch. M. Badeńska	99/LBOKK /2012	nr rys. A-05
1:5		IARP SL-1799 Uprawnienia buowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		