



P1	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1, 5 cm płytki gresowe mrozoodporne z elastyczną spoiną</li><li>- elastyczna zaprawa klejowa</li><li>- hydroizolacja - elastyczna, hydraulicznie łącząca, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów</li><li>- warstwa wyrównawcza/ spadkowa</li><li>- warstwa szczepna mroozodporna</li><li>- istniejąca warstwa konstrukcyjna</li></ul>
----	--

Specyfikacja

Odwodnienie liniowe - korytko z tworzywa sztuczne 1000 x 130 x 55

KLASA OBCIĄŻENIA: A15 ruch pieszych, ścieżki rowerowe, strefy przydomowe

OPIS KANAŁU: tworzywo sztuczne (polipropylen), bez spadku wewnętrznego

POKRYWA: 1m stal nierdzewna

MOCOWANIE: 2x blaszka montażowa + wkręt nierdzewny 6.3x38mm

WYMIARY ZEWNĘTRZNE: długość 1000mm/ szerokość 130mm/ wysokość 55mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE: szerokość 100mm/ głębokość 20mm

</