

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: wykonano na podstawie powszechnie stosowanych - wykorzystanych katalogów remontowo - budowlanych KNR, które określają zgodność z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, w tym Rozp. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20-12-2021 (Dz.U . 2021 r poz nr 2458 ze zmianami)					
1		ROBOTY REMONTOWE - KLATKA SCHODOWA , ZEJŚCIE DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH Z HOLU WEJŚCIOWEGO.			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni, również na tych powierzchniach ścian, które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Spocznik na poziomie parteru , pomiędzy schodami zejściowymi do pomieszczeń piwnicznych a drzwiami wahadłowymi	m2		
		2,128 * 1,443	m2	3,0707	
				RAZEM	3,071
2 d.1	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 Część tynku pozostała do skucia powyżej skutego tynku do wysokości zamocowanej balustrady.	m2		
		(4,778 + 0,674 + 1,865) * 0,12	m2	0,8780	
				RAZEM	0,878
3 d.1	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 Część tynku do skucia , wysokość 0,92 m od posadzki - zawilgocenie.	m2		
		(0,12 + 0,49 + 0,22) * 0,92	m2	0,7636	
				RAZEM	0,764
4 d.1	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 Strona przeciwległa tynku do skucia , wysokość 0,92 m od posadzki - zawilgocenie.	m2		
		(2,771 + 1,371 + 0,22) * 0,92	m2	4,0130	
				RAZEM	4,013
5 d.1	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru Wyszczególnienie robót: 1. Skucie tynków (kol. 01-03). 2. Oczyszczenie powierzchni ściany (kol. 04).	m2		
		(4,778 + 0,674 + 1,865) * 0,80	m2	5,8536	
		0,878 + 0,764 + 4,013	m2	5,6550	
				RAZEM	11,509
6 d.1	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania Dotyczy: powierzchni skutego muru.	m2		
		(4,778 + 0,674 + 1,865 + 0,12 + 0,49 + 0,22 + 2,771 + 1,371 + 0,22) * 0,92	m2	11,5083	
				RAZEM	11,508
7 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek Spocznik R*0,4	m2		
		2,128 * 1,443	m2	3,0707	
				RAZEM	3,071

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		Wyrównanie powierzchni stopni po skuciu płytek			
		2,128 * 1,443	m2	3,0707	
				RAZEM	3,071
9 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		2,128 * 1,443	m2	3,0707	
				RAZEM	3,071
10 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		2,128 * 1,443	m2	3,0707	
				RAZEM	3,071
11 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		Stopień. R*0,4			
		0,25 * 1,443 * 4	m2	1,4430	
				RAZEM	1,443
12 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		Podstopień R*0,4			
		0,175 * 1,443 * 4	m2	1,0101	
				RAZEM	1,010
13 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		Wyrównanie powierzchni stopni po skuciu płytek			
		1,443 + 1,010	m2	2,4530	
				RAZEM	2,453
14 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		Stopień + podstopień.			
		0,25 * 1,443 * 4	m2	1,4430	
		0,175 * 1,443 * 4	m2	1,0101	
				RAZEM	2,453
15 d.1	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		0,25 * 1,443 * 4	m2	1,4430	
		0,175 * 1,4434	m2	0,2526	
				RAZEM	1,696
16 d.1	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm	m		
		1,443 * 4	m	5,7720	
				RAZEM	5,772
17 d.1	KNR AT-23 0303-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm	m		
		1,443 * 4	m	5,7720	
				RAZEM	5,772

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Ściany boczne klatki Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		$(4,778 + 1,371 + 0,22) * (2,50 - 0,92)$	m2	10,0630	
				RAZEM	10,063
19 d.1	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Ściany boczne klatki - mające wys. 3,306 m. Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		$(0,674 + 1,865 + 0,12 + 0,49 + 0,22 + 2,771) * (3,306 - 0,92)$	m2	14,6500	
				RAZEM	14,650
20 d.1	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Sufit klatki Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		$1,443 * (4,778 + 0,674 + 1,865)$	m2	10,5584	
				RAZEM	10,558
21 d.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) Dotyczy: ścian i sufitu.	m2		
		$(10,063 + 14,650 + 10,558) * 20\%$	m2	7,0542	
				RAZEM	7,054
22 d.1	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie Bezwzględna dezynfekcja - pomimo , że niewidoczne są zawilgocenia ścian powyżej poziomu skucia.	m2		
		$(4,778 + 1,371 + 0,22) * 2,50$	m2	15,9225	
				RAZEM	15,922
23 d.1	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie Bezwzględna dezynfekcja - pomimo , że niewidoczne są zawilgocenia ścian powyżej poziomu skucia.	m2		
		$(0,674 + 1,865 + 2,771) * 3,306$	m2	17,5549	
				RAZEM	17,555
24 d.1	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie Bezwzględna dezynfekcja - pomimo , że niewidoczne są zawilgocenia . Sufit	m2		
		$1,443 * (4,778 + 0,674 + 1,865)$	m2	10,5584	
				RAZEM	10,558

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Ściany wysokość po skuciu. Wyszczególnienie robót: 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07. 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie kol. 08. 3. Malowanie tapet kol. 09. Uwaga: 1. Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 kol. 08,09.	m2		
		$(4,778 + 1,371 + 0,22) * (2,50 - 0,92)$	m2	10,0630	
				RAZEM	10,063
26 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Ściany wysokość po skuciu. Wyszczególnienie robót: 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07. 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie kol. 08. 3. Malowanie tapet kol. 09. Uwaga: 1. Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 kol. 08,09.	m2		
		$(0,674 + 1,865 + 0,12 + 0,49 + 0,22 + 2,771) * (3,306 - 0,92)$	m2	14,6500	
				RAZEM	14,650
27 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Sufit. Wyszczególnienie robót: 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07. 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie kol. 08. 3. Malowanie tapet kol. 09. Uwaga: 1. Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 kol. 08,09.	m2		
		$1,443 * (4,778 + 0,674 + 1,865)$	m2	10,5584	
				RAZEM	10,558
28 d.1	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		$(4,778 + 0,674 + 1,865 + 0,12 + 0,49 + 0,22 + 2,771 + 1,371 + 0,22) * 0,92$	m2	11,5083	
				RAZEM	11,508
29 d.1	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		$(4,778 + 1,371 + 0,22) * 2,50$	m2	15,9225	
				RAZEM	15,922
30 d.1	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		$(0,674 + 1,865 + 0,12 + 0,49 + 0,22 + 2,771) * 3,306$	m2	20,2988	
				RAZEM	20,299

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1	KNR-W 4-01 1201-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity - klatki schodowe R*1,15	m2		
		1,443 * (4,778 + 0,674 + 1,865)	m2	10,5584	
				RAZEM	10,558
32 d.1	KNR-W 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły Ściana wydzielająca klatkę schodową od części komunikacyjnej - korytarza piwnicy, zamontowano brakujące drzwi przeciwpożarowe.	m2		
		(1,443 * 2,043) - (0,90 * 2,00)	m2	1,1480	
				RAZEM	1,148
33 d.1	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,8000	
				RAZEM	1,800
34 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		(1,443 * 2,043) * 2 - (0,90 * 2,00)	m2	4,0961	
				RAZEM	4,096
35 d.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		(1,443 * 2,043) * 2 - (0,90 * 2,00)	m2	4,0961	
				RAZEM	4,096
36 d.1	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		(1,443 * 2,043) * 2 - (0,90 * 2,00)	m2	4,0961	
				RAZEM	4,096
37 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		3,071	m2	3,0710	
				RAZEM	3,071
2		ROBOTY REMONTOWE - KLATKA SCHODOWA , WYJŚCIOWA Z POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH - POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI.			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni , również na tych powierzchniach ścian , które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
38 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Spocznik na poziomie parteru , pomiędzy schodami zejściowymi do pomieszczeń piwnicznych a drzwiami wahadłowymi	m2		
		2,128 * 1,443	m2	3,0707	
				RAZEM	3,071
39 d.2	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 Część tynku pozostała do skucia powyżej skutego tynku do wysokości zamocowanej balustrady.	m2		
		(4,778 + 0,674 + 1,865) * 0,12	m2	0,8780	
				RAZEM	0,878
40 d.2	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 Część tynku do skucia , wysokość 0,92 m od posadzki - zawilgocenie.	m2		
		(0,12 + 0,49 + 0,22) * 0,92	m2	0,7636	
				RAZEM	0,764

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	TZKBNK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 Strona przeciwna tynku do skucia , wysokość 0,92 m od posadzki - zawilgocenie.	m2		
		$(2,771 + 1,371 + 0,22) * 0,92$	m2	4,0130	
				RAZEM	4,013
42 d.2	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru Wyszczególnienie robót: 1. Skucie tynków (kol. 01-03). 2. Oczyszczenie powierzchni ściany (kol. 04).	m2		
		$(4,778 + 0,674 + 1,865) * 0,80$	m2	5,8536	
		$0,878 + 0,764 + 4,013$	m2	5,6550	
				RAZEM	11,509
43 d.2	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania Dotyczy: powierzchni skutego muru.	m2		
		$(4,778 + 0,674 + 1,865 + 0,12 + 0,49 + 0,22 + 2,771 + 1,371 + 0,22) * 0,92$	m2	11,5083	
				RAZEM	11,508
44 d.2	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek Spocznik R*0,4	m2		
		$2,128 * 1,443$	m2	3,0707	
				RAZEM	3,071
45 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Wyrównanie powierzchni stopni po skuciu płytek	m2		
		$2,128 * 1,443$	m2	3,0707	
				RAZEM	3,071
46 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		$2,128 * 1,443$	m2	3,0707	
				RAZEM	3,071
47 d.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		$2,128 * 1,443$	m2	3,0707	
				RAZEM	3,071
48 d.2	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek Stopień. R*0,4	m2		
		$0,25 * 1,443 * 4$	m2	1,4430	
				RAZEM	1,443
49 d.2	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek Podstopień R*0,4	m2		
		$0,175 * 1,443 * 4$	m2	1,0101	
				RAZEM	1,010
50 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Wyrównanie powierzchni stopni po skuciu płytek	m2		
		$1,443 + 1,010$	m2	2,4530	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,453
51 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża Stopień + podstopień.	m2		
		0,25 * 1,443 * 4	m2	1,4430	
		0,175 * 1,443 * 4	m2	1,0101	
				RAZEM	2,453
52 d.2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		0,25 * 1,443 * 4	m2	1,4430	
		0,175 * 1,4434	m2	0,2526	
				RAZEM	1,696
53 d.2	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm	m		
		1,443 * 4	m	5,7720	
				RAZEM	5,772
54 d.2	KNR AT-23 0303-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm	m		
		1,443 * 4	m	5,7720	
				RAZEM	5,772
55 d.2	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Ściany boczne klatki Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		(4,778 + 1,371 + 0,22) * (2,50 - 0,92)	m2	10,0630	
				RAZEM	10,063
56 d.2	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Ściany boczne klatki - mające wys. 3,306 m. Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		(0,674 + 1,865 + 0,12 + 0,49 + 0,22 + 2,771) * (3,306 - 0,92)	m2	14,6500	
				RAZEM	14,650
57 d.2	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Sufit klatki Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		1,443 * (4,778 + 0,674 + 1,865)	m2	10,5584	
				RAZEM	10,558
58 d.2	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) Dotyczy: ścian i sufitu.	m2		
		(10,063 + 14,650 + 10,558) * 20%	m2	7,0542	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,054
59 d.2	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie Bezwzględna dezynfekcja - pomimo , że niewidoczne są zawilgocenia ścian powyżej poziomu skucia.	m2		
		$(4,778 + 1,371 + 0,22) * 2,50$	m2	15,9225	
				RAZEM	15,922
60 d.2	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie Bezwzględna dezynfekcja - pomimo , że niewidoczne są zawilgocenia ścian powyżej poziomu skucia.	m2		
		$(0,674 + 1,865 + 2,771) * 3,306$	m2	17,5549	
				RAZEM	17,555
61 d.2	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie Bezwzględna dezynfekcja - pomimo , że niewidoczne są zawilgocenia . Sufit	m2		
		$1,443 * (4,778 + 0,674 + 1,865)$	m2	10,5584	
				RAZEM	10,558
62 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Ściany wysokość po skuciu. Wyszczególnienie robót: 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07. 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie kol. 08. 3. Malowanie tapet kol. 09. Uwaga: 1. Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 kol. 08,09.	m2		
		$(4,778 + 1,371 + 0,22) * (2,50 - 0,92)$	m2	10,0630	
				RAZEM	10,063
63 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Ściany wysokość po skuciu. Wyszczególnienie robót: 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07. 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie kol. 08. 3. Malowanie tapet kol. 09. Uwaga: 1. Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 kol. 08,09.	m2		
		$(0,674 + 1,865 + 0,12 + 0,49 + 0,22 + 2,771) * (3,306 - 0,92)$	m2	14,6500	
				RAZEM	14,650

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Sufit. Wyszczególnienie robót: 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07. 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie kol. 08. 3. Malowanie tapet kol. 09. Uwaga: 1. Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 kol. 08,09.	m2		
		1,443 * (4,778 + 0,674 + 1,865)	m2	10,5584	
				RAZEM	10,558
65 d.2	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		(4,778 + 0,674 + 1,865 + 0,12 + 0,49 + 0,22 + 2,771 + 1,371 + 0,22) * 0,92	m2	11,5083	
				RAZEM	11,508
66 d.2	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		(4,778 + 1,371 + 0,22) * 2,50	m2	15,9225	
				RAZEM	15,922
67 d.2	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		(0,674 + 1,865 + 0,12 + 0,49 + 0,22 + 2,771) * 3,306	m2	20,2988	
				RAZEM	20,299
68 d.2	KNR-W 4-01 1201-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity - klatki schodowe R*1,15	m2		
		1,443 * (4,778 + 0,674 + 1,865)	m2	10,5584	
				RAZEM	10,558
69 d.2	KNR-W 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły Ściana wydzielająca klatkę schodową od części komunikacyjnej - korytarza piwnicy, zamontowano brakujące drzwi przeciwpożarowe.	m2		
		(1,443 * 2,043) - (0,90 * 2,00)	m2	1,1480	
				RAZEM	1,148
70 d.2	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,8000	
				RAZEM	1,800
71 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		(1,443 * 2,043) * 2 - (0,90 * 2,00)	m2	4,0961	
				RAZEM	4,096
72 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		(1,443 * 2,043) * 2 - (0,90 * 2,00)	m2	4,0961	
				RAZEM	4,096
73 d.2	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		(1,443 * 2,043) * 2 - (0,90 * 2,00)	m2	4,0961	
				RAZEM	4,096
74 d.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		3,071	m2	3,0710	
				RAZEM	3,071

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ROBOTY REMONTOWE - KORYTARZ - KOMUNIKACJA (0-1).			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni, również na tych powierzchniach ścian, które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
75 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Korytarz - komunikacja (0-1)	m2		
		20,00 * 2,376	m2	47,5200	
				RAZEM	47,520
76 d.3	KNR-W 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie lampy benzynowej. 2. Opalanie całkowite farby z powierzchni drewnianych i metalowych. 3. Zeskrobanie farby przy użyciu szpachli. 4. Dokładne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym. Uwaga: 1. Dla stolarki okiennej o powierzchni w świetle ościeżnic do 0,5 m2 należy przyjmować nakłady na 1 szt. z zastosowaniem współczynnika 0,55 do nakładów robocizny i materiałów podanych w kol. 01.	m2		
		0,848 * 1,919 { drzwi wejściowe z korytarza do pralni }	m2	1,6273	
		0,966 * 1,786 { drzwi wejściowe z korytarza do pokoju obsługi }	m2	1,7253	
		1,105 * 1,852 { drzwi od 0-1 do 0-12 }	m2	2,0465	
				RAZEM	5,399
77 d.3	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		3,353	m2	3,3530	
				RAZEM	3,353
78 d.3	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 Wysokość odbicia około 92 cm od poziomu podłogi.	m2		
		(20,00 + 0,625 + 0,259 + 0,561 + 20,00) * 0,92 - (1,443 + 1,183 + 1,00 + 1,115 + 1,412 + 1,105) * 0,92	m2	31,4520	
				RAZEM	31,452
79 d.3	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		(20,00 + 0,625 + 0,259 + 0,561 + 20,00) * 0,92 - (1,443 + 1,183 + 1,00 + 1,115 + 1,412 + 1,105) * 0,92	m2	31,4520	
				RAZEM	31,452
80 d.3	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania	m2		
		(20,00 + 0,625 + 0,259 + 0,561 + 20,00) * 0,92 - (1,443 + 1,183 + 1,00 + 1,115 + 1,412 + 1,105) * 0,92	m2	31,4520	
				RAZEM	31,452
81 d.3	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m2		
		(20,00 + 0,652 + 0,259 + 0,561 + 20,00) * 2,487 - (1,443 * 2,043 + 1,183 * 1,911 + 1,00 * 1,991 + 1,00 * 1,991 + 1,412 * 2,146 + 1,105 * 1,882)	m2	88,8403	
				RAZEM	88,840

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.3	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Ściany boczne Wysokość pomieszczenia 2,487m-0,92 pow. skutego tynku = 1,567m Wyszczególnienie robót: 1. Zeszkrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		$(20,00 + 0,652 + 0,259 + 0,561 + 20,00) * 1,567 - (1,443 * 1,123 + 1,183 * 0,991 + 1,00 * 1,071 + 1,00 * 1,071 + 1,412 * 1,226 + 1,105 * 0,962)$	m2	57,2577	
				RAZEM	57,258
83 d.3	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Sufit - sklepienie łukowe korytarza. Wyszczególnienie robót: 1. Zeszkrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		$(20,00 * 2,376) * 1,5$	m2	71,2800	
				RAZEM	71,280
84 d.3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) Dotyczy: ścian i sufitu.	m2		
		$(57,258 + 71,280) * 20\%$	m2	25,7076	
				RAZEM	25,708
85 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(20,00 + 0,652 + 0,259 + 0,561 + 20,00) * 1,567 - (1,443 * 1,123 + 1,183 * 0,991 + 1,00 * 1,071 + 1,00 * 1,071 + 1,412 * 1,226 + 1,105 * 0,962)$	m2	57,2577	
				RAZEM	57,258
86 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Sufit. Wyszczególnienie robót: 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07. 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie kol. 08. 3. Malowanie tapet kol. 09. Uwaga: 1. Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 kol. 08,09.	m2		
		$20,00 * 2,376$	m2	47,5200	
				RAZEM	47,520
87 d.3	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		31,452	m2	31,4520	
				RAZEM	31,452
88 d.3	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		$(20,00 + 0,652 + 0,259 + 0,561 + 20,00) * 2,487 - (1,443 * 2,043 + 1,183 * 1,911 + 1,00 * 1,991 + 1,00 * 1,991 + 1,412 * 2,146 + 1,105 * 1,882)$	m2	88,8403	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	88,840
89 d.3	KNR-W 4-01 1201-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity - klatki schodowe R*1,15	m2		
		(20,00 * 2,376) * 1,5	m2	71,2800	
				RAZEM	71,280
90 d.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		47,520	m2	47,5200	
				RAZEM	47,520
4		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH SKRZYDEŁ DRZWI ORAZ MONTAŻ TRZECH SKRZYDEŁ DREWNIANYCH , USUNIĘCIE Z OŚCIEŻNIC METRALOWYCH ISTNIEJĄCEJ FARBY - PONOWNE MALOWANIE OŚCIEŻNIC.			
91 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 1,855	m2	1,4840	
				RAZEM	1,484
92 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 1,855	m2	1,4840	
				RAZEM	1,484
93 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 1,855	m2	1,4840	
				RAZEM	1,484
94 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,60 * 2,053	m2	1,2318	
				RAZEM	1,232
95 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,694 * 1,823	m2	1,2652	
				RAZEM	1,265
96 d.4	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
		Ościeżnice			
		0,096 * 5	m2	0,4800	
				RAZEM	0,480
97 d.4	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		0,096 * 5	m2	0,4800	
				RAZEM	0,480
5		ROBOTY REMONTOWE - PRALNIA .			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni , również na tych powierzchniach ścian , które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
98 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		Pralnia.			
		4,50 * 5,529	m2	24,8805	
				RAZEM	24,880
99 d.5	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
		Wysokość odbicia około 92 cm od poziomu podłogi.			
		(4,50 + 5,529 + 4,50 + 5,529) * 0,92 - (1,00 + 1,00) * 0,92	m2	16,6134	
				RAZEM	16,613
100 d.5	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		(4,50 + 5,529 + 4,50 + 5,529) * 0,92 - (1,00 + 1,00) * 0,92	m2	16,6134	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,613
101 d.5	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania	m2		
		$(4,50 + 5,529 + 4,50 + 5,529) * 0,92 - (1,00 + 1,00) * 0,92$	m2	16,6134	
				RAZEM	16,613
102 d.5	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m2		
		$(4,50 + 5,529 + 4,50 + 5,529) * 2,556 - (1,00 * 1,991 + 1,00 * 1,991 + 1,20 * 1,20)$	m2	45,8462	
				RAZEM	45,846
103 d.5	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Ściany boczne Wysokość pomieszczenia 2,556m-0,92 pow. skutego tynku = 1,636 m Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		$(4,50 + 5,529 + 4,50 + 5,529) * 1,636 - (1,00 * 1,71 + 1,00 * 1,071 + 1,20 * 1,20)$	m2	28,5939	
				RAZEM	28,594
104 d.5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) Dotyczy: ścian i sufitu.	m2		
		$(28,594) * 20\%$	m2	5,7188	
				RAZEM	5,719
105 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		28,594	m2	28,5940	
				RAZEM	28,594
106 d.5	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		$(4,50 + 5,529 + 4,50 + 5,529) * 0,92 - (1,00 * 0,92 + 1,00 * 0,92)$	m2	16,6134	
				RAZEM	16,613
107 d.5	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		$(4,50 + 5,529 + 4,50 + 5,529) * 2,556 - (1,00 * 1,991 + 1,00 * 1,991 + 1,20 * 1,20)$	m2	45,8462	
				RAZEM	45,846
108 d.5	KNR AT-50 0104-04	Czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie Dotyczy: sklepienia.	m2		
		$(4,50 * 5,529) * 1,50$	m2	37,3208	
				RAZEM	37,321
109 d.5	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m2		
		$(4,50 * 5,529) * 1,5$	m2	37,3208	
				RAZEM	37,321
110 d.5	TZKNBK IV -227	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		$(4,50 * 5,529) * 1,50$	m2	37,3208	
				RAZEM	37,321

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.5	TZKNC N-K/ VI 4/1-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity jednobarwne) 1,129 - współczynnik wzrostu powierzchni posadzki do powierzchni sufitu. (4,500 * 5,529) * 100,00 * 1,129 * 5%	dm2		
			dm2	140,4504	
				RAZEM	140,450
112 d.5	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 24,880	m2		
			m2	24,8800	
				RAZEM	24,880
6		ROBOTY REMONTOWE - KUCHNIA , POMIESZCZENIE 0-16 .			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni , również na tych powierzchniach ścian , które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
113 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Kuchnia. 4,722 * 4,486	m2		
			m2	21,1829	
				RAZEM	21,183
114 d.6	KNR-W 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Drzwi podawcze z kuchni pomocniczej na przedpokój. 0,764 * 1,782	m2		
			m2	1,3614	
				RAZEM	1,361
115 d.6	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1,361	m2		
			m2	1,3610	
				RAZEM	1,361
116 d.6	KNR-W 4-02 0234-03	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny 1	kpl.		
			kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,000
117 d.6	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej Skucie płytek ceramicznych z ściany. 2,685 * 1,740 0,564 * 1,64 0,68 * 1,64 0,21 * 1,64 0,185 * 1,64 0,115 * 1,64	m2		
			m2	4,6719	
			m2	0,9250	
			m2	1,1152	
			m2	0,3444	
			m2	0,3034	
			m2	0,1886	
				RAZEM	7,548
118 d.6	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1,340 * 1,740	m2		
			m2	2,3316	
				RAZEM	2,332
119 d.6	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1,340 * 1,740	m2		
			m2	2,3316	
				RAZEM	2,332
120 d.6	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm 1,34 * 1,74	m2		
			m2	2,3316	
				RAZEM	2,332
121 d.6	KNR-W 2-15 0229-05 analogia	Zlewozmywaki z blachy na szafce	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,000
122 d.6	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2 Wysokość odbicia około 92 cm od poziomu podłogi.	m2		
		$(4,722 + 4,486 + 1,115 + 1,115 + 0,616 + 0,888 + 2,627 + 0,865 + 0,865 + 0,54 + 0,68 + 0,21 + 0,185 + 0,115) * 0,92$	m2	17,5067	
				RAZEM	17,507
123 d.6	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		$(4,722 + 4,486 + 1,115 + 1,115 + 0,616 + 0,888 + 2,627 + 0,865 + 0,865 + 0,54 + 0,68 + 0,21 + 0,185 + 0,115) * 0,92$	m2	17,5067	
				RAZEM	17,507
124 d.6	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania	m2		
		$(4,722 + 4,486 + 1,115 + 1,115 + 0,616 + 0,888 + 2,627 + 0,865 + 0,865 + 0,54 + 0,68 + 0,21 + 0,185 + 0,115) * 0,92$	m2	17,5067	
				RAZEM	17,507
125 d.6	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie Podany obmiar 3,41 , jest obmiarem łuku ścian pomieszczenia od posadzki do najwyższej wysokości.	m2		
		$(4,722 + 4,486 + 1,115 + 1,115 + 0,616 + 0,888 + 2,627 + 0,865 + 0,865 + 0,54 + 0,68 + 0,21 + 0,185 + 0,115) * 3,41$	m2	64,8889	
				RAZEM	64,889
126 d.6	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Wyszczególnienie robót: 1. Zeszkrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		$(4,722 + 4,486 + 1,115 + 1,115 + 0,616 + 0,888 + 2,627 + 0,865 + 0,865 + 0,54 + 0,68 + 0,21 + 0,185 + 0,115) * 2,49$	m2	47,3822	
				RAZEM	47,382
127 d.6	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		$(4,722 + 4,486 + 1,115 + 1,115 + 0,616 + 0,888 + 2,627 + 0,865 + 0,865 + 0,54 + 0,68 + 0,21 + 0,185 + 0,115) * 2,49$	m2	47,3822	
				RAZEM	47,382
128 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		28,594	m2	28,5940	
				RAZEM	28,594
129 d.6	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		$(4,722 + 4,486 + 1,115 + 1,115 + 0,616 + 0,888 + 2,627 + 0,865 + 0,865 + 0,54 + 0,68 + 0,21 + 0,185 + 0,115) * 0,92$	m2	17,5067	
				RAZEM	17,507
130 d.6	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		$(4,722 + 4,486 + 1,115 + 1,115 + 0,616 + 0,888 + 2,627 + 0,865 + 0,865 + 0,54 + 0,68 + 0,21 + 0,185 + 0,115) * 3,41 - (1,34 * 1,74 + 1,080 * 1,430)$	m2	61,0129	
				RAZEM	61,013
131 d.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		21,183	m2	21,1830	
				RAZEM	21,183

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		ROBOTY REMONTOWE - POKÓJ , POMIESZCZENIE 0-18 i 0-17.			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni , również na tych powierzchniach ścian , które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
132 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		Pokój.			
		6,25 * 4,00	m2	25,0000	
				RAZEM	25,000
133 d.7	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
		Wysokość odbicia około 92 cm od poziomu podłogi.			
		(6,25 + 4,00 + 6,25 + 4,00) * 0,92 - (1,00 * 0,92 + 1,00 * 0,92)	m2	17,0200	
				RAZEM	17,020
134 d.7	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		(6,25 + 4,00 + 6,25 + 4,00) * 0,92 - (1,00 * 0,92 + 1,00 * 0,92)	m2	17,0200	
				RAZEM	17,020
135 d.7	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania	m2		
		(6,25 + 4,00 + 6,25 + 4,00) * 0,92 - (1,00 * 0,92 + 1,00 * 0,92)	m2	17,0200	
				RAZEM	17,020
136 d.7	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m2		
		Podany obmiar 3,41 , jest obmiarem łuku ścian pomieszczenia od posadzki do najwyższej wysokości.			
		(6,25 + 4,00 + 6,25 + 4,00) * 3,41 - (1,00 * 2,00 + 1,00 * 2,00)	m2	65,9050	
				RAZEM	65,905
137 d.7	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		Wyszczególnienie robót: 1. Zeszkrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.			
		(6,25 + 4,00 + 6,25 + 4,00) * 2,49	m2	51,0450	
				RAZEM	51,045
138 d.7	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		(6,25 + 4,00 + 6,25 + 4,00) * 2,49	m2	51,0450	
				RAZEM	51,045
139 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(6,25 + 4,00 + 6,25 + 4,00) * 2,49	m2	51,0450	
				RAZEM	51,045
140 d.7	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		(6,25 + 4,00 + 6,25 + 4,00) * 0,92 - (1,00 + 1,00)	m2	16,8600	
				RAZEM	16,860
141 d.7	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		(6,25 + 4,00 + 6,25 + 4,00) * 3,41 - (1,0 * 2,00 + 1,0 * 2,00)	m2	65,9050	
				RAZEM	65,905

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142 d.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		25,00	m2	25,0000	
				RAZEM	25,000
8		ROBOTY REMONTOWE - POKÓJ , POMIESZCZENIE 0-1 .			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni , również na tych powierzchniach ścian , które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
143 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		Pokój.			
		5,094 * 3,90	m2	19,8666	
				RAZEM	19,867
144 d.8	KNR-W 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		Drzwi wejściowe z korytarza do kuchni.			
		0,806 * 1,923	m2	1,5499	
				RAZEM	1,550
145 d.8	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,550	m2	1,5500	
				RAZEM	1,550
146 d.8	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		(0,948 * 1,276)	m2	1,2096	
				RAZEM	1,210
147 d.8	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		Zamurowanie wnęki w ścianie - wyrównanie powierzchni ściany .			
		(0,948 * 1,276) * 0,26	m3	0,3145	
				RAZEM	0,315
148 d.8	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		Wnęka ściany wyjście z pokoju 0-15 do 0-18			
		(1,027 + 2,040 + 1,027) - (0,695 * 1,824)	m2	2,8263	
				RAZEM	2,826
149 d.8	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		Ściany w pokoju 0-15			
		(3,90 + 5,094 + 3,90 + 5,094) * 1,518 - (2,040 * 1,824 + 0,806 * 2,00)	m2	21,9728	
				RAZEM	21,973
150 d.8	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
		Wysokość odbicia około 92 cm od poziomu podłogi.			
		(3,90 + 5,094 + 3,90 + 5,094 + 1,027 + 1,027) * 0,92 - (0,695 * 0,92 + 0,806 * 0,92)	m2	17,0577	
				RAZEM	17,058
151 d.8	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		(3,90 + 5,094 + 3,90 + 5,094) * 0,92 - (0,695 * 0,92 + 0,806 * 0,92)	m2	15,1680	
				RAZEM	15,168
152 d.8	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,90 + 5,94 + 3,90 + 5,094) * 0,92 - (0,694 * 0,92 + 0,806 * 0,92)$	m2	15,9473	
				RAZEM	15,947
153 d.8	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie Podany obmiar 2,70 , jest obmiarem łuku ścian pomieszczenia od poziomu ścian na wysokości 1,518 do najwyższej wysokości 1,886	m2		
		$(3,90 + 5,094 + 3,90 + 5,094) * 2,70$	m2	48,5676	
				RAZEM	48,568
154 d.8	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.	m2		
		$(3,90 + 5,094 + 3,90 + 5,094) * 2,70$	m2	48,5676	
				RAZEM	48,568
155 d.8	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		$(3,90 + 5,094 + 3,90 + 5,094) * 2,70$	m2	48,5676	
				RAZEM	48,568
156 d.8	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		$(3,90 + 5,094 + 3,90 + 5,094 + 1,027 + 1,027) * 0,92 - (0,695 * 0,92 + 0,806 * 0,92)$	m2	17,0577	
				RAZEM	17,058
157 d.8	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		$(3,90 + 5,094 + 3,90 + 5,094 + 1,027 + 1,027) * 1,518 - (0,695 * 1,824 + 0,806 * 2,00)$	m2	27,5441	
				RAZEM	27,544
158 d.8	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m2		
		$(3,90 + 5,094 + 3,90 + 5,094 + 1,027 + 1,027) * 1,518 - (0,695 * 1,824 + 0,806 * 2,00)$	m2	27,5441	
				RAZEM	27,544
159 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		48,568	m2	48,5680	
				RAZEM	48,568
160 d.8	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		48,568	m2	48,5680	
				RAZEM	48,568
161 d.8	KNR-W 4-01 0812-02	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm na kleju	m2		
		$(0,25 * 0,25) * 2$	m2	0,1250	
				RAZEM	0,125
162 d.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		19,867	m2	19,8670	
				RAZEM	19,867

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		ROBOTY REMONTOWE - POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKÓW OBSŁUGI POM. NR 0-6.			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni, również na tych powierzchniach ścian, które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
163 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		Pomieszczenie socjalne.			
		8,50 * 5,627	m2	47,8295	
				RAZEM	47,830
164 d.9	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
		Wysokość odbicia około 92 cm od poziomu podłogi.			
		$(8,50 + 5,627 + 8,50 + 5,627) * 0,92 - (0,865 * 0,92 + 0,865 * 0,92 + 1,183 * 0,92)$	m2	23,3137	
				RAZEM	23,314
165 d.9	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		$(8,50 + 5,627 + 8,50 + 5,627) * 0,92 - (0,865 * 0,92 + 0,865 * 0,92 + 1,183 * 0,92)$	m2	23,3137	
				RAZEM	23,314
166 d.9	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania	m2		
		$(8,50 + 5,627 + 8,50 + 5,627) * 0,92 - (0,865 * 0,92 + 0,865 * 0,92 + 1,183 * 0,92)$	m2	23,3137	
				RAZEM	23,314
167 d.9	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m2		
		$(8,50 + 5,627 + 8,50 + 5,627) * 2,556 - (1,183 * 1,911 + 0,865 * 1,911 + 0,865 * 1,911)$	m2	66,6505	
				RAZEM	66,650
168 d.9	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		Ściany			
		Wyszczególnienie robót: 1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet. 2. Zmycie powierzchni tynków wodą. 3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku. 4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.			
		$(8,50 + 5,027 + 8,50 + 5,027) * 1,636$	m2	44,2603	
				RAZEM	44,260
169 d.9	KNR 19-01 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		Sufit.			
		8,50 * 5,027	m2	42,7295	
				RAZEM	42,730
170 d.9	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		$(8,50 + 5,027 + 8,50 + 5,027) * 1,636 - (0,865 * 1,911 + 1,183 * 1,911 + 0,865 * 1,911)$	m2	38,6936	
				RAZEM	38,694
171 d.9	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		8,50 * 5,027	m2	42,7295	
				RAZEM	42,730

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
172 d.9	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		$(8,50 + 5,027 + 8,50 + 5,027) * 0,92 - (0,865 * 0,92 + 0,865 * 0,92 + 1,183 * 0,92)$	m2	22,2097	
				RAZEM	22,210
173 d.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(8,50 + 5,027 + 8,50 + 5,027) * 2,556 - (0,865 * 1,911 + 0,865 * 1,911 + 1,183 * 1,911)$	m2	63,5833	
				RAZEM	63,583
174 d.9	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		63,583	m2	63,5830	
				RAZEM	63,583
175 d.9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		47,830	m2	47,8300	
				RAZEM	47,830
10		ROBOTY REMONTOWE - KORYTARZ NR. 0-13.			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni, również na tych powierzchniach ścian, które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
176 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		Przedpokój.			
		$(1,667 * 4,80) + (2,479 * 1,829) + (2,364 * 5,76)$	m2	26,1523	
				RAZEM	26,152
177 d.10	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
		Wysokość odbicia około 92 cm od poziomu podłogi.			
		$(1,667 + 4,80 + 1,829 + 2,364 + 5,76 + 2,364) * 0,92 - (0,90 * 0,92 + 0,90 * 0,92 + 1,183 * 0,92 + 1,412 * 0,92 + 0,90 * 0,92)$	m2	12,4099	
				RAZEM	12,410
178 d.10	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		12,410	m2	12,4100	
				RAZEM	12,410
179 d.10	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania	m2		
		12,410	m2	12,4100	
				RAZEM	12,410
180 d.10	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowanych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m2		
		$(1,667 + 4,80 + 1,829 + 2,364 + 5,760 + 2,364) * 3,41 - (0,90 * 1,911 + 0,90 * 1,911 + 1,183 * 1,911 + 1,412 * 2,146 + 0,90 * 1,911)$	m2	53,6029	
				RAZEM	53,603
181 d.10	KNR 19-01 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		Ściany			
		Wyszczególnienie robót:			
		1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet.			
		2. Zmycie powierzchni tynków wodą.			
		3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku.			
		4. Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą.			
		53,603	m2	53,6030	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53,603
182 d.10	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		53,603	m2	53,6030	
				RAZEM	53,603
183 d.10	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		$(1,667 + 4,80 + 1,829 + 2,364 + 5,70 + 2,364) * 0,92 - (0,90 * 0,92 + 0,90 * 0,92 + 1,183 * 0,92 + 1,412 * 0,92 + 0,90 * 0,92)$	m2	12,3547	
				RAZEM	12,355
184 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(1,667 + 4,80 + 1,829 + 2,364 + 5,70 + 2,364) * 3,41 - (0,90 * 1,911 + 0,90 * 1,911 + 1,183 * 1,911 + 1,412 * 2,146 + 0,90 * 1,911)$	m2	53,3983	
				RAZEM	53,398
185 d.10	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m2		
		53,398	m2	53,3980	
				RAZEM	53,398
186 d.10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		26,152	m2	26,1520	
				RAZEM	26,152
11		ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU STOŁÓWKI 0-12.			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni, również na tych powierzchniach ścian, które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
187 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Stołówka.	m2		
		$(9,479 * 4,481) + (5,87 * 3,846)$	m2	65,0514	
				RAZEM	65,051
188 d.11	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
		Wysokość odbicia około 92 cm od poziomu podłogi.			
		$(9,479 + 4,481 + 7,162 + 5,87 + 3,846 + 11,001) * 0,92 - (0,90 * 0,92 + 1,183 * 0,92)$	m2	36,5755	
				RAZEM	36,576
189 d.11	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania	m2		
		36,576	m2	36,5760	
				RAZEM	36,576
190 d.11	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		36,576	m2	36,5760	
				RAZEM	36,576
191 d.11	KNR AT-50 0104-04	Czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie	m2		
		Dotyczy: sklepienia.			
		1,43 * 2,70	m2	3,8610	
		1,35 * 3,22 / 2 * 15	m2	32,6025	
		3,22 * 2,78 * 15	m2	134,2740	
		0,17 * 0,16 {dotyczy: kamienie w przedpokoju}	m2	0,0272	
		0,28 * 0,26	m2	0,0728	
		0,38 * 0,25	m2	0,0950	
		0,42 * 0,15	m2	0,0630	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,36 * 0,17	m2	0,0612	
		0,245 * 0,17	m2	0,0416	
		0,26 * 0,14	m2	0,0364	
		0,18 * 0,12	m2	0,0216	
		0,11 * 0,10	m2	0,0110	
		0,26 * 0,13	m2	0,0338	
		0,16 * 0,12	m2	0,0192	
		0,23 * 0,22	m2	0,0506	
		0,27 * 0,30	m2	0,0810	
		0,14 * 0,09	m2	0,0126	
		0,27 * 0,28	m2	0,0756	
		0,15 * 0,15	m2	0,0225	
		0,16 * 0,20	m2	0,0320	
		0,26 * 0,21	m2	0,0546	
		0,66 * 0,40	m2	0,2640	
		0,12 * 0,10 * 4	m2	0,0480	
		0,21 * 0,20 * 4 { kamienie ścian - jadalnia}	m2	0,1680	
		0,23 * 0,30 * 3	m2	0,2070	
		0,21 * 0,20 * 11	m2	0,4620	
		0,23 * 0,30 * 17	m2	1,1730	
		0,54 * 0,28 * 2	m2	0,3024	
		0,54 * 0,28 * 7	m2	1,0584	
		0,21 * 0,20 * 22	m2	0,9240	
				RAZEM	176,156
192 d.11	KNR AT-50 0102-01	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym	m2		
		1,43 * 2,70	m2	3,8610	
		1,35 * 3,22 / 2 * 15	m2	32,6025	
		3,22 * 2,78 * 15	m2	134,2740	
				RAZEM	170,738
193 d.11	TZKNBK IV -227	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		170,738	m2	170,7380	
				RAZEM	170,738
194 d.11	KNR 9-21 0303-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m2		
		170,738 + 36,576	m2	207,3140	
				RAZEM	207,314
195 d.11	TZKNC N-K/ VI 4/1-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity jednobarwne)	dm2		
		(170,738) * 100 * 5%	dm2	853,6900	
				RAZEM	853,690
196 d.11	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		36,576 * 0,92	m2	33,6499	
				RAZEM	33,650
197 d.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		Sufit.			
		Wyszczególnienie robót:			
		1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07.			
		2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie kol. 08.			
		3. Malowanie tapet kol. 09.			
		Uwaga:			
		1. Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 kol. 08,09.			
		36,576	m2	36,5760	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36,576
198 d.11	KNR-W 4-01 1201-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity - klatki schodowe R*1,15	m2		
		36,576	m2	36,5760	
				RAZEM	36,576
199 d.11	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		65,051	m2	65,0510	
				RAZEM	65,051
12		ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU 0-14.			
		UWAGA: odkażanie ścian należy wykonać na całej powierzchni , również na tych powierzchniach ścian , które nie są skażone grzybami ani zainfekowane.			
200 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,84	m2	4,8400	
				RAZEM	4,840
201 d.12	TZKNBK VIII -05	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2	m2		
		Wysokość odbicia tynku 0,92 m od poz. podłogi. (2,65 + 1,829 + 2,65 + 1,829) * 0,92 - (0,90 * 0,92)	m2	7,4134	
				RAZEM	7,413
202 d.12	KNR 9-21 0406-01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania	m2		
		7,413	m2	7,4130	
				RAZEM	7,413
203 d.12	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		7,413	m2	7,4130	
				RAZEM	7,413
204 d.12	KNR AT-50 0104-04	Czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie	m2		
		Dotyczy: sklepienia. 2,65 * 1,829	m2	4,8468	
				RAZEM	4,847
205 d.12	KNR AT-50 0102-01	Wykucie zmurzałych spoin w murze ceglanym	m2		
		7,413	m2	7,4130	
				RAZEM	7,413
206 d.12	TZKNBK IV -227	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w jednym miejscu	m2		
		7,413	m2	7,4130	
				RAZEM	7,413
207 d.12	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2		
		7,413	m2	7,4130	
				RAZEM	7,413

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
208 d.12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Sufit. Wyszczególnienie robót: 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol. 01-07. 2. Wygładzenie powierzchni tynku (likwidacja nierówności sfalowań) przez szpachlowanie kol. 08. 3. Malowanie tapet kol. 09. Uwaga: 1. Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tabl. 1202 kol. 08,09.	m2		
		4,84	m2	4,8400	
				RAZEM	4,840
209 d.12	KNR-W 4-01 1201-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufity - klatki schodowe R*1,15	m2		
		4,84	m2	4,8400	
				RAZEM	4,840
210 d.12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		4,84	m2	4,8400	
				RAZEM	4,840
13		TRANSPORT GRUZU.			
211 d.13	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(0,878 + 0,764 + 4,013 + 0,878 + 0,764 + 4,012 + 31,452 + 16,613 + 7,548 + 17,507 + 17,020 + 1,210 + 2,826 + 21,973 + 17,058 + 23,314 + 12,410 + 36,576) * 0,015	m3	3,2522	
				RAZEM	3,252
212 d.13	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		3,252	m3	3,2520	
				RAZEM	3,252
14		KOSZT SKŁADOWANIA GRUZU.			
213 d.14	Składowanie gruzu na wysypisku miejskim w Ziemiłowicach	Koszt składowania gruzu na wysypisku	t		
		3,252 * 1,6	t	5,2032	
				RAZEM	5,203