

PRZEDMIAR ROBÓT – Budowa dróg w m. Dominów na terenie gminy Głusk - drogi o długości 240mb na odcinkach C-F, F-B ulica Piękna i Rynek

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | | |
|--------------------|---|---|-------------|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D-00.00.00 CPV:45111000-8; 45112000-5 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,24 | | |
| 2 | D-02.00.00 CPV: 45112000-5 | 3 | | | | |
| | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | | | | |
| 2.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład (jezdnia) | m³ | 18 | | |
| 2.2 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład (zjazdy): | m³ | 86 | | |
| 2.3 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład (poszerzenie): | m³ | 29 | | |
| STWI ORB CPV | D-04.00.00 CPV: 45233000-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | | | | |
| 4.1 | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni (jezdnia) w gruncie kat. II-VI, śr. głębokość 4 cm: | m² | 1595 | | |
| 4.2 | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy) w gruncie kat. II-VI, śr. głębokość 5 cm: | m² | 340 | | |
| 4.3 | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni (utwardzenie pobocza) w gruncie kat. II-VI, śr. głębokość 40 cm: 90+288 | m² | 378 | | |
| | D-04.06.01 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem | | | | |
| 4.4 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa drogowego 0/31,5 gr. 8 cm (jezdnia): | m² | 1590 | | |
| 4.5 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem o kl. C5/6 gr. 30 cm (zjazdy): | m² | 340 | | |
| 4.6 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem o kl. C5/6 gr. 30 cm (utwardzenie pobocza): 90+288 | m² | 378 | | |
| STWI ORB CPV | D-05.00.00 CPV:45233000-9 | NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| | D-05.03.23 | Nawierzchnia | | | | |
| 5.1 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - w. ścieralna , gr. w-wy 4 cm (jezdnia): | m² | 1590 | | |
| 5.2 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W - w. wiążąca , gr. w-wy 4 cm (jezdnia): | m² | 1590 | | |
| 5.3 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, warstwa ścieralna , gr. w-wy 8 cm na podsypce grysowej 2-4 mm (zjazdy): | m² | 340 | | |
| 5.4 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, warstwa ścieralna , gr. w-wy 8 cm na podsypce grysowej 2-4 mm (poszerzenie): | m² | 90 | | |
| 5.5 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o frakcji 0/31,5 i gr. w-wy 10 cm utwardzenie pobocza pomiędzy jezdnią a chodnikiem 288 | m² | 288 | | |
| STWI ORB CPV | D-06.00.00 CPV:45233000-9 | ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków | | | | |
| 6.1 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem poboczy mieszanką traw: | m² | 825 | | |
| STWI ORB CPV | D-07.00.00 CPV:45233280-5 45233290-8 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe i poziome | | | | |
| 7.1 | D-07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych śr. 50 mm, dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i betonowaniem | szt. | 29 | | |
| 7.2 | D-07.02.11 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków folia odbłaskowa I generacji: znaki małe | szt. | 21 | | |
| 7.5 | D-07.02.11 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego P-19 - 20m2 | m2 | 20 | | |
| STWI ORB CPV | D-08.00.00 CPV: 45233000-9 | ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe | | | | |
| 8.1 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C 8/10: | m | 440 | | |
| 8.2 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych najazdowych o wym. 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C 8/10: | m | 106 | | |
| | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe | | | | |
| 8.3 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej: | m | 184 | | |