

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA ULICY KAZIMIERZA WIELKIEGO,
KSIĘCIA HENRYKA WIERNEGO,
FERENCA LISZTA I BISKUPA WILHELMA PLUTY
ORAZ CZĘŚCI UL. JANA DŁUGOSZA W ŻAGANIU
ODCINEK NR 4 - UL. JANA DŁUGOSZA

L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
GRUPA 1. ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY- 45100000-8				
x	D.01.00.00.	RODZAJ ROBÓT: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim wraz z dokumentacją powykonawczą	km	0,25
2	D.01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i krzaków wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny z terenu budowy wraz z utylizacją - średnica drzewa do 15cm - krzewy	szt. ha	25,00 0,0002
3	D.01.02.02.	Rozebranie istniejącego oznakowania wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - tarcze znaków - słupki znaków	szt. szt.	2,00 2,00
4	D.01.02.02.	Zdjęcie darniny i warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy średnio 15 cm z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją	m2	1 882,91
5	D.01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy wraz z utylizacją	m	53,50
6	D.01.02.04.	Rozebranie konstrukcji zjazdu oraz dojazdu do posesji o nawierzchni z kostki granitowej z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy wraz z utylizacją	m2	6,40
7	D.01.02.04.	Rozebranie konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy wraz z utylizacją	m2	54,04
8	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni oraz konstrukcji chodników o nawierzchni z kostki betonowej (wraz z obrzeżem betonowym) z załadunkiem i wywiezieniem materiału z rozbiórki z terenu budowy wraz z utylizacją	m2	101,67
x	D.03.00.00.	RODZAJ ROBÓT: REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH Kod CPV 45230000-8	x	x
9	D.03.02.01.	Regulacja studni telekomunikacyjnych (regulacje studni kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych uwzględniono w branży sanitarnej)	szt.	3,00
GRUPA 2.WZNOSENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA ŁĄDOWA 45200000-9				
x	D.04.00.00.	RODZAJ ROBÓT: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x
10	D.04.01.01.	Koryto na całej powierzchni jezdni wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość średnio 40cm (grunt z wykopu wraz z załadunkiem i wywiezieniem z terenu budowy do utylizacji)	m2	1 515,86
11	D.04.01.01.	Koryto na całej powierzchni zjazdów, wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość średnio 40cm (grunt z wykopu wraz z załadunkiem i wywiezieniem z terenu budowy do utylizacji)	m2	242,26
12	D.04.01.01.	Koryto na całej powierzchni chodników wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość średnio 30cm (grunt z wykopu wraz z załadunkiem i wywiezieniem z terenu budowy do utylizacji)	m2	969,30

13	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm, na całej powierzchni jezdni	m2	1 318,14
14	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm, na całej powierzchni zjazdów	m2	230,72
15	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm, na całej powierzchni chodników	m2	969,30
16	D.04.05.01.	Wykonanie podbudowy z warstwy gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na całej powierzchni jezdni	m2	1 515,86
17	D.04.05.01.	Wykonanie podbudowy z warstwy gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na całej powierzchni zjazdów	m2	242,26
18	-	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego gr.15 cm, na całej powierzchni chodników	m2	969,30
x	D.05.00.00.	RODZAJ ROBÓT: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	x	x
19	D.05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm na całej powierzchni jezdni	m2	1 294,14
20	D.05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm na przejściach dla pieszych	m2	24,00
21	D.05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm na zjazdach	m2	230,72
22	D.05.03.23.	Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na skrzyżowaniu z ul. Stromą	m2	202,03
23	D.05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm na projektowanych chodnikach	m2	962,90
24	D.05.03.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (kostka z guzami) gr.8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm na projektowanych chodnikach	m2	6,40
x	D.06.00.00	RODZAJ ROBÓT: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8	x	x
25	D.06.01.01.	Humusowanie w-wą grub. 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 15km wraz z ułożeniem trawy z rolki	m2	969,28
x	D.07.00.00	RODZAJ ROBÓT: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5	x	x
x	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe:	x	x
26	D.07.02.01.	Ustawienie słupów z rur stalowych śred. 60,3 mm dla znaków drogowych, wraz z wkopaniem, wbetonowaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - projektowanych - malowanie słupków znaków D-6	szt. szt.	12,00 4,00
27	D.07.02.01.	Montaż tarcz znaków drogowych średnich typu A, wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odbłaskowa II generacji	szt.	5,00
28	D.07.02.01.	Montaż tarcz znaków drogowych małych typu D, wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odbłaskowa II generacji	szt.	7,00
29	D.07.02.01.	Montaż tarcz znaków drogowych małych typu D na tablicy koloru fluorescencyjnego, wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odbłaskowa II generacji	szt.	4,00
x	D.08.00.00	RODZAJ ROBÓT: ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0	x	x
30	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 30x15 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	402,02
31	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 22x15cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	155,89
32	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	531,61