

SUFIT PODWIESZANY
AKUSTYCZNY
/ WYSPA

KOLOR BIAŁY RAL 9010
KLASA POCHŁANIAŁNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
CO NAJMNIEJ C

FAKTURA: GŁADKA

PODKONSTRUKCJA METALOWA

WG. EN 13964 Z WIESZAKAMI NONIUSZOWYMI

Oktadziny sufitów oraz sufity podwieszone
należy wykonywać z materiałów niepalnych
lub niezapalnych, niekapiących
i nieodpadających pod wpływem ognia.

NP. STOSILENT DISTANCE

WYKOŃCZENIE
ŚCIANY

GŁADKIE, FARBA
KOLOR: BIAŁY MATOWY RAL : 9010

SYSTEM OZNAKOWAŃ
WEWNĘTRZNYCH

OZNAKOWANIA NAŚCIENNE
DO OPRACOWANIA W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO

PRZYDRZWIOWE
ELEMENTY OZNAKOWAŃ
WEWNĘTRZNYCH

WYKOŃCZENIE ZGODNE Z WYKOŃCZENIEM
DRZWI

REAKCJA NA OGIEŃ: NIEPALNY

DRZWI AKUSTYCZNE

PARAMETRY (PPOŻ, AKUSTYKA ITD.)
WG. ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ
(PROJEKT WYKONAWCZY)

KLAMKI / AKCESORIA - GRAFITOWE RAL 9011

REAKCJA NA OGIEŃ: NIEPALNE

Z ELEMENTEM MASKUJĄCYM NAD RAMĄ

WYKOŃCZENIE DREWNIANE,
WG. NADZORU AUTORSKIEGO

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY

KOLOR BIAŁY RAL 9010

REAKCJA NA OGIEŃ: NIEPALNY

OSTATECZNA KOLORYSTYKA
WG. NADZORU AUTORSKIEGO

OPRAWY EWAKUACYJNE

PARAMETRY ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM
OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT PODWIESZANY
PIKTOGRAM BEZ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH

KLAPY REWIZYJNE

KLAPY REWIZYJNE Z WKŁADEM GK
WYKOŃCZONE ZGODNIE Z WYKOŃCZENIEM
SUFITU PODWIESZANEGO
Z UKRYTĄ RAMĄ

PODŚWIETLENIE LED

SZCZELINA POMIĘDZY SUFITEM PODWIESZANYM,
A ŚCIANĄ CEGLANĄ PODŚWIETLONA TAŚMĄ LED

ISTNIEJĄCE
ŚCIAGI METALOWE

DO OCZYSZCZENIA I POMALOWANIA
KOLOR GRAFIT RAL 9011

ŚCIANA CEGLANA

MECHANICZNE ZDJĘCIA WARSTWY TYNKU.
OCZYSZCZENIE Z POZOSTAŁOŚCI TYNKU.
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W SPOINACH.
ZABEZPIECZENIE CEGŁY FARBĄ DO
ZABEZPIECZANIA CEGŁY.

OSTATECZNY KOLOR
WG. NADZORU AUTORSKIEGO

TABLICE EKSPOZYCYJNE

RAMA METALOWA

KOLOR GRAFITOWY

WYPEŁNIENIE Z PŁYTY AKRYLOWEJ

MOCOWANE BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY

GNIAZDA
ELEKTRYCZNE
/ ŁĄCZNIKI

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI NA ŚCIANIE CEGLANEJ:

KOLOR GRAFITOWY

GRZEJNIKI

UWAGA! DOT. GRZEJNIKÓW OSADZONYCH
NA ŚCIANIE CEGLANEJ

O GŁADKIEJ PŁYCE PRZEDNIEJ LUB
Z DELIKATNYM PODZIAŁEM TAK JAK NA WIDOKU

KOLOR GRAFITOWY RAL 9011

POSADZKA

BEZSPOINOWA

MATERIAŁ: POSADZKA ŻYWICZNA

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN. R10

NA PODKŁADZIE AKUSTYCZNYM:
TŁUMIENIE MIN. 19dB

KOLOR np. SIKA LIGHT GREY / RAL 7035
Z APLIKACJAMI KOLOROWYMI SIKA LIME GREEN NP. RAL 6000
OSTATECZNA KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

NP. SIKA COMFORTFLOOR PRO

WEWNĘTRZNA STOLARKA
DRZWIOWA PRZESZKLONA

MATERIAŁ: ALUMINIUM

KOLOR: JASNO SZARY RAL 7044

SZKŁO O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
ZGODNIE Z 301 PKT 3 WARUNKÓW TECHNICZNYCH

SZKŁO BEZPIECZNE

PARAMETRY (PPOŻ, AKUSTYKA ITD.)
WG. ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ

