

SUFIT PODWIESZANY
AKUSTYCZNY

KOLOR BIAŁY RAL 9010
KLASA POCHŁANIAŁNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
CO NAJMNIEJ C

FAKTURA: GŁADKA

PODKONSTRUKCJA METALOWA

WG. EN 13964 Z WIESZAKAMI NONIUSZOWYMI

Oktładziny sufitów oraz sufity podwieszone
należy wykonywać z materiałów niepalnych
lub niezapalnych, niekapiących
i nieodpadających pod wpływem ognia.

NP. STOSILENT DISTANCE

LAMELE
DEKORACYJNE

KOLOR / WYKOŃCZENIE: DREWNO
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

REAKCJA NA OGIEŃ: NIEPALNE

PODŚWIETLENIE LED

SZCZELINA POMIĘDZY SUFITEM PODWIESZANYM,
A ŚCIANĄ PODŚWIETLONA TAŚMĄ LED

SYSTEM WEWNĘTRZNYCH
ŚCIANEK SZKLANYCH

SYSTEM BEZSŁUPKOWY

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 15

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN. 40 dB

MATERIAŁ: ALUMINIUM

KOLOR: JASNOSZARY RAL 7044

SZKŁO BEZPIECZNE

OŚWIETLENIE A

WG. RYS. OŚWIETLENIA (PROJEKT WYKONAWCZY)

OPRAWY WISZĄCE
NP. LUXIONA SERIA X-LINE

OŚWIETLENIE B

WG. RYS. OŚWIETLENIA (PROJEKT WYKONAWCZY)

OŚWIETLENIE LED NA PROFILACH
ALUMINIOWYCH WPUSZCZANYCH W SUFIT
KOLOR PROFILI: BIAŁY RAL 9010
NP. LED IDEAL LUX SLOT REC TRIM

WYKOŃCZENIE WNĘKI ŚWIELIKA

ZGODNE Z WYKOŃCZENIEM SUFITU PODWIESZANEGO

ALUMINIUOWA
OKŁADZINA ELEWACYJNA

PREFABRYKOWANY SYSTEM ALUMINIOWYCH
LAMELI PIONOWYCH

ELEMENTY TAKIE JAK NAROŻNIKI - WYŁĄCZNIE ZA
POMOCĄ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW
SYSTEMOWYCH

KOLOR: RAL 8019 LUB 9011
OSTATECZNY KOLOR WG. NADZORU AUTORSKIEGO

SYSTEM OZNAKOWAŃ
WEWNĘTRZNYCH

OZNAKOWANIA NAŚCIENNE
DO OPRACOWANIA W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO

NP. RENSON LINARTE

OKNO

KWATERA FIX

ODPORNOŚĆ POŻAROWA REI 15

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA min. 40dB

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM

KOLOR RAMY JAŚNO SZARY (RAL 7044?)

SZKŁO O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
ZGODNIE Z 301 PKT 3 WARUNKÓW TECHNICZNYCH

SZKŁO BEZPIECZNE

WYCIERACZKI SYSTEMOWE
ALUMINIOWE

REAKCJA NA OGIEŃ: NIEPALNE

KOLOR: ALUMINIUM + GRAFIT RAL 9011

POSADZKA

SZLIFOWANA I POLEROWANA POSADZKA
Z BETONU DEKORACYJNEGO WYKOŃCZONA
POSYPKĄ DEKORACYJNĄ

KOLOR: WG. NADZORU AUTORSKIEGO

NP. SIKAFLOOR TERRAZZO

