

SUFIT PODWIESZANY
AKUSTYCZNY

KOLOR BIAŁY RAL 9010
KLASA POCHŁANIAŁNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
CO NAJMNIEJ C

FAKTURA: GŁADKA

PODKONSTRUKCJA METALOWA

WG. EN 13964 Z WIESZAKAMI NONIUSZOWYMI

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone
należy wykonywać z materiałów niepalnych
lub niezapalnych, niekapiących
i nieodpadających pod wpływem ognia.

NP. STOSILENT DISTANCE

SYSTEM WEWNĘTRZNYCH
ŚCIANEK SZKLANYCH

SYSTEM BEZSŁUPKOWY

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 15

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN. 40 dB

MATERIAŁ: ALUMINIUM

KOLOR: JAŚNOSZARY RAL 7044

SZKŁO BEZPIECZNE

ŚCIANA Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO

BARWA: WG. NADZORU AUTORSKIEGO

WYKOŃCZENIE FAKTURA USŁOJENIA DESKI
+ WYTŁOCZONE ELEMENTY
OZNAKOWAŃ WEWNĘTRZNYCH

WYCIERACZKI SYSTEMOWE
ALUMINIOWE

REAKCJA NA OGIEŃ: NIEPALNE

KOLOR: ALUMINIUM + GRAFIT RAL 9011

WYKOŃCZENIE WNĘKI ŚWIETLIKA

ZGODNE Z WYKOŃCZENIEM SUFITU PODWIESZANEGO

NAWIETRZNIKI SZCZELINOWE

KOLOR BIAŁY RAL 9010 / 9003

BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ NA DŁUGOŚCI CIĄGU NAWIENNEGO

CIĄGŁOŚĆ PASA NAWIENNIKÓW NALEŻY UZYSKAĆ ZA POMOCĄ
PASYWNYCH MODUŁÓW NAWIENNIKA

NP. SWEAGON SWAN WTW

OŚWIETLENIE A

WG. RYS. OŚWIETLENIA (PROJEKT WYKONAWCZY)

OPRAWY WPUSZCZANA

NP. LUXIONA SERIA X-LINE

LAMELE
DEKORACYJNE

KOLOR / WYKOŃCZENIE: DREWNO
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

REAKCJA NA OGIEŃ: NIEPALNE

DRZWI WEWNĘTRZNE

PARAMETRY (PPOŻ, AKUSTYKA ITD.)
WG. ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ
(PROJEKT WYKONAWCZY)

KLAMKI / AKCESORIA - GRAFITOWE RAL 9011

REAKCJA NA OGIEŃ: NIEPALNE

Z ELEMENTEM MASKUJĄCYM NAD RAMĄ

WYKOŃCZENIE DREWNIANE,
WG. NADZORU AUTORSKIEGO

WYKOŃCZENIE
ŚCIANY / SŁUPÓW

GŁADKIE, FARBA
KOLOR: BIAŁY MATOWY RAL : 9010

POSADZKA

SZLIFOWANA I POLEROWANA POSADZKA
Z BETONU DEKORACYJNEGO WYKOŃCZONA
POSYPKĄ DEKORACYJNĄ

KOLOR: WG. NADZORU AUTORSKIEGO

NP. SIKAFLOOR TERRAZZO