

## SUFIT AKUSTYCZNY PODWIESZANY

MATERIAŁ: WEŁNA DRZEWNA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA CO NAJMNIEJ

25dB wg. DIN EN ISO 10848-2:2006

KLASA POCHŁANIAŁNOŚCI AKUSTYCZNEJ:  
CO NAJMNIEJ C

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone  
należy wykonywać z materiałów niepalnych  
lub niezapalnych, niekapiących  
i nieodpadających pod wpływem ognia.

KOLOR: NATURALNY DRZEWNY

NP. HERADESIGN® superfine

## KARNISZ SUFITOWY

WPUSZCZANY

KOLOR BIAŁY RAL 9010/9003

MATERIAŁ: ALUMINIUM

STEROWANY ELEKTRYCZNIE

## ZASŁONA AKUSTYCZNA

REAKCJA NA OGIEŃ:  
NIEPALNY

POCHŁANIAŁNOŚĆ AKUSTYCZNA:  
αw MIN. 0,5

KOLOR SZARY, WG. NADZORU  
AUTORSKIEGO

NP. VESCOM DOLIN

## WYKOŃCZENIE ŚCIANY

GŁADKIE, FARBA  
KOLOR: BIAŁY MATOWY RAL : 9010

## DRZWI AKUSTYCZNE

PARAMETRY (PPOŻ, AKUSTYKA ITD.)  
WG. ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ  
(PROJEKT WYKONAWCZY)

KLAMKI / AKCESORIA - GRAFITOWE RAL 9011

WYKOŃCZENIE DREWNIANE,  
WG. NADZORU AUTORSKIEGO

## PARKIET PRZEMYSŁOWY

PODŁOGA LITA

GATUNEK: IPE LAPACHO (NAZWA BOTANICZNA: Tabebuia Alba)

WYKOŃCZENIE: OLEJOWANA

POWIERZCHNIA: GŁADKA

FAZOWANIE: CZTEROSTRONNE V4

PODKŁAD TECHNOLOGICZNY - NA KOSTKACH WIBROAKUSTYCZNYCH  
W ROZSTAWIE WG. PROJ. WYKONAWCZEGO

## KLIMATYZATORY

WG. RYS. INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKT WYKONAWCZY)

KOLOR GRAFITOWY RAL 9011

## OŚWIETLENIE B

WG. RYS. OŚWIETLENIA (PROJEKT WYKONAWCZY)

OPRAWY WPUSZCZANE W SUFIT

NP. AQFORM SERIA BIG SIZE NEXT ROUND

## NAWIETRZNIKI SZCZELINOWE

KOLOR BIAŁY RAL 9010 / 9003

BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ NA DŁUGOŚCI CIĄGU NAWIEWNEGO

CIĄGŁOŚĆ PASA NAWIENIKÓW NALEŻY UZYSKAĆ ZA POMOCĄ  
PASYWNYCH MODUŁÓW NAWIEWNIKA

NP. SWEAGON SWAN WTW

## OŚWIETLENIE A

WG. RYS. OŚWIETLENIA (PROJEKT WYKONAWCZY)

OPRAWY WPUSZCZANE W SUFIT

NP. LUXIONA SERIA X-LINE

## SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY / WYSPA

KOLOR BIAŁY RAL 9010  
KLASA POCHŁANIAŁNOŚCI AKUSTYCZNEJ:  
CO NAJMNIEJ C

FAKTURA: GŁADKA

PODKONSTRUKCJA METALOWA

WG. EN 13964 Z WIESZAKAMI NONIUSZOWYMI

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone  
należy wykonywać z materiałów niepalnych  
lub niezapalnych, niekapiących  
i nieodpadających pod wpływem ognia.

NP. STOSILENT DISTANCE

## LAMELE DEKORACYJNE

MATERIAŁ DREWNO  
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO  
UWAGA!  
W SALI RYTMIKI NA KONFIG. 2  
PANELE NA ŚCIANACH AKUSTYCZNE

## GNIAZDA ELEKTRYCZNE / ŁĄCZNIKI

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI NA POWIERZCHNIACH  
POKRYTYCH PANELAMI AKUSTYCZNYMI  
/ DREWNIANYMI WSTAWKAMI  
DEKORACYJNYMI:  
KOLOR GRAFITOWY

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE

MATERIAŁ DREWNO - DĄB  
PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY  
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

## GNIAZDA ELEKTRYCZNE / ŁĄCZNIKI

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI NA POWIERZCHNIACH MAŁOWANYCH:  
KOLOR BIAŁY

## OKNO

KWATERA FIX

ODPORNOŚĆ POŻAROWA REI 15

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA min. 40dB

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM

KOLOR RAMY JASNO SZARY [RAL 7044]

SZKŁO O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI  
ZGODNIE Z 301 PKT 3 WARUNKÓW TECHNICZNYCH

SZKŁO BEZPIECZNE

## PARAPET / WYKOŃCZENIE GLIFÓW OKIENNYCH

MATERIAŁ DREWNO - DĄB BEZSECZNY  
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA!  
PARAPETY NA DROGACH EWAKACYJNYCH  
WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH