

SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY / WYSPA

KOLOR BIAŁY RAL 9010
KLASA POCHŁANIAŁNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
CO NAJMNIEJ C

FAKTURA: GŁADKA

PODKONSTRUKCJA METALOWA

WG. EN 13964 Z WIESZAKAMI NONIUSZOWYMI

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone
należy wykonywać z materiałów niepalnych
lub niezapalnych, niekapiących
i nieodpadających pod wpływem ognia.

NP. STOSILENT DISTANCE

ZASŁONA AKUSTYCZNA

REAKCJA NA OGIEŃ:
NIEPALNY

POCHŁANIAŁNOŚĆ AKUSTYCZNA:
αw MIN. 0,5

KOLOR SZARY, WG. NADZORU
AUTORSKIEGO

NP. VESCOM DOLIN

LAMELE DEKORACYJNE

MATERIAŁ DREWNO
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO
UWAGA!
W SALI RYTMIKI NA KONDYG. 2
PANELE NA ŚCIANACH - AKUSTYCZNE

DRZWI AKUSTYCZNE

PARAMETRY (PPOŻ, AKUSTYKA ITD.)
WG. ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ
(PROJEKT WYKONAWCZY)

KLAMKI / AKCESORIA - GRAFITOWE RAL 9011

WYKOŃCZENIE DREWNIANE,
WG. NADZORU AUTORSKIEGO

PARKIET PRZEMYSŁOWY

PODŁOGA LITA

GATUNEK: IPE LAPACHO (NAZWA BOTANICZNA: Tabebuia Alba)

WYKOŃCZENIE: OLEJOWANA

POWIERZCHNIA: GŁADKA

FAZOWANIE: CZTEROSTRONNE V4

PODKŁAD TECHNOLOGICZNY - NA KOSTKACH WIBROAKUSTYCZNYCH
W ROZSTAWIE WG. PROJ. WYKONAWCZEGO

KLIMATYZATORY

WG. RYS. INSTALACJI SANITARNYCH (PROJEKT WYKONAWCZY)

KOLOR GRAFITOWY RAL 9011

OŚWIETLЕНИЕ B

WG. RYS. OŚWIETLЕНИЯ (PROJEKT WYKONAWCZY)

OPRAWY WPUSZCZANE W SUFIT

NP. AQFORM SERIA BIG SIZE NEXT ROUND

NAWIETRZNIKI SZCZELINOWE

KOLOR BIAŁY RAL 9010 / 9003

BEZ WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ NA DŁUGOŚCI CIĄGU NAWIEWNEGO

CIĄGŁOŚĆ PASA NAWIENIKÓW NALEŻY UZYSKAĆ ZA POMOCĄ
PASYWNYCH MODUŁÓW NAWIEWNIKA

NP. SWEAGON SWAN WTW

OŚWIETLЕНИЕ A

WG. RYS. OŚWIETLЕНИЯ
(PROJEKT WYKONAWCZY)

OPRAWY WPUSZCZANE W SUFIT

NP. LUXIONA SERIA X-LINE

SUFIT AKUSTYCZNY PODWIESZANY

MATERIAŁ: WEŁNA DRZEWNA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA CO NAJMNIEJ

25dB wg. DIN EN ISO 10848-2:2006

KLASA POCHŁANIAŁNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
CO NAJMNIEJ C

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone
należy wykonywać z materiałów niepalnych
lub niezapalnych, niekapiących
i nieodpadających pod wpływem ognia.

KOLOR: NATURALNY DRZEWNY

NP. HERADESIGN® superfine

KARNISZ SUFITOWY

WPUSZCZANY

KOLOR BIAŁY RAL 9010/9003

MATERIAŁ: ALUMINIUM

STEROWANY ELEKTRYCZNIE

PARAPET / WYKOŃCZENIE GLIFÓW OKIENNYCH

MATERIAŁ DREWNO - DĄB BEZSĘCZNY
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA!
PARAPETY NA DROGACH EWAKUACYJNYCH
WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

WYKOŃCZENIE ŚCIANY

GŁADKIE, FARBA
KOLOR: BIAŁY MATOWY RAL : 9010

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

MATERIAŁ DREWNO - DĄB
PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

GNIAZDA ELEKTRYCZNE / ŁĄCZNIKI

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI NA POWIERZCHNIACH MAŁOWANYCH:
KOLOR BIAŁY

OKNO

PARAMETRY WG. ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ
(PROJEKT WYKONAWCZY)

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA min. 30dB

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM

KOLOR RAMY JASNO SZARY [RAL 7044]

SZKŁO O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
ZGODNIE Z 301 PKT 3 WARUNKÓW TECHNICZNYCH

SZKŁO BEZPIECZNE

GRZEJNIKI

O GŁADKIEJ PŁYTCIE PRZEDNIEJ

KOLOR BIAŁY