

SUFIT AKUSTYCZNY
PODWIESZANY

MATERIAŁ: WEŁNA DRZEWNA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA CO NAJMNIEJ

25dB wg. DIN EN ISO 10848-2:2006

KLASA POCHŁANIAŁNOŚCI AKUSTYCZNEJ:
CO NAJMNIEJ C

Oktadżyny sufitów oraz sufity podwieszone
należy wykonywać z materiałów niepalnych
lub niezapalnych, niekapiących
i nieopadających pod wpływem ognia.

KOLOR: NATURALNY DRZEWNY

NP. HERADESIGN® superfine

KRATKA WENTYLACYJNA

MATERIAŁ: STAL / ALUMINIUM
KOLOR: BIAŁY RAL 9010

WYKOŃCZENIE
ŚCIANY

GŁADKIE, WYKOŃCZONA JAKO TABLICA
DO FLAMASTRÓW SUCHOŚCIERALNYCH
KOLOR: BIAŁY MATOWY RAL : 9010

NP. JEGER TABLICA DO
FLAMASTRÓW SUCHOŚCIERALNYCH

OŚWIETLENIE A

WG. RYS. OŚWIETLENIA (PROJEKT WYKONAWCZY)

OPRAWY NATYNKOWE

NP. AQFORM SERIA BIG SIZE NEXT ROUND

WYKOŃCZENIE
ZABUDOWY KLIMATYZATORA

GŁADKIE, FARBA
KOLOR: BIAŁY MATOWY RAL : 9010
OD SPODU: ZIELONY RAL 6000

WYKOŃCZENIE
ŚCIANY

GŁADKIE, FARBA
KOLOR: BIAŁY MATOWY RAL : 9010

ANEMOSTATY

KOLOR: BIAŁY RAL 9010

GNIAZDA ELEKTRYCZNE
/ ŁĄCZNIKI

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI NA POWIERZCHNIACH MAŁOWANYCH:
KOLOR BIAŁY

WYKOŃCZENIE
ŚCIANY

GŁADKIE, FARBA
KOLOR: ZIELONY MATOWY RAL : 6000

LISTWY
PRZYPODŁOGOWE

MATERIAŁ DREWNO - DĄB
PRZEKRÓJ PROSTOKĄTNY
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

DRZWI AKUSTYCZNE

PARAMETRY (PPOŻ, AKUSTYKA ITD.)
WG. ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ
(PROJEKT WYKONAWCZY)

KLAMKI / AKCESORIA - GRAFITOWE RAL 9011

WYKOŃCZENIE DREWNIANE,
WG. NADZORU AUTORSKIEGO

POSADZKA

BEZSPOINOWA

MATERIAŁ: POSADZKA ŻYWICZNA

ANTIPOŚLIŻGOWOŚĆ MIN. R10

NA PODKŁADZIE AKUSTYCZNYM:
TŁUMIENIE MIN. 19dB

KOLOR np. SIKA LIME GREEN NP. RAL 6000
OSTATECZNA KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

NP. SIKA COMFORTFLOOR PRO

PARKIET PRZEMYSŁOWY

PODŁOGA LITA

GATUNEK: IPE LAPACHO (NAZWA BOTANICZNA: Tabebuia Alba)

WYKOŃCZENIE: OLEJOWANA

POWIERZCHNIA: GŁADKA

FAZOWANIE: CZTEROSTRONNE V4

PODKŁAD TECHNOLOGICZNY - NA KOSTKACH WIBROAKUSTYCZNYCH
W ROZSTAWIE WG. PROJ. WYKONAWCZEGO