

SUFIT AKUSTYCZNY  
PODWIESZANY

MATERIAŁ: WEŁNA DRZEWNA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA CO NAJMNIEJ

25dB wg. DIN EN ISO 10848-2:2006

KLASA POCHŁANIAŁNOŚCI AKUSTYCZNEJ:  
CO NAJMNIEJ C

Oktadżyny sufitów oraz sufity podwieszone  
należy wykonywać z materiałów niepalnych  
lub niezapalnych, niekapiących  
i nieopadających pod wpływem ognia.

KOLOR: NATURALNY DRZEWNY

NP. HERADESIGN® superfine

OKNO ISTNIEJĄCE

WYPOSAŻYĆ W NAWIETRZNIKI  
WG. PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

PARAPET

MATERIAŁ DREWNO - DĄB BEZSĘCZNY  
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

UWAGA!  
PARAPETY NA DROGACH EWAKUACYJNYCH  
WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

WYKOŃCZENIE  
ŚCIANY

GŁADKIE, FARBA  
KOLOR: BIAŁY MATOWY RAL : 9010

OŚWIETLENIE A

WG. RYS. OŚWIETLENIA (PROJEKT WYKONAWCZY)

OPRAWY NATYNKOWE

NP. AQFORM SERIA BIG SIZE NEXT ROUND

WYKOŃCZENIE  
ŚCIANY

GŁADKIE, FARBA  
KOLOR: ZIELONY MATOWY RAL : 6000

WYKOŃCZENIE  
ŚCIANY

GŁADKIE, WYKOŃCZONA JAKO TABLICA  
DO FLAMASTRÓW SUCHOŚCIERALNYCH  
KOLOR: BIAŁY MATOWY RAL : 9010

NP. JEGER TABLICA DO  
FLAMASTRÓW SUCHOŚCIERALNYCH

LISTWY  
PRZYPODŁOGOWE

MATERIAŁ DREWNO - DĄB  
PRZĘKRÓJ PROSTOKĄTNY  
KOLORYSTYKA WG. NADZORU AUTORSKIEGO

GNIAZDA ELEKTRYCZNE  
/ ŁĄCZNIKI

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI NA POWIERZCHNIACH MAŁOWANYCH:  
KOLOR BIAŁY

GRZEJNIKI

O GŁADKIEJ PŁYCIE PRZEDNIEJ

KOLOR BIAŁY

PARKIET PRZEMYSŁOWY

PODŁOGA LITA

GATUNEK: IPE LAPACHO (NAZWA BOTANICZNA: Tabebuia Alba)

WYKOŃCZENIE: OLEJOWANA

POWIERZCHNIA: GŁADKA

FAZOWANIE: CZTEROSTRONNE V4

PODKŁAD TECHNOLOGICZNY - NA KOSTKACH WIBROAKUSTYCZNYCH  
W ROZSTAWIE WG. PROJ. WYKONAWCZEGO

