

Lp	Adres	Szkic	W Y R Ó B w wykonaniu standardowym producenta	Wypełnienie / szpros	Rodzaj	przyligowe/ bezprzyligowe	Wym. w świetle muru w mm	[SxH]	Wym. w świetle przejścia w mm	[SxH]	Kierunek otwierania	Podział skrzydeł	Rodzaj ościeżnicy	Wykończenie skrzydło/ ościeżnica	Ilość	UWAGI
2	De Gaulle'a 12 Tychy		Drzwi profilowe mcr 2- skrzydłowe wykonane z profili stalowych, 3 zawiasy spawane / skrzydło, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową + 3 klucze, pochwyt- klamka,elektrozaczep, odbój, stopka podporowa, samozamykacz ramieniowy + STOP	dół oraz góra w skrzydle biernym - panel stalowy wzmocniony płytą OSB, góra - szyba zespolona obustronnie bezpieczna 3.3-1/Argon/3.3-1 k=1,1. Szpros poziomy na wys. 1050mm	profil zimny		1900 x 2220		1680 x 2140		P/Z	1000+reszta	wewnętrzna	RAL 7024	1	montaż z obróbkami

OPZ:

Drzwi profilowe 2- skrzydłowe wykonane z profili stalowych, 3 zawiasy spawane / skrzydło, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową + 3 klucze, pochwyt- klamka, elektrozaczep, odbój, stopka podporowa, samozamykacz ramieniowy + STOP

dół oraz góra w skrzydle biernym - panel stalowy wzmocniony płytą OSB, góra - szyba zespolona obustronnie bezpieczna 3.3-1/Argon/3.3-1 k=1,1.

Szpros poziomy na wys.1050mm

Wymiary w świetle muru: 1900 x 2220

Wymiary w świetle przejścia: 1680 x 2140

RAL 7024

Ilość szt.: 1

Roboty:

- pomiar otworów,
- demontaż drzwi istniejących oraz wywóz i utylizację zdemontowanych drzwi,
- montaż ościeżnicy,
- zawieszenie skrzydła z regulacją, montaż klamek, zamocowanie uszczelek, samozamykacza, elektrozaczepu, stopki, odboju;
- obróbki pomontażowe w obrębie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych (otynkowanie i pomalowanie farbą emulsyjną białą).

Gwarancja: 60 miesięcy na profil i powłokę lakierniczą; 12 miesięcy na okucia i samozamykacze

