

PRZEDMIAR ROBÓT
ZJAZD Z DROGI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: **BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - KANCELARIA
LEŚNICTWA BŁOTNO**

ADRES INWESTYCJI: Grabin , dz. 341/11, obręb Błotno , gm. Nowogard

NAZWA INWESTORA: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rokita

ADRES INWESTORA: Rokita 2, 72-110 Przybiernów

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

tech. bud. Jerzy Nieznanowski

DATA OPRACOWANIA: 06-12-2024

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ZJAZD NA DZIAŁKĘ	1	9
1.1	Nawierzchnie	1	9

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość/liczba	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ZJAZD NA DZIAŁKĘ			
1.1			Nawierzchnie			
1 d.1.1	ST 1.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm	m2		
			36,82	m2	36,820	
					RAZEM	36,820
2 d.1.1	ST 1.01	KNR-W 2- 01 0203-06 0210-04	Załadowanie i wywiezieniu urobku do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji	m3		
			36,82 * 0,43	m3	15,833	
					RAZEM	15,833
3 d.1.1	ST 1.11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.1	m2	36,820	
					RAZEM	36,820
4 d.1.1	ST 1.11	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr.15 cm,	m2		
			36,82	m2	36,820	
					RAZEM	36,820
5 d.1.1	ST 1.11	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0 -31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.1	m2	36,820	
					RAZEM	36,820
6 d.1.1	ST 1.12	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm pełnej podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			poz.1	m2	36,820	
					RAZEM	36,820
7 d.1.1	ST 1.13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			0,07 * [18,04 + 10,33]	m3	1,986	
					RAZEM	1,986
8 d.1.1	ST 1.13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			18,04	m	18,040	
					RAZEM	18,040
9 d.1.1	ST 1.13	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			10,33	m	10,330	
					RAZEM	10,330