



- UWAGI DO PANELI OGRODZENIOWYCH DEKORACYJNYCH ORAZ BRAMY WJAZDOWE**

- PROFILIE STŁUPKÓW 6x4, CM - GRUBOŚĆ ŚCIANKI MIN 1,5 MM,
- PROFILIE STŁUPKÓW 10x10 CM - GRUBOŚĆ ŚCIANKI MIN 3 MM,
- PROFILIE PANEU OGRODZENIOWYCH - RAMA 6x4 CM / WYPEŁNIENIE ELEMENTY RAMY 4x2 CM - GRUBOŚĆ ŚCIANKI MIN 1,5 MM,
- PROFILIE BRAMY WJAZDOWEJ - RAMA GRUBOŚCI 3 MM - PAŁSADA PŁONOMA - PROFIL ODCINKOWY, MALOWANY PODKŁADEM ORAZ FARBĄ NAWIERCHNIOWĄ MALOWANĄ PROSZKOWO,
- WSZYSTKIE PROFILIE MALOWANE PODKŁADEM ORAZ FARBĄ NAWIERCHNIOWĄ MALOWANĄ PROSZKOWO,
- WYSOKOŚĆ OGRODZENIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO TERENU - MUROBETONOWY MA LEŻEĆ NA GRUNIE I JEŻELI WYSTĄPI ZŁACZNA RÓŻNICA TERENU OGRODZENIE NALEŻY WYKONAĆ SCHODKOWO.

- ZAMÓWIENIENIE NALEŻY DOKONAĆ PO WCZEŚNIEJSZYCH DOKŁADNYCH OMIARACH DOSTAWCY - WYKONAĆ OGRÓDZENIA I
- PRACY ROBÓTACH ZIEMNYCH NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓŁNĄ OSTROŻNOŚĆ SZCZEGÓLNIĘ PRZY ZBLIŻANIACH DO SIECI GAZOWEJ ORAZ ELEKTRYCZNEJ I
- PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
- PRZEPISÓW BHPI

[illegible]