

Tabela parametrów
Opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki łowieckiej

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Ilość tablic informacyjnych	12	szt
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Maksymalna ilość godzin na usunięcie tablic po zakończeniu polowania	12	h
501-504	GODZ RŁ23, GODZ SŁ23, GODZ MŁ23, GODZ ŁU23	Liczba pochodni	4	szt
505-510	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Zakres czasowy obsługi polowań zbiorowych	10	h (od 7.00do 17.00)
505-510	Ł-NAG-POL Ł-POM-POL Ł-POJ-POL Ł-KAR-POL Ł-PSY-POL Ł-TREBACZ	Maksymalna ilość miotów dziennie	7	szt
507	Ł-POJ-POL	Opis pojazdu do przewozu myśliwych	1-2 samochody terenowe z napędem na 4 koła, umożliwiające łącznie transport 7 osób	-
507	Ł-POJ-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	80	km
508	Ł-KAR-POL	Ilość pojazdów do przewozu zwierzyny	1	szt
508	Ł-KAR-POL	Maksymalna dzienna ilość km do przejechania na jeden pojazd	80	km
509	Ł-PSY-POL	Wymagania w zakresie psów ułożonych do polowań zbiorowych	Max 7	szt
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Maksymalna odległość dowozu materiałów	20	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Minimalna głębokość wkopania lub wbijania słupków	0,25	cm
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość pomiędzy izolatorami	0,25	cm (+/- 10%)
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość pierwszego izolatora licząc od ziemi	0,25	cm (+/- 10%)
519-521	GRODZ-EL1 GRODZ-EL2 GRODZ-EL3	Odległość ostatniego izolatora licząc od ziemi	0,75	cm (+/- 10%)
522	LIKW-EL	Maksymalna odległość transportu	20	km
523	Ł-PALIK	Długość palików drewnianych	1,0-1,5 m	m (+/- 10%)
523	Ł-PALIK	Minimalna grubość w cieńszym końcu palika drewnianego	4	cm
524	Ł-GRODZN	Liczba przejazdów	2	szt
524	Ł-GRODZN	Liczba bram	1-2	szt
524	Ł-GRODZN	Sposób zabezpieczenia słupka	Wykonanie ukośnych słupków podporowych ustawionych w linii grodzenia i przybitych za ciosem do słupka	-
524	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	20	km
524	Ł-GRODZN	Odległość między słupkami	4,5	m (+/- 0,5 m)
524	Ł-GRODZN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	10	cm
524	Ł-GRODZN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	16	cm
524	Ł-GRODZN	Długość słupka		m
524	Ł-GRODZN	Maksymalna odległość dowozu materiałów	20	km
524	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne skobli		-
524	Ł-GRODZN	Wymagania techniczne gwoździ		-
524	Ł-GRODZN	Wymagana ilość skobli		kg/hm
524	Ł-GRODZN	Wymagana ilość gwoździ		kg/hm
525	Ł-GRODZR	Maksymalna odległość przewiezienia materiałów	20	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
526	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość dostarczenia materiałów	20	km
526	Ł-KGRODZ	Maksymalna odległość przewiezienia zużytej siatki	20	km
527	Ł-PRZZ1RZ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
527	Ł-PRZZ1RZ	Wymagania techniczne gwoździ		-