

Specyfikacja techniczna urządzenia:

<b>Porty do czytników</b>	<b>4</b>
<b>Liczba drzwi dwustronnych</b>	<b>2</b>
<b>Wymiary (mm)</b>	<b>175 x 140 x 22</b>
<b>Liczba drzwi jednostronnych</b>	<b>4</b>
<b>Port czytnika</b>	<b>Wiegand</b>
<b>Porty komunikacyjne</b>	<b>TCP</b>
<b>Pamięć kart</b>	<b>20 000</b>
<b>Pamięć zdarzeń</b>	<b>50 000</b>
<b>Liczba linii dozorowych</b>	<b>12</b>
<b>Liczba wyjść sterujących</b>	<b>5</b>
<b>Zasilanie kontrolera</b>	<b>12 VDC</b>
<b>Zakres temperatur</b>	<b>-10°C do 55°C</b>
<b>Wilgotność (bez kondensacji)</b>	<b>10% - 90%</b>
<b>Typy czytników</b>	<b>zbliżeniowe, magnetyczne, biometryczne</b>
<b>Wyjścia do czytników</b>	<b>12V</b>
<b>Wyjście zamka</b>	<b>przełącznikowe</b>
<b>Monitorowane wyjścia do zamków</b>	<b>nie</b>
<b>Wyjścia sterujące do sygnalizatorów w czytnikach</b>	<b>4</b>
<b>Port rozszerzeń</b>	<b>1 x port modułu 4 przełączników</b>
<b>Dodatkowe wyjście zasilające</b>	<b>brak</b>