

## INWENTARYZACJA

22	TOALETA
5,70m <sup>2</sup>	plytki, gresowe

  

Architectural floor plan of a toilet (TOALETA) showing dimensions and construction details. The plan includes a toilet bowl, a sink, and a door. Dimensions are given in millimeters. A legend indicates that hatched areas represent 'ściana g-k lub murowano' (gypsum or masonry wall) and 'X' marks represent 'demontaż kabiny z płyty meblowej, podejścia do umywalki i toalet' (removal of cabinet, sink, and toilet).

Legend:

- ściana g-k lub murowano
- demontaż kabiny z płyty meblowej, podejścia do umywalki i toalet

Dimensions (mm):

- 105
- 227
- 14
- 61
- 230
- 39
- 93
- 207
- 85
- 109
- 36

Notes:

- I=303

## RZUT BUDOWLANY

22 TOALET

5,70m<sup>2</sup> płytki gresowe

PRZEDŚCIANKA  
I STELAŻ DO WC  
płyta gk wodoodporna  
na stelażu systemowym

30 3 100 102 20 89 60 78 14 80 154 79 21 20 174 36 93 207 150

A B C D E F G

dozownik mydła  
na czujkę ruchu

dozownik ręczników  
papierowych

Ø150

ARANZACJA

[illegible]

UWAGA: WYMIARY ŚCIAN PODANO  
PO WYKOŃCZENIU PŁYTKAMI – " NA GOTOWO "

pod posadzkami i na ścianach w obszarze umywalk( ściana czołowa i boczna)  
do wysokości 1,2m należy zastosować izolację przeciwwodną  
( folia w płynie )

płytki ścieme:  
 cokolwiek-Equipe CARRARA SKIRTING 15x15cm  
 płytki pionowe ścieme-Equipe COTIACE7,5x30cm ASH BLUE  
 płytki wielozgca-Equipe LONDON EQ-21, 15x30cm ASH BLUE  
 powyżej podano młokomno farbą drukową FLUGGER FLUTEX PRO10 kolor 4464  
 płytki ściogawci:  
 producent Equipe Ceramics płytki BARDIGLO HEXAGON 17,5x20cm kolor light  
 tugi do płytek ściemnych i podłogowych 2mm,  
 producent WIM kolor 02-21 Tytan

umywalka nowa pro premium bez barier 55x52,5cm Kolo  
Stelaż do WC dla niepełnosprawnych Grohe Rapid SL nr 39140000 ze wzmocnieniami do mocowania uchwyty  
Przycisk elektroniczny Grohe Sclate nr 37419000

deska sedzowska NOVA PRO BEZ BARIER antybakteryjna dla osób starszych i niepełnosprawnych M30119000. Kolce baterii umywalkowa stojąca na umywalce Ideal Standard Ceraplus B8221AA

GROHE Tempesta-F Trigger Spray 30 nr katalogowy produktu 26357000  
uchwył dla niepełnosprawnych do umywalki:

2x uchwyty Uchylony dla Niepełnosprawnych 60cm stal nierdzewna f32 model UUWC – 6 S32, producent BSD  
uchwyty dla niepełnosprawnych do miski ustępowej:

Xuchwyty uchylony 80cm	model UUNW – 8,5 SN32, producent BSD
Xuchwyty uchylony dla niepełnosprawnych z zawieszki na papier 85cm	nierdzewno fi32, model UUNW – 8,5 PAP S32, producent BSD
Uchwyty uchylne z rączką 50x60cm, kod produktu: 809 /C/	producent Andex
Uchwyty uchylne z rączką 50x60cm, kod produktu: 809 /C/	producent Andex
Elektroniczny ściernik dozwolonej masy 1 litr Nr 517025SD	

Debidle Elektroniczny, scienny dozownik mydla w plynie, 1 litr Nr 512066P  
Debidle Scienny podajnik no rcznik popierowe, 500 odcinków, Nr 510601P  
Kosz scienny duzy no smieci 38 L, stal nierdzewna

Producent: DELABIE, Kod produktu: 510463P  
 Pojemnik ze szczotką WC z pokrywą  
 Producent: DELABIE, Kod produktu: 4051P

UWAGI!

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyśłać i uzgodnić z głównym projektańtem i projektantami branżowymi.

2. Dokumentacja branży architektonicznej jest nadrzędna względem opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy skonsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi.

3. W przypadku wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów planach czy opisach należy zwrócić się do projektanta architektury na piśmie prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

4. Zakończenie i obowiązki przy robótach budowlanych - zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).

5. Wszelkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą spełniać wymogi standardu inwestora, a także odpowiednie normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji w budynku wg branżowych projektów wykonawczych.

7. Wszelkie przebiegi i przejścia instalacji pomiędzy wydzielnymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie poż. wg wyliczonych p.poż.

8. Budynki, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi:
  - Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia
- Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwęższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

9. Wszelkie projekty i inicjatywy, wyposiadanie, możliwości, urządzeń technicznych są objęte zakresem projektu użytkownego przez generiernego projektanta, wymagają uzgodnienia przez wykonawcy przez niego projektantów, lub jednostki projektowe, biurowe. W przeciwnym razie projektant generalny nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki i działania.
10. Wykonanie i wyposażenie pomieszczeń wg projektu wnętrza projektów technologicznych.

11. Projektant zosigrogo sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach.
12. W ścianach zewnętrznych o odporności ogniowej należy stosować ocieplenie z wełny mineralnej.

Temat: REMONT TOALET I POMIESZCZENIA SPOŁECZNEGO		
Adres inwestycji: 41-902 Bytom, ul. Piekarska 1		
Inwestor: SĄD REJONOWY W BYTOMIU 41-902 Bytom, ul. Piekarska 1		
Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Branta: ARCHITEKTURA	
Jednostka projektowa: Skłynie Project Agnieszka Fobrowicz-Żyła 39-200 Dąbica, ul. Rzeszowska 123		
Projektant: mgr inż. arch. Agnieszka Fobrowicz nr upr. Rz/A-11/10	Podpis:	
Projektant: mgr inż. arch. Małwina Wilczek	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Anna Dzwoniarz-G- Wisz nr upr. MPO/A/070/2008	Podpis:	
Tytuł rysunku: INWENTARYZACJA, RZUT BUDOWLANY I ARANŻACJA TOALETY 22		
Skala: 1:50	Nr rysunku: 10a	Data: 09. 2021