

ID	DZ1		DZ2		DZ3	DZ4		DZ5		D1		D2		D2N		D3		D3N		D4	
Widok																					
Rozmiar otworu w murze	140x210		140 x 210		180 x 210	100 x 210		100 x 210		100 x 210		90 x 210		100 x 210		90 x 210		100 x 210		90 x 210	
Rozmiar otworu w świetle przejścia	120 x 200		120 x 200		160 x 200	90 x 200		90 x 200		90 x 200		80 x 200		90 x 200		80 x 200		90 x 200		80 x 200	
	lewe	prawe	lewe	prawe		lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
piwnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
parter	1	1	1	3	1	0	0	0	0	4	4	3	2	2	0	4	3	0	1	1	0
I piętro	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	2	7	3	0	0	4	3	0	0	3	0
II piętro	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	2	7	3	0	0	4	3	0	0	3	0
III piętro	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	3	7	3	0	0	4	3	0	0	3	0
razem orientacja	1	1	1	9	1	2	0	1	0	18	11	24	11	2	0	16	12	0	1	10	0
razem	2		10		1	2		1		29		35		2		28		1		10	
	Wejściowe do budynku - dwuskrzydłowe - jedno skrzydło min 90 cm - z profili aluminiowych - malowane proszkowe kolor grafitowy RAL7031 - szkło bezpieczne klejone folią, - U max = 1,1 W/m2K - samozamykacz - stopka - antaba stalowa na zewnątrz - klamka wewn. uwaga: drzwi oznaczone na rzucie jako DZ1P w odporności EI30		Wejściowe do wiatrolapu - dwuskrzydłowe - jedno skrzydło min. 90 cm - z profili aluminiowych - malowane proszkowe kolor grafitowy RAL7031 - szkło bezpieczne,		Do komory śmietnikowej - dwuskrzydłowe - stalowe - malowane proszkowe kolor grafitowy RAL7031 - z kratką nawiewną - zamek z wkładką patentową	Do kotłowni - jednoskrzydłowe - stalowe - ocynkowane - zamek z wkładką patentową - klamka stalowa - EI30		Do kotłowni - jednoskrzydłowe - stalowe - ocynkowane - zamek z wkładką patentową - klamka stalowa		Wejściowe do mieszkań - jednoskrzydłowe - stalowe, powlekane - antywłamaniowe - z wizjerem - kolor grafitowy - U max = 1,1 W/m2K - Rw=30-35 dB		Wewnętrzne do pokoi - typowe - jednoskrzydłowe - z płyty wiórowej otworowanej - powlekane w kolorze białym - ościeżnice regulowane - klamka z szyldem satynowym		Wewnętrzne do pokoi (dla niepełnospr.) - typowe - jednoskrzydłowe - z płyty wiórowej otworowanej - powlekane w kolorze białym - zamek łazienkowy - z płyty wiórowej otworowanej - powlekane w kolorze białym - ościeżnice regulowane - klamka z szyldem satynowym		Do łazienek - jednoskrzydłowe - z płyty wiórowej otworowanej - powlekane w kolorze białym - zamek łazienkowy - z kratką wentylacyjną , tulejami, lub podcięciami o pow.min 0,022m2		Do łazienek (dla niepełnospr.) - jednoskrzydłowe - z płyty wiórowej otworowanej - powlekane w kolorze białym - zamek łazienkowy - z kratką wentylacyjną , tulejami, lub podcięciami o pow.min 0,022m2		Wewnętrzne do kuchni - typowe - jednoskrzydłowe - z płyty wiórowej otworowanej - powlekane w kolorze białym - ościeżnice regulowane - klamka z szyldem satynowym	

ID	D4N		D5		D5N		DP1		DP2		DK	
Widok												
Rozmiar otworu w murze	100 x 210		90 x 210		100 x 210		100 x 210		100 x 210		100 x 210	
Rozmiar otworu w świetle przejścia	90 x 200		80 x 200		90 x 200		90 x 200		90 x 200		90 x 200	
	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
piwnica	0	0	0	0	0	0	3	5	3	0	0	0
parter	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
I piętro	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
II piętro	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
III piętro	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3
razem orientacja	1	0	3	3	1	0	3	5	3	0	4	5
razem	1		6		1		8		3		9	
	Wewnętrzne do kuchni (dla niepełnospr.) - typowe - jednoskrzydłowe - z płyty wiórowej otworowanej - powlekane w kolorze białym - ościeżnice regulowane - klamka z szyldem satynowym		Wewnętrzne garderoby - typowe - jednoskrzydłowe - z płyty wiórowej otworowanej - powlekane w kolorze białym - ościeżnice regulowane - klamka z szyldem satynowym		Wewnętrzne garderoby (dla niepełnospr.) - typowe - jednoskrzydłowe - z płyty wiórowej otworowanej - powlekane w kolorze białym - ościeżnice regulowane - klamka z szyldem satynowym		Do przedsionka ppoż. - jednoskrzydłowe - stalowe, - klamki ze stali - z pojedynczej blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm - ościeżnica z blachy ocynkowanej o gr. 1 mm, - o klasie odporności ogniowej EI30		Do pomieszczeń piwnicznych - jednoskrzydłowe - stalowe, - klamki ze stali - z pojedynczej blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm - ościeżnica z blachy ocynkowanej o gr. 1 mm,		Do komórek lokatorskich - jednoskrzydłowe - stalowe, - klamki ze stali - z pojedynczej blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm - ościeżnica z blachy ocynkowanej o gr. 1 mm, - zamek z wkładką patentową - z kratka nawiewną	

<b>ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin artop@artop.szczecin.pl			
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI		
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		
ADRES	ul.Emilii Plater dz. nr 476,477,478, obręb 0021 72-500 Miedzyzdroje		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Iwona Kaczyńska 56/Sz/2000 specj. architektoniczna SPRAWDZIŁ	PODPIS	Branża	Data
mgr inż. arch. Tomasz Sobiecki 31/ZPOI/OKK/2017 specj. architektoniczna OPRACOWAŁ		ARCHITEKTURA	VI.2022
		Skala	Nr rys.
		1:100	15