



Płyta stropowa gr. 18 cm
Beton C25/30
Stal AIIIIN #10; B500B

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, PARKINGU I WIATY NA ODPADY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ LOKALNY REJON, 46-46 OBRĘB 39 INWESTOR: ZDM TBS CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. UL. POW. 24, 42-200 CZĘSTOCHOWA					
BRANŻA	IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	PODS	DATA PRZEWIDZ.
KONSTRUKCJA	mgr inż. STANISŁAW KREJT		LIAN.VIBI 7342/199/94		05.2023
	SPRACOWUJĄCY		LIAN.VIBI 8386/1158/87		05.2023
BIURO ARCHYTEKTONICZNE ARCHITEKTONIKA			ARCHITEKTONIKA UL. OBRONA 46/42-200 CZĘSTOCHOWA TEL. 301 443 511 - 146 084 084 390 e-mail: wladyslaw.rodas@architektonika.eu		
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY			SKALA	1:50
NAZWA RYSUNKU			NR RYSUNKU		
BUDYNEK - B. STROP NAD II PIĘTREM - ZBROJENIE DOŁEM			PT-06.13/K		

- 1) Rysunki rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i projektami pozostałych branż.
- 2) Wszystkie wątpliwości należy kierować bezpośrednio do projektanta części konstrukcyjnej.
- 3) Wszystkie zmiany należy uprzednio konsultować i uzyskać aprobatę projektanta.
- 4) Wszystkie wymiary w [cm], a poziomy w [m] o ile nie oznaczono inaczej
- 5) Wymiary prętów zbrojeniovych w [cm].
- 6) Jeżeli nie podano inaczej otulina prętów wynosi 3 cm.
- 7) Wymiary strzemion oraz prętów odgiętych podano po obrysie zewnętrznym.
- 8) Minimalne długości zakładów prętów zbrojeniovych
Pręt Ø10 - 40 cm
Nie dopuszcza się łączenia więcej niż 50% prętów rozciąganych w jednym przekroju.
- 9) Wszystkie pręty ściskane i drugorzędne (rozdzielcze) można łączyć na zakład w jednym miejscu.
- 10) Odległość pomiędzy przekrojami, w których następuje łączenie prętów musi być większa niż 0.3 długości zakładów.
- 11) Średnica wewnętrzna gięcia prętów:
Dla prętów o średnicy Ø < 20cm - 4Ø
Dla prętów o średnicy Ø ≥ 20cm - 7Ø