



- Legenda:**
- Kamera IP wewnętrzna, 2Mpix, kopułkowa, IP67, prom. IR do 20m, św. białe do 15m, ob 2.8mm, 12 VDC/PoE
 - Kamera IP wewnętrzna 2Mpix, typu rybie oko
 - stanowisko podglądu monitoringu - monitor 24", minitor w recepcji montować między stanowiskami komputerowymi. Dokładną lokalizację uzgodnić z użytkownikiem podczas prac montażowych
 - Rejestrator NVR, 32x IP, 320Mb/s, 4x6TB,

- UWAGI:**
- Okablowanie instalacji CCTV wykonane skrzynką U/FTP kat. 6a LSOH,
 - Kable układać w tyłku oraz nad sufitem napinany w rękach ochronnych np. RKL.G
 - Rejestrator zamontować w szafie PD1 zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalu
 - Podgląd monitoringu zlokalizowany będzie w pomieszczeniu socjalnym
 - Dokładną lokalizację kamer oraz obszar objęty monitorinngiem uzgodnić z

Użytkownikiem na etapie realizacji

CAVI-SYSTEM
GLINIK DOLNY 185/2
38-130 FRYSZTAK

PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W DZIELNICY WOLA M. ST. WRASZAWY

INWESTOR: Biblioteka Publiczna dz. Wola, m. st. Warszawy, Solidarności 90, 01-003 Warszawa

LOKALIZACJA:	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 146518_8 DZIELNICA WOLA, DBRĘB EWIDENCYJNY: 0318, NR EWID. DZIAŁKI 189	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA SŁABOPRĄDOWA
NAZWA RYS.:	Schema t instalacji CCTV	PODPIS:	RYS. NR: IN-03
PROJEKTANT:	mgr inż. Arkadiusz Anasiewicz	PODPIS:	KONDYGNACJA 0
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Rogoziński	PODPIS:	SKALA: ----
	PDK/0251/PWDE/14		DATA: czerwiec 2025 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie, powielanie, sprzedaż, tylko za zgodą Cavi-System