

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>45110000-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1.2 3060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3060.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3060.000</b>
2 d.1	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km zgodnie z warunkami umowy i ustawą o odpadach 367.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 367.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>367.200</b>
<b>2</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
3 d.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km 317	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 317.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>317.000</b>
<b>3</b>			<b>REMONT POBOCZA</b>			
4 d.3	D-06.03.02a	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.2 867	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 867.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>867.000</b>
<b>4</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>			
5 d.4	D-05.03.05A	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W z wbudowaniem mechanicznym 459	t t	 459.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>459.000</b>
6 d.4	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 3060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3060.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3060.000</b>
7 d.4	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W- grubość po zagęszcz. 4 cm 3060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3060.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3060.000</b>
8 d.4	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 3060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3060.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3060.000</b>
9 d.4	D-05.03.05C	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 3060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3060.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3060.000</b>