

Zestawienie montażowe głównych materiałów												
Lp		Nazwa materiału										
-			m									
1	Przyziemie		m	30	m	30	m	200	m	250	kpl	1
		przewód YDY 5x10mm ²										
		przewód YDY 5x4mm ²										
		przewód YDY 3x2,5mm ²										
		przewód YDY 3x1,5mm ²										
		szafka natynkowa 4x12mod										
		główna szyna uziemiająca										
		wyłącznik nadprądowy S 303 C25										
		wyłącznik nadprądowy S 303 C40										
		ogranicznik przepięć ON 300 T1+T2 8kA										
		wyłącznik nadprądowy S301 B6										
		lampa sygnalizacyjna L311										
		wyłącznik różnicowoprądowy P304 25A 100mA										
		wyłącznik nadprądowy S 303 B16										
		wyłącznik różnicowoprądowy P302 25A 30mA										
		wyłącznik nadprądowy S301 B16										
		wyłącznik nadprądowy S301 B10										
		programator czasowyAlphaRex										
		wyłącznik pojedynczy										
		gniazdo pojedyncze 1-fazowe IP20										
		gniazdo pojedyncze 1-fazowe IP44										
		oprawa (A1) biurowa Lena Lighting 31W 4500lm 4000K IP40										
		oprawa (B1) plafon Lena Lighting 26W 2900lm 4000K IP65										
		oprawa (C1) plafon Lena Lighting 17W 2200lm 4000K IP54										
		oprawa (D1) przemysłowa Lena Lighting 106,3W 16450lm 4000K IP66										
		oprawa (E1) przemysłowa Lena Lighting 34-59W 5150-8150lm 4000K IP66										
		czujnik obecności										
		oprawa AW1 oświetlenia awaryjnego Lena Lighting 464lm 3W IP65 rozsył ogólny wąski 1h										
		oprawa AW2 oświetlenia awaryjnego Lena Lighting 451lm 3W IP65 rozsył ogólny szeroki 1h										
		oprawa AW3 oświetlenia awaryjnego Lena Lighting 432lm 3W IP65 rozsył korytarzowy szreoki 1h										
		oprawa EW-Z oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250lm IP65 Autotest zestaw z grzałką do montażu na zewnątrz										
		oprawa EW1 oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250lm IP65 Autotest										
		oprawa EW2 oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250lm IP65 Autotest										
RAZEM			30	30	200	250	1	1	1	1	1	1
PODSUMOWANIE												