

Opis przedmiotu zamówienia

zabudowa meblowa w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, ul. Gdańska 55A, 82-120 Krynica Morska

Przedmiotem postępowania jest **wykonanie kompleksowej usługi zabudowy meblowej na wymiar wraz transportem, montażem w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, ul. Gdańska 55A, 82-120 Krynica Morska" w dwóch pomieszczeniach:**

- Łazience (pomieszczenie nr 3)
- Pomieszczeniu pomocniczym (pomieszczenie nr 5)

Ogólne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać wizji lokalnej pomieszczeń
Bezwzględnie sprawdzić przytoczone przez Zamawiającego wymiary.
Należy przygotować wizualizację zabudowy i uzyskać akceptację Zamawiającego

W wizualizacjach zostanie uwzględniony opis przedmiotu zamówienia zaktualizowany przez Wykonawcę o:

- samodzielne zwymiarowanie miejsc przeznaczonych do zabudowy oraz dostosowanie planowanej zabudowy do zaktualizowanych wymiarów i warunków technicznych wykonania zabudowy meblowej proponowanych przez Wykonawcę,

- próbki materiałów lub wzornik z proponowaną kolorystyką materiałów i dodatków wykończeniowych (uchwyty okucia, pozycjonery, itd.), z których wykonany będzie przedmiot zamówienia,

Zamawiający udzieli 3 letniej gwarancji i w przypadku wad przedmiotu zamówienia dokona bezpłatnej naprawy w terminie nie dłuższy niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wad nie do usunięcia Wykonawca wymieni wadliwą część zabudowy.

Dostarczone i zamontowane meble, urządzenia, sprzęt, elementy ogólnego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek użytkowania lub uszkodzenia.

Wykonawca dostarczy wszelkie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa wymagane przepisami prawa na materiały użyte do produkcji.

Jeśli w opisie technicznym znajduje się nazwa produktu lub materiału należy przyjąć, iż Wykonawca może użyć w swej wycenie produkt lub materiał równoważny o nie gorszych parametrach niż wymienione w opisie technicznym. Rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy.

I. Opis przedmiotu zamówienia - Zabudowa meblowa w łazience (pomieszczenie nr 3)

Wymiary wnętrza podano w cm wg. zasady: szerokość x głębokość x wysokość
90 x 60 x 300

Przewiduje się zabudowę – zgodnie z załączonym Rysunkiem stanowiącym
zał.nr 1. Zabudowa meblowa w Łazience (pomieszczenie nr 3)
wewnątrz co najmniej 8 półek, ilość przegródek nie mniej niż 12 - do ustalenia z Zamawiającym

Kolorystyka:

Fronty meblowe: biel

Korpusy: biel

Półki: biel

Meble wykonane z materiałów o wysokiej jakości , odporne na uderzenia, odkształcenia, wilgoć, łatwe w utrzymaniu czystości, powłoka Anti-Fingerprint
Wszelkie wzajemne połączenia płytowe muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi normami wykonania mebli na wymiar

FRONTY MEBLI:

Fronty wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy, samodomykające, montowane za zawiasach typu Blum. Zawiasy muszą posiadać dożywotnią gwarancję potwierdzoną wytrzymałościowym atestem producenta na 200 000 cykli otwierania i zamykania. Uwaga! Zwiększona odporność na wilgoć.

KORPUSY MEBLI

Korpusy wykonane z płyty wiórowej lakierowanej wodoodpornej gr. 18 mm i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną Płyta plecówka musi być montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach szaf, przy użyciu zszywek stolarskich. dopuszcza się skręcania mebli. Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone odpowiedniej grubości obrzeżem PCV w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.

PÓŁKI W MEBLACH

Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1.
Półki w szafach z możliwością regulacji w module +/- 2 x 32 mm
Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem

ZAMKI PATENTOWE

Meble należy wyposażyć w zamki zgodnie z załączonym rysunkiem nr. 1
W meblach muszą być zastosowane zamki patentowe meblowe z możliwością dowolnego konfigurowania zamków – otwierania jednym kluczem wszystkich rodzajów szafek, wskazanych przez użytkownika w trakcie montażu.

Należy zastosować system zamków, w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Uwaga należy montować odpowiednio zamki prawe i lewe.

UCHWYTY

Uchwyty relingowe – materiał metal, dokładne parametry i model do ustalenia z Zamawiającym

COKÓŁ GÓRNY- BLEND

10 cm

DÓŁ

Nóżki meblowe

II. Opis przedmiotu zamówienia - Zabudowa meblowa w Pomieszczeniu pomocniczym (pomieszczenie nr 5)

Wymiary zabudowy podano w cm wg. zasady: szerokość x głębokość x wysokość
320 x 60 x 300

Przewiduje się zabudowę – zgodnie z załączonym Rysunkiem stanowiącym
zał. nr 2. Zabudowa meblowa w Pomieszczeniu pomocniczym (pomieszczenie nr 5)
w każdej z szafek co najmniej 3 półki, dodatkowe półki otwarte i szuflady

Kolorystyka:

Fronty meblowe: biel

Korpusy: biel

Półki: biel

Meble wykonane z materiałów o wysokiej jakości , odporne na uderzenia, odkształcenia, wilgoć, łatwe w utrzymaniu czystości, , powłoka Anti-Fingerprint

Wszelkie wzajemne połączenia płytowe muszą być wykonane zgodnie z technologią wykonania mebli.

FRONTY MEBLI:

Fronty wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy, samodomykające, montowane za zawiasach typu Blum. Zawiasy muszą posiadać dożywotnią gwarancję potwierdzoną wytrzymałościowym atestem producenta na 200 000 cykli otwierania i zamykania.

KORPUSY MEBLI

Korpusy wykonane z z **wodoodpornej płyty wiórowej o grubości 18 mm i obustronnie pokrytej okleiną laminowaną**

.Płyta „plecówka” musi być montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach szaf, przy użyciu zszywek stolarskich.

Dopuszcza się skręcania mebli przy użyciu wkrętów lub innych złączy mimośrodowych zgodnie z technologią produkcji mebli. Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce. Krawędzie zewnętrzne płyt zabezpieczone odpowiedniej grubości obrzeżem PCV w kolorze płyty i o zaokrąglonych krawędziach.

PÓŁKI W MEBLACH

Półki szafek z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1. Półki w szafach z możliwością regulacji w module +/- 2 x 32 mm
Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem

SZUFLADY W MEBLACH

Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych (samodomykających), obciążenie min. 25 kg. Pełen wysuw. Regulacja frontu w każdej płaszczyźnie. Boki wykończone w kolorze szarym. Cichy domyk. Zabezpieczenie przed pełnym wysunięciem

ZAMKI PATENTOWE

Meble należy wyposażyć w zamki zgodnie z załączonym rysunkiem nr. 2
W meblach muszą być zastosowane zamki patentowe meblowe z możliwością dowolnego konfigurowania zamków – otwierania jednym kluczem wszystkich rodzajów szafek, wskazanych przez użytkownika w trakcie montażu.
Należy zastosować system zamków, w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Uwaga należy montować odpowiednio zamki prawe i lewe.

UCHWYTY

Uchwyty relingowe – materiał metal , dokładne parametry i model do ustalenia z Zamawiającym

COKÓŁ GÓRNY

10 cm

COKÓŁ DOLNY

10 cm

Załączniki:

1. Rysunek nr 1. Zabudowa meblowa w łazience (pomieszczenie nr 3)
2. Rysunek nr 2. Zabudowa meblowa w pomieszczeniu pomocniczym (pomieszczenie nr 5)