



OPRAWY EWAKUACYJNE - OŚWIETLENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH I PRZESTRZENI OTWARTYCH:		
AKR	ILDK423SC opt. R	oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymienną optyką - optyka symetryczna szeroka, 2,8 W, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, praca w trybie awaryjnym
ZW2	ZAW013SC-COOL	oprawa awaryjna 3h, zewnętrzna - oświetlenie wyjścia, montaż naścienny, 4,6W, metalowa obudowa, LED, autotest, IP65, zakres temp. -25 °C / +40 °C, możliwość pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4
OPRAWY EWAKUACYJNE - KIERUNKI EWAKUACJI (WEWNĘTRZNE PODŚWIELONE)		
EWK	KMUk403SC	oprawa kierunkowa podświetlona wewnętrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaż nastropowy / naścienny / boczny / zwieszany, VD=24m, 3,2W, LED, autotest, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktogramów podst.

LEGENDA	
Nazwa	
Gniazdo ze stykiem ochronnym	
Gniazdo hermetyczne	
Gniazdo telekomunikacyjne	
Łącznik	
Łącznik świecznikowy	
Łącznik schodowy jednobiegowy	
Łącznik hermetyczny	
Łącznik świecznikowy hermetyczny	
Przycisk	
Czujka ruchu PIR 360	
Przycisk z lampką	
Przycisk pociągowy	
Sygnalizator alarmu	
Transformator 230/15V, 2,2 VA	
LUGCLASSIC ECO LB LED 36W 3900lm 3000K	
LUGSTAR LB LED ED 18W 1900lm 3000K	
Wypust sufitowy oświetleniowy	
Wypust ścienny oświetleniowy - kinkiet	
Przycisk wyłączenia pożarowego	
Rozdzielnica nadtyrkowa	
Rozdzielnica podtyrkowa	
Skrzynka teletechniczna	
Domofon	
Unifon	

 M3 KACZMAREK pracownia projektowa m3kaczmarek sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732			
OBIEKT:	ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kościuszki, 56-100 Wołów, dz. nr 47/6, 47/8, 47/9		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PARTERU instalacje elektryczne		
SKALA: 1:100	DATA: 07.2025	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Piasecki spec. instalacyjna nr upr. WKP/0319/PODE/08		IE-1
			STR.
			12