

MATERIAŁY REFERENCYJNE NAWIERZCHNIE

PREFABRYKATY ŻELBETOWE

- schody
- widownia



prefabrykaty żelbetowe
beton architektoniczny
Prostokątne prefabrykowane elementy z betonu architektonicznego kotwiczone na ściankach wsporczych na własnych fundamentach posadowionych w nasypie, na gruncie.

ŻYWICA EPOKSYDOWA

- tarasy



żywica epoksydowa
Posadzka żywiczna z piaskiem kwarcowym to połączenie płynnej dwuskładnikowej żywicy z minerałem jakim jest kwarc.

Cechy:

- odporność mechaniczna i chemiczna
- zabezpieczenie przed wodą i wilgocią,
- antypoślizgowość
- bezspoinowa technika położenia,
- dobra przyczepność,
- brak wykruszania się,
- tłumienie hałasów, wibracji i drgań,

NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA

- poziom wejścia



beton wodoprzepuszczalny
potocznie zwany betonem jamistym, otwarta struktura porów umożliwia swobodny przepływ wody opadowej przez materiał. Przepuszczalność betonu regulowana jest przez dobór kruszywa.

	BIURO 87A s.c. <small>ul. Oleska 87a 45-231 OPOLE tel. 609 341 037 NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.com</small>		<small>faza:</small> KONCEPCJA TECHNICZNA	<small>DATA:</small> luty 2025
	Przebudowa i modernizacja widowni ZIELONOGÓRSKIEGO OŚRODKA KULTURY - amfiteatr ul. Festiwalowa 3, Zielona Góra			
<small>NAZWA OPRACOWANIA</small>	ANALIZY GRAFICZNE PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ			<small>NUMER RYS.</small> A
<small>PODPIS PROJEKTANTA</small>	NAWIERZCHNIE PRZYKŁADY			12
<small>TYTUŁ RYSUNKU</small>				