

Zamawiający:

Gmina Dobczyce
Rynek 26
32-410 Dobczyce

NIP: 681-10-04-443

REGON: 351555424

Telefon: 12 37-21-703,

e-mail: ugim@dobczyce.pl

strona internetowa: www.dobczyce.pl

Znak postępowania: RI.271.1.54.2025.ANGI

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

dostawy pn.:

„Zakupy inwestycyjne w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026”

Oznaczenie Części	Nazwa Części
Część IIIB	Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części zamówienia nr 2

Część zamówienia nr 2 - Zakup i dostawa maszyny inżynierskiej wielofunkcyjnej (Maszyna II) - 1 szt.

L.P	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD (PARAMETRY MINIMALNE)- Maszyna II
1	pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym
2	komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu
3	ciągnik fabrycznie nowy
4	rok produkcji nie wcześniej niż 2025
5	moc silnika 100-115 KM
6	układ paliwowy typu CommonRail
7	pojemność silnika 4300 - 4450 ccm
8	moment obrotowy silnika min 460 Nm
9	silnik 4 cylindrowy 16 zaworowy
10	pojemność zbiornika paliwa od 192 do 198 litrów
11	przekładnia minimum 16x16
12	dźwignia wielofunkcyjna do zmiany kierunku jazdy, półbiegów, biegów
13	4 biegi zmieniane bez sprzęgła zmieniane sekwencyjnie
14	4 półbiegi na każdym biegu
15	regulacja agresywności zmiany półbiegów
16	prędkość transportowa 40km/h
17	podnośnik tylny udźwig min 4 100 max 4 300 kg

18	pompa hydrauliczna o łącznym wydatku min 90l/min max 100l/min w układzie otwartym
19	ciśnienie robocze w układzie hydrauliki 200bar
20	wydatek na tylne wyjścia hydrauliczne min 100l/min
21	podnośnik z funkcją amortyzacji maszyny podczas transportu
22	sterowanie zewnątrz tylnym podnośnikiem z błotnika lewego i prawego
23	łącznik centralny do maszyn
24	zaczep górny automatyczny
25	dolna belka
26	zaczep pitonfix
27	3 pary wyjść hydraulicznych
28	tylne ramiona typ hakowy kat 2
29	przedni podnośnik o udźwigu od 2 700 kg do 2 800kg
30	przednia para hydrauliki
31	przednie gniazdo elektryczne 7 pin
32	tylny wałek z 3 prędkościami 540/540eco/1000
33	sterowanie tylnym wałkiem z zewnątrz
34	wałek załączany elektro hydraulicznie
35	zmiana prędkości tylnego wałka elektro-hydraulicznie
36	przedni napęd załączany elektro-hydraulicznie
37	blokada mechanizmu różnicowego tył i przód załączana elektro-hydraulicznie
38	hamulce robocze wielotarczowe w kąpieli olejowej
39	hamulce do przyczep pneumatyczne (montaż fabryczny potwierdzony dokumentem z fabryki)

40	błotnik przednie skrętne
41	2 lampy ostrzegawcze kogut
42	fotel operatora amortyzowany pneumatycznie
43	kabina rejestrowana na 2 osoby
44	fotel dla pasażera pokryty materiałem
45	ogrzewanie + klimatyzacja kabiny
46	kabina 6-cio słupkowa 2 drzwiowa
47	uchylne boczne szyby
48	tylna wycieraczka szyby ze spryskiwaczem
49	teleskopowe lusterka zewnętrzne
50	lusterko wewnętrzne
51	amortyzacja kabiny
52	licznik kilometrów
53	licznik godzin
54	licznik zużytego paliwa
55	masa własna min 4 300 max 4 600 kg
56	DMC min 8 100 max 8 500kg
57	rozstaw osi min 2430 mm
58	ogumienie tył 540/65R38
59	ogumienie przód 440/65R28