



Ochrona ludności
i obrona cywilna



Znak postępowania: ZP.271.24.2025.MW

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ część 1 zamówienia

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: ZAKUP MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj miary	Liczba jednostek
1.	<p>Mobilny agregat prądotwórczy</p> <ul style="list-style-type: none">▪ fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2025 r.,▪ w wersji obudowanej, wyciszonej,▪ podgrzewany blok silnika, ładowanie akumulatora rozruchowego w trybie czuwania,▪ obudowa zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowana), malowana lakierem epoksydowym, stopień zabezpieczenia C4-H (zgodnie z UNI EN ISO 12944),▪ wyciszenie atestowane, niepalne o bardzo wysokiej skuteczności tłumienia dźwięków,▪ elektroniczna stabilizacja napięcia,▪ wyłącznik mocy,▪ zbiornik paliwa nie mniejszy niż 170 litrów,▪ moc znamionowa PRP min. 250kVA /200 kW,▪ moc maksymalna chwilowa LTP min. 275kVA / 220kW,▪ współczynnik mocy cos fi 0,8,▪ napięcie V 400V / 230V,▪ częstotliwość Hz 50Hz,▪ liczba faz 3,▪ paliwo Diesel,▪ obroty znamionowe RPM 1500,▪ system chłodzenia silnika Ciecz,▪ liczba cylindrów i układ 6 w rzędzie,▪ pojemność cm3 6700,▪ system rozruchu Elektryczny,▪ napięcie instalacji V 24,▪ akumulator Ah 145,▪ regulacja napięcia ±1%,▪ typ bezszczotkowy,▪ bieguny 4,▪ regulator napięcia Elektroniczny AVR,▪ klasa izolacji H,▪ klasa IP 23,▪ mocna wyciszona obudowa z blachy węglowej gięta i spawana elektrycznie, grubość 20/10,▪ obudowa malowany proszkowo na kolor RAL 7035 – grubość powłoki 120 ÷ 150μ,▪ wyciszenie najwyższej skuteczności z materiału klasy A1,▪ uchwyty załadunkowe,▪ wlew paliwa wewnątrz obudowy,▪ korek spustowy zbiornika pod ramą,▪ ochrona panelu przed deszczem,▪ uszczelnienia zabezpieczające drzwi do panelu przed deszczem,▪ duże boczne drzwi z ochroną przeciwdeszczową i gumowymi uszczelkami,	szt.	1



Ochrona ludności
i obrona cywilna



Znak postępowania: ZP.271.24.2025.MW

	<ul style="list-style-type: none">▪ siatka przeciwdeszczowa na wlocie powietrza,▪ drzwi wyposażone w mocne zawiasy i klamki z zamkiem na klucz,▪ śruby i nity ze stali nierdzewnej,▪ wymiary (D x SZ x W) mm 3300 x 1100 x 1770,▪ szacowana waga (bez paliwa) max. 2600 kg,▪ ciśnienie akustyczne: około: dB(A) 68,▪ wyłącznik główny 400A,▪ sterownik Comap, menu w języku polskim,▪ automatyczna ładowarka baterii rozruchowej 5A,▪ podłączeniu do sterowania układem SZR Standard,▪ bezpośrednie podłączenie do wyłącznika mocy Standard,▪ przycisk bezpieczeństwa Standard,▪ Czynności związane z usunięciem awarii, usterki winny być podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia,▪ Szkolenie co najmniej 2 operatorów w siedzibie Zamawiającego.		
	<p>Przyczepa</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Przyczepa dwuosiowa - dyszel prosty pod agregat (agregat o wymiarach 3220 x 1100),▪ wymiary platformy 3400 x 1400 mm,▪ koła 185r14c – 2 szt.,▪ układ hamulcowy do 3000 kg,▪ zaczep kulowy,▪ 2 podpory rurowe z przodu,▪ 2 podpory kątowe z tyłu,▪ bez podłogi,▪ masa całkowita 3500 kg,▪ ładowność ok. 3000 kg.		