













ZESTAWIENIE DRZWI
skala 1:100

RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE														DRZWI ZEWNĘTRZNE											
		STALOWE		ALUMINIOWE								DREWNIANE								DREWNIANE							
OZNACZENIE NA RYS.		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12			
SCHEMAT (od zewnątrz)																											
WYMIARY W ŚWIEŁLE OSCIEŻY	S	95		116		173		183		239		249		95		105		105		105		105		155			
	H	207		207		214		214		214		233		207		207		217		207		207		207			
WYMIARY W ŚWIEŁLE OSCIEŻNICY	S	80		90		90+50		90+60		100+100		105+105		80		90		90		90		90		90+50			
	H	200		200		207		207		207		225		200		200		210		200		200		200			
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
PIWNICA		1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
PARTER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
1 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
2 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4 PIĘTRO		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
5 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ŁĄCZNIE:		1	0	0	1	1	-	1	1	0	1	0	2	-	1	2	0	1	1	1	1	-	1	1	-		
RAZEM		1		1		1		2		1		2		1		2		2		2		1		1			
UWAGI:		drzwi stalowe, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, pełne, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze, wyposażone w kontrolę dostępu, malowane proszkowo kolor szary np.RAL 7047		drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, przeszklone szkłem bezpiecznym, drzwi wyposażone w samozamykacze, wyposażone w kontrolę dostępu, malowane proszkowo kolor biały matowy		drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, przeszklone szkłem bezpiecznym, dwuskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze oraz regulator kolejności zamknięcia, kontrolę dostępu, malowane proszkowo kolor biały matowy		drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, przeszklone szkłem bezpiecznym, dwuskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze, regulator kolejności zamknięcia oraz kontrolę dostępu, malowane proszkowo kolor biały matowy		drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, przeszklone szkłem bezpiecznym, dwuskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze oraz regulator kolejności zamknięcia oraz kontrolę dostępu, malowane proszkowo kolor biały matowy		drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, przeszklone szkłem bezpiecznym, dwuskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze oraz regulator kolejności zamknięcia oraz kontrolę dostępu, malowane proszkowo kolor biały matowy		drzwi drewniane, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, pełne, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze, wyposażone w kontrolę dostępu, malowane kolor biały matowy		drzwi drewniane, stylizowane, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, przeszklone szkłem bezpiecznym, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze, wyposażone w kontrolę dostępu, malowane kolor biały matowy, klamka stylizowana		drzwi drewniane, stylizowane, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, przeszklone szkłem bezpiecznym, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze, wyposażone w kontrolę dostępu, malowane kolor biały matowy, klamka stylizowana		drzwi drewniane, stylizowane, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, przeszklone szkłem bezpiecznym, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze, wyposażone w kontrolę dostępu, malowane kolor biały matowy, klamka stylizowana		drzwi drewniane, stylizowane, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EIS30-dymoszczelne, przeszklone szkłem bezpiecznym, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze, wyposażone w kontrolę dostępu, malowane kolor biały matowy, klamka stylizowana		drzwi drewniane, zewnętrzne, stylizowane, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI60- , przeszklone szkłem bezpiecznym, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze, wyposażone w kontrolę dostępu, malowane: od wewnątrz na biało, od zewnątrz RAL 8019, ramki aluminiowe		drzwi drewniane, zewnętrzne, stylizowane, przeciwpożarowe, o odp. ppoż. EI60- , przeszklone szkłem bezpiecznym, jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w samozamykacze, wyposażone w kontrolę dostępu, malowane: od wewnątrz na biało, od zewnątrz RAL 8019, ramki aluminiowe	
		klamka stylizowana		szyby należy oznakować w sposób widoczny		szyby należy oznakować w sposób widoczny		szyby należy oznakować w sposób widoczny		szyby należy oznakować w sposób widoczny		szyby należy oznakować w sposób widoczny		klamka stylizowana		klamka stylizowana		klamka stylizowana		klamka stylizowana		pochwyty stylizowane		pochwyty stylizowane			

- Zestawienie stolarki należy sprawdzić z rzutami projektu architektury.
- Stolarkę zamawiać po sprawdzeniu wymiarów otworów na placu budowy.
- W zestawieniu przyjęto standardowe wymiary otworów w świetle ościeży. Na budowie należy je dostosować do wymogów wybranego producenta stolarki.
- Drzwi przeszklone zwykłe - szyba bezpieczna, przeziarna; drzwi przeszklone pożarowe - zestaw szklany o odpowiedniej odporności ogniowej, szyba przeziarna.
- Zamurowania i wypełnienia ścian nad i wokół projektowanej stolarki p.poż. wykonać o odporności ogniowej REI zgodnej z ekspertyzą
- Wymiary pokazane na rzutach dotyczą szerokości w świetle po otwarciu skrzydła.
- Grubość skrzydła ani wyposażenie po otwarciu drzwi nie mogą pomniejszać podanego wymiaru w świetle ościeżnicy.
- Schematy pokazano o strony zewnętrznej stolarki- chyba, że oznaczono inaczej
- Zestawienie rozpatrywać jednocześnie z oznaczeniem zabezpieczeń antywłamaniowych i kontroli dostępu na rzutach budowlanych.
- Wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania.
- Drzwi dwuskrzydłowe powinny być wyposażone w regulatory kolejności zamykania skrzydeł.
- Drzwi dwuskrzydłowe opisane jako lewe lub prawe według przyjętego skrzydła wiodącego.
- Drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacze.
- rysunki warsztatowe stolarki stylizowanej przedstawić do akceptacji Projektanta i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
- rysunki stolarki aluminiowej i stalowej przedstawić do akceptacji Projektanta i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 04.09.2025
Autor projektu:	Ewa Bureja	3/SLOKK/2022	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Anna Laskowska-Łapa	79/M/4337	architektoniczna		Faza: PT
	Jolanta Beszter	14/SLOKK/2025	architektoniczna		
Sprawdzający:	Wojciech Łapa	80/M/4338	architektoniczna		
 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHEX SP. Z O.O.	Treść: ZESTAWIENIE DRZWI				Nr rys. 10
	Temat: REMONT I PRZEBUDOWA WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM POŻAROWYM KLATKI SCHODOWEJ W PAWILONIE NR.6 WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" W WISTEBNEJ				Skala 1:100
Symbol: 2025-35					
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB Odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody jednostki autorskiej. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.					