

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

KOPARKO ŁADOWARKA

WYMAGANE DANE TECHNICZNE:

- Szczegóły silnika: paliwo -diesel, moc min. 80kw
- Prędkość maksymalna – min. 30 km/h
- Gwarancja - min. 12 miesięcy
- Masa całkowita – powyżej 9 t
- Udźwig łyżki przedniej – min. 2,5 t
- Pojemność łyżki – min 1,0 m³
- Udźwig przedniej łyżki – 2500 kg
- Maksymalna wysokość wysypu – powyżej 2700 mm
- Maksymalny dystans wysypu – powyżej 1000 mm
- Maksymalna głębokość kopania bez teleskopu – powyżej 4000 mm
- Maksymalna głębokość kopania z teleskopem – powyżej 4500 mm
- Promień pracy tylnego ramienia - minimum 180 stopni
- Moc wyrywu tylnego ramienia – min. 46 KN
- Układ hydrauliczny – ciśnienie układu hydraulicznego min. 25 Mpa, przepływ min. 120l/min
- Układ kierowniczy z hydraulicznym wspomaganie
- Hamulec roboczy: hydrauliczny tarczowy hamulec rozprężany na 4 koła
- Hamulec postojowy operowany ręcznie tarczowy
- System kierowania – przetwornica hydrauliczna
- Automatyczna hydrokinetyczna skrzynia biegów sterowana ręcznie lub elektrycznie
- Rozłączany napęd 4x4

WYMAGANE WYPOSAŻENIE:

- Ramię teleskopowe na tylnym ramieniu kopiącym
- łyżka 4 w 1 otwierana przyciskami w joysticku
- Widły do palet
- Szybkozłącze hydrauliczne na przednim ramieniu roboczym
- Szybkozłącze hydrauliczne na tylnym ramieniu kopiącym
- łyżka skarpowa min. 1200 mm
- łyżka kopiąca 600 mm
- łyżka wąska 400 mm
- Elektryczny Joystick - tryby jazdy w joysticku
- Regulowane joysticki od jazdy jak i od tylnego ramienia
- Tzw. Pływające ramię
- Hydraulicznie przesuwne ramię kopiące
- Klimatyzacja

- Hydrauliczne podpory typu H
- Gniazda serwisowe na każdej sekcji hydraulicznej
- Oświetlenie LED przód / tył światło robocze rozproszone
- Oświetlenie drogowe przód/tył widoczne dla uczestników ruchu
- Światło ostrzegawcze na dachu
- Dźwięk ostrzegawczy cofania
- Obrotowy fotel z amortyzacją
- Roleta na przedniej szybie
- Webasto z pilotem