

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI POWIERZCHNI ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH POKRYTYCH POWŁOKAMI MALARSKIMI STO.

1. Informacje ogólne

Instrukcja dotyczy powierzchni ścian wewnętrznych pomalowanych farbami:

- StoColor Supermatt oraz StoColor Opticryl Satinmatt.

2. Użytkowanie powierzchni

W trakcie codziennego użytkowania powierzchni wykończonej powyższymi produktami nie wolno dopuścić do uszkodzeń mechanicznych (np. spowodowanych przez ostre przedmioty).

Kontakt z materiałami korodującymi, a także tłustymi, oleistymi i żrącymi może prowadzić do trwałych przebarwień.

3. Czyszczenie oraz konserwacja

Zabieg mycia należy wykonywać w temperaturze pokojowej przy użyciu lekko wilgotnej (dobrze odciśniętej) gąbki lub szmatki z mikrofibry oraz czystą wodą o temperaturze do 30°C.

Oczyszczana powierzchnia powinna być przecierana do momentu usunięcia zabrudzeń tak, aby nie powstały zacieki.

W przypadku mocniejszych zabrudzeń do czyszczenia można używać wody z łagodnymi detergentami, jednak w przypadku traktowania powłoki niesprawdzonymi wcześniej środkami myjącymi lub czyszczącymi przed naniesieniem środka na ścianę należy wykonać próbną powierzchnię w miejscu mało widocznym, aby upewnić się, że wyprawa nie ulegnie uszkodzeniu lub przebarwieniu.

Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych chemicznie, tłustych oraz oleistych środków czyszczących.